

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-tasmowy-do-filtra-oleju-geko-g02564-p-18494.html>

Klucz taśmowy do filtra oleju GEKO G02564

Cena brutto	8,47 zł
Cena netto	6,89 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G02564
Kod producenta	G02564
Kod EAN	5901477119408
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Klucz taśmowy do filtra oleju GEKO G02564

Uniwersalne narzędzie warsztatowe przeznaczone do demontażu filtrów olejowych w pojazdach mechanicznych. Konstrukcja taśmowa zapewnia automatyczne dopasowanie do średnicy filtra i równomierne rozłożenie siły dokręcania.

Zakres średnic 60–105 mm

Materiał taśmy Stal sprężynowa

Materiał klucza Aluminium

Model G02564

Charakterystyka techniczna

Uniwersalny zakres pracy

Zakres średnic 60–105 mm obejmuje większość standardowych filtrów olejowych stosowanych w samochodach osobowych, dostawczych oraz motocyklach. Taśma automatycznie dopasowuje się do kształtu filtra, eliminując potrzebę posiadania zestawu kluczy w różnych rozmiarach.

Konstrukcja taśmowa

Taśma ze stali sprężynowej charakteryzuje się elastycznością i odpornością na odkształcenia trwałe. Mechanizm samohamowny zwiększa siłę chwytu proporcjonalnie do momentu obrotowego, co zapobiega ześlizgiwaniu się narzędzia podczas pracy.

Aluminiowy korpus

Korpus z aluminium redukuje masę narzędzia przy zachowaniu odpowiedniej sztywności konstrukcji. Materiał jest odporny na korozję i nie uszkadza powierzchni filtra podczas demontażu.

Obsługa ograniczonej przestrzeni

Kompaktowa budowa umożliwi pracę w miejscach o utrudnionym dostępie, typowych dla komory silnika. Taśma oplatająca filtr zajmuje mniej miejsca niż klucze kubkowe czy łańcuchowe.

Specyfikacja techniczna

Model	G02564
Producent	GEKO
Typ narzędzia	Klucz taśmowy do filtrów oleju
Zakres średnic	60-105 mm
Materiał taśmy	Stal sprężynowa
Materiał korpusu	Aluminium
Mechanizm	Samohamowny (zwiększanie siły chwytu pod obciążeniem)

Zastosowanie

- Demontaż filtrów oleju w samochodach osobowych różnych marek
- Serwis pojazdów dostawczych i vanów
- Wymiana filtrów w motocyklach i quadach
- Prace warsztatowe przy ograniczonej przestrzeni roboczej
- Obsługa filtrów o niestandardowych kształtach obudowy
- Demontaż zaciśniętych lub zanieczyszczonych filtrów

Użytkowanie i konserwacja

Sposób użycia

Założyć taśmę wokół filtra, wprowadzić koniec taśmy w mechanizm klucza. Obrót w kierunku odkręcania powoduje zaciskanie taśmy

na filtrze. W przypadku filtrów mocno dociśniętych można zastosować dodatkową dźwignię na korpusie klucza.

Konserwacja

Po użyciu oczyścić taśmę z resztek oleju. Przechowywać w suchym miejscu. Okresowo sprawdzać stan taśmy — uszkodzenia mechaniczne mogą obniżyć skuteczność chwytu.

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem zmierzyć średnicę zewnętrzną filtra oleju w pojeździe. Średnica powinna mieścić się w zakresie 60-105 mm. W przypadku filtrów o nietypowych kształtach sprawdzić, czy taśma może objąć największy obwód obudowy.