

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-tasmowy-do-filtrow-oleju-100-200-mm-yt-0825-yato-p-392.html>

## Klucz taśmowy do filtrów oleju 100-200 mm YT-0825 YATO

Cena brutto	<b>41,63 zł</b>
Cena netto	<b>33,85 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-0825</b>
Kod producenta	<b>YT-0825</b>
Kod EAN	<b>5906083908255</b>
Producent	<b>YATO</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Zakres [mm]	<b>100-200</b>
Budowa	<b>taśmowy</b>

### Opis produktu

#### Klucz taśmowy do filtrów oleju 100-200 mm YT-0825 YATO

Narzędzie warsztatowe przeznaczone do demontażu i montażu filtrów oleju w pojazdach osobowych, ciężarowych oraz maszynach budowlanych. Model YT-0825 obsługuje filtry o średnicy od 100 do 200 mm dzięki regulowanej taśmie gumowej wzmocnionej włóknami nylonowymi.

Zakres roboczy 100-200 mm

Materiał ramienia Stal węglowa kuta

Szerokość taśmy 20 mm

Model YT-0825

#### Charakterystyka klucza taśmowego YATO YT-0825

**Zakres roboczy 100-200 mm**

Regulowany mechanizm umożliwia dopasowanie klucza do filtrów oleju o różnych średnicach. Zakres od 100 do 200 mm obejmuje większość filtrów stosowanych w samochodach osobowych, dostawczych, ciężarowych oraz w maszynach budowlanych i rolniczych.

### Stal węglowa kuta na zimno

Proces kucia na zimno zwiększa gęstość struktury materiału, co przekłada się na wyższą wytrzymałość mechaniczną ramienia klucza. Chromowana powierzchnia zapewnia ochronę przed korozją w środowisku warsztatowym narażonym na kontakt z olejami i płynami eksploatacyjnymi.

### Taśma wzmocniona włóknami nylonowymi

Gumowa taśma o szerokości 20 mm zawiera pięć warstw włókien nylonowych, co zwiększa jej odporność na rozciąganie i rozdarcie. Konstrukcja zapewnia równomierne rozłożenie siły docisku na powierzchni filtra, minimalizując ryzyko uszkodzenia obudowy filtra podczas demontażu.

### Rękojeść z dwukomponentowej gumy

Dwukomponentowe pokrycie rękojeści łączy twardą podstawę z miękką warstwą zewnętrzną, co zapewnia stabilny chwyt nawet przy zabrudzonej lub wilgotnej dłoni. Ergonomiczny kształt redukuje zmęczenie podczas pracy z zaciskającymi się filtrami.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-0825
Marka	YATO
Zakres roboczy	100-200 mm
Materiał ramienia	Stal węglowa kuta na zimno
Wykończenie powierzchni	Chromowane, matowe
Materiał rękojeści	Dwukomponentowa guma
Materiał taśmy	Guma wzmocniona włóknami nylonowymi
Szerokość taśmy	20 mm
Liczba warstw wzmocnienia	5 warstw włókien nylonowych

## Zastosowanie klucza do filtrów oleju

- Wymiana filtrów oleju w samochodach osobowych wszystkich marek
- Serwis pojazdów dostawczych i ciężarowych

- 
- Obsługa maszyn budowlanych (koparki, ładowarki, spycharki)
  - Konserwacja maszyn rolniczych (ciągniki, kombajny)
  - Serwis agregatów prądotwórczych i kompresorów
  - Wymiana filtrów w systemach hydraulicznych
  - Obsługa silników stacjonarnych i przemysłowych
  - Prace warsztatowe przy urządzeniach z silnikami spalinowymi

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Sprawdzanie kompatybilności

Przed rozpoczęciem pracy należy zmierzyć średnicę filtra oleju. Klucz YT-0825 obsługuje filtry o średnicy zewnętrznej od 100 do 200 mm. W przypadku mniejszych filtrów (np. 60-100 mm) należy zastosować klucz o odpowiednim zakresie roboczym.

### Technika pracy

Taśmę należy naciągnąć wokół filtra i dokręcić mechanizm regulacji. Kierunek ruchu klucza powinien pokrywać się z kierunkiem dokręcania taśmy - zapewnia to samohamowność mechanizmu. Im większy opór filtra, tym mocniej taśma zaciska się na jego obudowie.

### Konserwacja narzędzia

Po zakończeniu pracy taśmę i ramię klucza należy oczyścić z pozostałości oleju za pomocą szmatki. Chromowana powierzchnia nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia. Okresowo warto sprawdzić stan taśmy gumowej - pęknięcia lub przetarcia warstw nylonowych mogą obniżyć skuteczność narzędzia.

### Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi układu smarowania przydatne mogą być: klucze nasadowe do korków spustowych oleju, lejki warsztatowe, pojemniki na zużyty olej, klucze łańcuchowe do większych filtrów (powyżej 200 mm średnicy) oraz zestawy kluczy taśmowych o różnych zakresach roboczych.

...