

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-tasmowy-do-rur-yt-22255-yato-p-8841.html>

KLUCZ TAŚMOWY DO RUR / YT-22255 / YATO



Cena brutto	41,38 zł
Cena netto	33,64 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-22255
Kod producenta	YT-22255
Kod EAN	5906083025464
Producent	YATO
Jednostka	SZT
Rozmiar [cal]	8
Rozmiar [mm]	200

Opis produktu

Klucz taśmowy do rur YATO YT-22255

Klucz taśmowy z nylonowym paskiem do montażu i demontażu rur oraz filtrów oleju. Konstrukcja z elastyczną taśmą eliminuje ryzyko zarysowania powierzchni chromowanych i plastikowych, co czyni go uniwersalnym narzędziem w instalacjach hydraulicznych i pracach mechanicznych.

Maksymalna średnica 200 mm (8")

Długość rękojeści 300 mm (12")

Materiał paska Nylon

Szerokość taśmy 28 mm

Charakterystyka klucza taśmowego

Nylonowy pasek roboczy

Taśma wykonana z odpornego na ścieranie nylonu o długości 825 mm i szerokości 28 mm. Materiał ten zapewnia elastyczny chwyt wokół obwodu rury, równomiernie rozkładając siłę dokręcania bez ryzyka uszkodzenia powierzchni. W przeciwieństwie do kluczy z

metalowymi szczękami, nylon nie pozostawia śladów na chromie ani nie pęka rur PCV.

Aluminiowa rękojeść z powłoką proszkową

Rękojeść o długości 300 mm wykonana z aluminium, co redukuje masę narzędzia przy zachowaniu sztywności konstrukcji. Powłoka proszkowa zwiększa odporność na korozję oraz mechaniczne uszkodzenia podczas pracy w trudnych warunkach. Ergonomiczny kształt umożliwia przenoszenie momentu obrotowego bez poślizgu w dłoni.

Zakres średnic do 200 mm

Mechanizm regulacji pozwala na szybkie dopasowanie klucza do elementów o średnicy od małych filtrów oleju po rury o przekroju 8 cali. Elastyczna taśma przystosowuje się do kształtu obiektu, co jest szczególnie przydatne przy elementach nieokrągłych lub z nierównościami powierzchni.

Kompatybilność z paskiem zapasowym

Pasek nylonowy stanowi element zużywalny, który można wymienić po intensywnej eksploatacji. Dostępność paska zapasowego YT-22256 wydłuża okres użytkowania narzędzia i obniża koszt eksploatacji w porównaniu z zakupem nowego klucza.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-22255
Producent	YATO
Maksymalna średnica robocza	200 mm (8")
Długość rękojeści	300 mm (12")
Materiał paska	Nylon
Długość paska	825 mm
Szerokość paska	28 mm
Materiał rękojeści	Aluminium z powłoką proszkową
Kompatybilny pasek zapasowy	YT-22256

Zastosowanie klucza taśmowego

- Montaż i demontaż rur PCV w instalacjach wodno-kanalizacyjnych
- Odkręcanie filtrów oleju w silnikach spalinowych bez ryzyka uszkodzenia obudowy
- Prace przy rurach chromowanych, gdzie kluczowe jest uniknięcie zarysowań

-
- Demontaż elementów w trudno dostępnych miejscach dzięki elastyczności taśmy
 - Serwis instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych
 - Prace przy rurach z tworzyw sztucznych wrażliwych na nacisk punktowy
 - Wymiana elementów hydraulicznych w przemyśle spożywczym, gdzie wymagana jest ochrona powierzchni
 - Prace konserwacyjne przy agregatach i maszynach z dostępem z boku

Użytkowanie i konserwacja

Prawidłowe stosowanie klucza taśmowego

Przed użyciem należy sprawdzić stan paska nylonowego pod kątem pęknięć i przetarć. Taśmę zakłada się wokół rury zgodnie z kierunkiem dokręcania, co zapewnia samozaciskanie się paska pod wpływem momentu obrotowego. Nie należy stosować nadmiernej siły, gdyż może to prowadzić do uszkodzenia elementu lub przedwczesnego zużycia taśmy. Po zakończeniu pracy klucz warto oczyścić z zanieczyszczeń i osuszyć, co wydłuży trwałość zarówno paska, jak i powłoki rękojeści.

Kiedy wymienić pasek nylonowy

Pasek należy wymienić, gdy widoczne są przetarcia, naderwania lub utrata elastyczności materiału. Zużyty pasek nie zapewnia równomiernego chwytu i może ześlizgiwać się podczas pracy. Wymiana na oryginalny pasek YT-22256 przywraca pełną funkcjonalność narzędzia.

Produkty powiązane

Pasek zapasowy YT-22256 – element wymienny do klucza taśmowego YT-22255, wykonany z tego samego materiału i o identycznych wymiarach.