

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-torx-tamper-dlugi-tt40-schmith-sch01i03008-p-59057.html>



Klucz torx tamper długi TT40 Schmith SCH01I03008

Cena brutto	4,51 zł
Cena netto	3,67 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01I03008
Kod producenta	SCH01I03008
Kod EAN	5902004756455
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz torx tamper długi TT40 Schmith SCH01I03008

Klucz imbusowy do zabezpieczonych śrub Torx z otworem centralnym. Wykonany ze stali narzędziowej S2 z satynowym wykończeniem chroniącym przed korozją.

Rozmiar	TT40
Materiał	Stal S2
Typ	Tamper (z otworem)
Wykończenie	Satynowe

Charakterystyka techniczna

System Torx Tamper

Profil sześciogwiazdkowy z centralnym otworem umożliwia pracę ze śrubami zabezpieczonymi przed demontażem. Oznaczenie TT (Tamper Torx) wskazuje na kompatybilność z wkrętami posiadającymi wypustkę w środku gniazda.

Stal narzędziowa S2

Materiał o twardości 58-60 HRC zapewnia odporność na skręcanie i ścieranie przy intensywnym użytkowaniu. Stal S2 charakteryzuje się zwiększoną zawartością krzemu, co poprawia jej wytrzymałość na uderzenia i odkształcenia.

Wydłużona konstrukcja

Długa wersja klucza umożliwia dostęp do śrub w zagłębieniach i trudno dostępnych miejscach, gdzie standardowe narzędzia nie sięgają. Przydatne przy pracach montażowych w obudowach elektronicznych i urządzeniach.

Satynowe wykończenie

Matowa powierzchnia zwiększa odporność na korozję i ułatwia utrzymanie czystości narzędzia. Wykończenie satynowe redukuje odbłaski podczas pracy i zapewnia lepszy chwyt w porównaniu z powierzchnią chromowaną.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01I03008
Rozmiar	TT40
Typ profilu	Torx Tamper (sześciogwiazdkowy z otworem)
Materiał	Stal narzędziowa S2
Wykończenie powierzchni	Satynowe
Konstrukcja	Długa
Producent	Schmith

Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów w elektronice użytkowej (laptopy, konsole, smartfony)
- Prace serwisowe przy urządzeniach zabezpieczonych przed nieautoryzowanym dostępem
- Serwis sprzętu AGD z zabezpieczonymi punktami montażowymi
- Konserwacja systemów alarmowych i zabezpieczeń
- Prace przy obudowach przemysłowych wymagających narzędzi specjalistycznych
- Montaż elementów w trudno dostępnych miejscach wymagających wydłużonego narzędzia
- Serwis samochodowy przy elementach z zabezpieczeniem tamper

Sprawdzanie kompatybilności

Rozmiar TT40 odpowiada średnicy wewnętrznej gniazda około 8,9 mm. Przed zakupem należy sprawdzić oznaczenie na śrubie lub zmierzyć średnicę gniazda. Klucz tamper wymaga obecności centralnego otworu w śrubie – nie pasuje do standardowych śrub Torx (oznaczonych symbolem T).

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić dopasowanie klucza do gniazda śruby – luz większy niż 0,2 mm może prowadzić do uszkodzenia profilu. Podczas pracy należy unikać pracy pod kątem, co może spowodować wygięcie narzędzia lub uszkodzenie gniazda.

Po zakończeniu pracy klucz należy oczyścić z zabrudzeń i osuszyć. Przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność satynowego wykończenia. W przypadku intensywnego użytkowania zaleca się okresowe sprawdzanie stanu końcówki roboczej – zatarty profil może powodować wyślizgiwanie z gniazda.

Nie należy używać klucza jako dźwigni ani przedłużać ramienia siły za pomocą rury – przekroczenie dopuszczalnego momentu obrotowego może spowodować złamanie narzędzia.

...