

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-torx-typ-t-skt25-schmith-p-31832.html>



Klucz TORX TYP T SKT25 SCHMITH

Cena brutto	5,30 zł
Cena netto	4,31 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SKT25
Kod producenta	SKT25
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz TORX TYP T SKT25 SCHMITH

Klucz warsztatowy z uchwytem typu T do śrub i wkrętów z gniazdem TORX. Konstrukcja w kształcie litery T umożliwia przeniesienie większego momentu obrotowego przy zachowaniu ergonomii pracy.

Model SKT25
Profil TORX
Typ uchwytu T
Materiał CrV

Charakterystyka

Uchwyt typu T

Konstrukcja w kształcie litery T zapewnia dwupunktowe chwytanie, co pozwala na równomierne rozłożenie siły podczas dokręcania lub odkręcania. Taka budowa zwiększa moment obrotowy w porównaniu z kluczami prostymi typu L.

Profil TORX

System sześciokłapowy TORX zapewnia lepsze przeniesienie momentu obrotowego niż standardowe profile. Gwiazdzysty kształt

minimalizuje ryzyko ześlizgnięcia się narzędzia i uszkodzenia łba śruby, co jest szczególnie istotne przy dużych siłach.

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Stop chromowo-wanadowy charakteryzuje się wysoką twardością powierzchni przy zachowaniu elastycznego rdzenia. Chrom zwiększa odporność na korozję, a wanad poprawia wytrzymałość na zmęczenie materiału podczas wielokrotnego obciążania.

Odporność na odkształcenia

Proces hartowania i odpuszczania stali zapewnia parametry pozwalające na wielokrotne przenoszenie dużych obciążeń bez trwałych odkształceń. Narzędzie zachowuje pierwotną geometrię nawet przy intensywnym użytkowaniu warsztatowym.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Symbol / kod	SKT25
Profil	TORX
Typ uchwytu	T (kształt litery T)
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	12 szt.
Kod EAN	5902004731247

Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów w warsztatach samochodowych
- Prace serwisowe przy maszynach i urządzeniach przemysłowych
- Konserwacja sprzętu elektronicznego i AGD
- Montaż mebli i konstrukcji wykorzystujących śruby TORX
- Prace instalacyjne wymagające większego momentu obrotowego
- Serwis rowerów i motocykli

Sprawdzanie kompatybilności

Rozmiar TORX oznaczony jest literą T i liczbą (np. T25, T30). Przed zakupem należy zweryfikować wymagany rozmiar na podstawie oznaczenia na śrubie lub w dokumentacji technicznej urządzenia. Użycie niewłaściwego rozmiaru prowadzi do uszkodzenia gniazda śruby i uniemożliwia jej wykręcenie.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że końcówka klucza dokładnie pasuje do gniazda TORX w śrubie – luz może prowadzić do uszkodzenia zarówno narzędzia, jak i elementu złącznego. Klucz typu T umożliwia pracę obiema rękami, co zwiększa kontrolę nad narzędziem przy większych momentach obrotowych.

Po zakończeniu pracy warto oczyścić klucz z zanieczyszczeń i zabezpieczyć przed wilgocią. Mimo odporności korozyjnej stali CrV, długotrwała ekspozycja na wilgoć może prowadzić do powierzchniowego utleniania. Przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność narzędzia.

W przypadku pracy z mocno dokręconymi lub skorodowanymi śrubami zaleca się zastosowanie środków penetrujących przed próbą wykręcenia. Nadmierna siła przy zablokowanym połączeniu może prowadzić do uszkodzenia gniazda TORX lub zgięcia klucza.