

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-torx-typ-t-skt40-schmith-p-31835.html>



Klucz TORX TYP T SKT40 SCHMITH

Cena brutto	14,61 zł
Cena netto	11,88 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SKT40
Kod producenta	SKT40
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz TORX TYP T SKT40 SCHMITH

Klucz warsztatowy z profilem TORX w konstrukcji typu T, zaprojektowany do pracy wymagającej zwiększonego momentu obrotowego. Uchwyt w kształcie litery T zapewnia dwuręczną obsługę i efektywne przenoszenie siły na śrubę.

Model SKT40
Profil TORX
Typ uchwytu T (dwuręczny)
Materiał Stal CrV

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja typu T

Uchwyt w kształcie litery T umożliwia dwuręczną pracę i pozwala na przeniesienie znacznie większej siły w porównaniu do kluczy klasycznych. Rozwiązanie stosowane przy śrubach wymagających wysokiego momentu dokręcania lub podczas pracy z zakleszczonymi elementami.

Profil TORX

System sześciokłapowy zapewniający lepsze rozłożenie siły na większej powierzchni styku niż standardowe profile gwiazdziste czy

sześciokątne. Minimalizuje ryzyko uszkodzenia gniazda śruby i pozwala na pracę przy wyższych momentach obrotowych.

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Stop chromowo-wanadowy charakteryzuje się podwyższoną twardością powierzchniową przy zachowaniu sprężystości rdzenia. Dodatek chromu zwiększa odporność na korozję, a wanad poprawia wytrzymałość na zmęczenie materiału podczas wielokrotnych obciążeń.

Odporność na odkształcenia

Odpowiednia obróbka cieplna stali zapewnia odporność na trwałe odkształcenia podczas pracy z dużymi momentami. Klucz zachowuje geometrię profilu nawet przy intensywnym użytkowaniu warsztatowym.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SKT40
Profil	TORX
Typ uchwytu	T (dwuręczny)
Materiał	Stal stopowa chromowo-wanadowa (CrV)
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	12 szt.
Kod EAN	5902004731278

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub TORX w mechanice pojazdowej
- Prace warsztatowe wymagające zwiększonego momentu obrotowego
- Serwis maszyn i urządzeń z łącznikami TORX
- Luzowanie zakleszczonych lub skorodowanych śrub
- Prace montażowe w przemyśle maszynowym
- Konserwacja i naprawa sprzętu budowlanego

Zalety profilu TORX w praktyce

System TORX przenosi moment obrotowy przez sześć powierzchni styku zamiast sześciu punktów jak w przypadku profilu gwiazdowego. Dzięki temu siła rozkłada się równomiernie, co zmniejsza ryzyko zerwania gniazda śruby. Profil ten sprawdza się szczególnie przy pracy z elementami aluminiowymi i ze stali nierdzewnej, gdzie tradycyjne profile łatwiej powodują uszkodzenia.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić zgodność rozmiaru klucza z gniazdem śruby. Niedopasowany klucz może uszkodzić zarówno łącznik, jak i sam profil narzędzia. Podczas dokręcania należy utrzymywać klucz prostopadle do osi śruby, aby uniknąć bocznego nacisku.

Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie profilu z zanieczyszczeń i zabezpieczenie powierzchni przed wilgocią. Stal chromowo-wanadowa jest odporna na korozję, jednak długotrwały kontakt z wodą lub agresywnymi chemikaliami może prowadzić do powierzchniowego utleniania.

Klucz należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczony przed uderzeniami mechanicznymi mogącymi uszkodzić profil roboczy. Regularna kontrola stanu geometrii końcówki pozwala wykryć ewentualne zużycie przed wystąpieniem problemów podczas pracy.