

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-trzpien-14-plaski-6-5-mm-37-mm-yt-7681-yato-p-15106.html>

KLUCZ TRZPIEN 1/4" PŁASKI 6,5 MM 37 MM YT-7681 YATO

Cena brutto	1,70 zł
Cena netto	1,38 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-7681
Kod producenta	YT-7681
Kod EAN	5906083976810
Producent	YATO

Opis produktu

Klucz trzpień 1/4" płaski 6,5 mm Yato YT-7681

Klucz trzpień z końcówką płaską przeznaczony do montażu w uchwycie 1/4 cala. Narzędzie do prac ślusarskich, mechanicznych i montażowych wymagających dostępu do wkrętów z rowkiem prostym.

Typ trzpienia 1/4" (6,35 mm)

Profil końcówki Płaski

Szerokość ostrza 6,5 mm

Długość całkowita 37 mm

Charakterystyka klucza trzpienia płaskiego 6,5 mm

Trzpień 1/4 cala

Standardowy sześciokątny trzpień o wymiarze 1/4" (6,35 mm) zapewnia kompatybilność z wkrętarkami akumulatorowymi, wiertarko-wkrętarkami, grzechotkami z adapterem bitowym oraz uchwytami magnetycznymi. Uniwersalny standard stosowany w większości elektronarzędzi.

Końcówka płaska 6,5 mm

Profil płaski o szerokości 6,5 mm dostosowany do wkrętów z rowkiem prostym średnich rozmiarów. Szerokość ostrza determinuje zakres śrub, z którymi można pracować – parametr ten należy dopasować do szerokości rowka śruby, aby uniknąć uszkodzenia gniazda.

Długość robocza 37 mm

Całkowita długość klucza 37 mm określa zasięg narzędzia i możliwość dostępu do elementów złącznych w zagłębieniach. Kompaktowa konstrukcja ułatwia pracę w ograniczonej przestrzeni, gdzie standardowe wkrętaki są zbyt długie.

Marka Yato

Producent narzędzi warsztatowych i przemysłowych oferujący rozbudowany asortyment akcesoriów do elektronarzędzi. Seria kluczy trzpieniowych obejmuje różne profile i rozmiary dostosowane do specyfiki prac montażowych i serwisowych.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-7681
Typ trzpienia	1/4" hex (6,35 mm sześciokąt)
Profil końcówki	Płaski (Slotted)
Szerokość ostrza	6,5 mm
Długość całkowita	37 mm
Marka	Yato
Kod EAN	5906083976810
Waga	0,045 kg

Zastosowanie klucza trzpienia płaskiego

- Montaż i demontaż wkrętów z rowkiem prostym w pracach instalacyjnych
- Serwis sprzętu AGD i elektroniki użytkowej z dostępem do elementów złącznych
- Prace ślusarskie wymagające użycia wkrętarki akumulatorowej
- Montaż mebli i akcesoriów wyposażenia wnętrz
- Konserwacja i naprawa urządzeń mechanicznych
- Prace w trudno dostępnych miejscach, gdzie standardowy wkrętak jest niepraktyczny
- Zastosowania przemysłowe w liniach montażowych

Kompatybilność i użytkowanie

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować szerokość rowka wkręta – powinna odpowiadać szerokości ostrza klucza (6,5 mm). Zbyt wąskie lub szerokie ostrze może uszkodzić gniazdo śruby lub spowodować ześlizgnięcie się narzędzia podczas pracy. Trzpień 1/4" pasuje do wszystkich standardowych uchwytów bitowych i wkrętarek z gniazdem sześciokątnym 6,35 mm.

Zasady bezpiecznego użytkowania

Podczas pracy należy upewnić się, że ostrze klucza jest całkowicie osadzone w rowku wkręta. Należy stosować odpowiednią siłę docisku, aby zapobiec wyślizgnięciu się narzędzia. W przypadku zużycia końcówki – gdy ostrze staje się zaokrąglone lub uszkodzone – klucz należy wymienić na nowy, ponieważ dalsze użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia elementów złącznych.
