

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-trzpieniowy-hex-12-4mm-l100mm-yt-04390-yato-p-6543.html>

KLUCZ TRZPIENIOWY HEX 1/2" 4MM L100MM YT-04390 YATO

Cena brutto	5,28 zł
Cena netto	4,29 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-04390
Kod producenta	YT-04390
Kod EAN	5906083043901
Producent	YATO
Materiał	CrV6150
Napęd	1/2"
Ilość w zestawie	1
Jednostka	SZT
Długość [mm]	100
DIN	3120
Rozmiar [mm]	4

Opis produktu

Klucz trzpieniowy hex 1/2" 4mm L100mm YT-04390 YATO

Klucz trzpieniowy z nasadką 1/2" i sześciokątnym trzpieniem 4mm, przeznaczony do prac mechanicznych wymagających połączenia grzechotki lub klucza nasadowego z narzędziami bitowymi. Długość robocza 100mm zapewnia dostęp do trudno osiągalnych miejsc montażowych.

Rozmiar nasadki 1/2"

Rozmiar trzpienia hex 4 mm

Długość całkowita 100 mm

Materiał trzpienia Stal AISI S2

Charakterystyka techniczna klucza trzpieniowego

Nasadka kwadratowa 1/2"

Uniwersalny chwyt kwadratowy 12,7mm (1/2 cala) kompatybilny z grzechotkami, kluczami dynamometrycznymi i przedłużkami z tego standardu. Wykonanie ze stali chromowo-wanadowej CrV6150 zapewnia odporność na odkształcenia przy wysokich obciążeniach skrętnych.

Trzpień sześciokątny 4mm

Sześciokątny profil hex 4mm umożliwia współpracę z bitami i nasadkami bitowymi o tym samym rozmiarze. Stal narzędziowa AISI S2 charakteryzuje się twardością i odpornością na ścieranie, co zapobiega wycieraniu krawędzi roboczych.

Powłoki ochronne

Chromowana nasadka i nikielowany trzpień zwiększają odporność na korozję i ułatwiają czyszczenie narzędzia. Powłoki redukują tarcie w gniazdach nasadowych i zapobiegają zatarciu elementów podczas intensywnej pracy.

Długość robocza 100mm

Wydłużony trzpień umożliwia pracę w głębokich gniazdach montażowych i miejscach o ograniczonym dostępie bocznym. Całkowita długość 100mm stanowi kompromis między zasięgiem a stabilnością podczas przekazywania momentu obrotowego.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-04390
Producent	YATO
Rozmiar nasadki	1/2" (12,7 mm)
Rozmiar trzpienia	4 mm hex (sześciokąt)
Długość całkowita	100 mm
Materiał nasadki	Stal CrV6150 chromowana
Materiał trzpienia	Stal AISI S2 nikielowana
Typ profilu	Hex (sześciokątny)

Zastosowanie klucza trzpieniowego hex

- Montaż i demontaż śrub sześciokątnych w głębokich otworach montażowych
- Prace serwisowe przy silnikach spalinowych i skrzyniach biegów

-
- Obsługa złączy śrubowych w trudno dostępnych miejscach podwozia
 - Montaż elementów zawieszenia i układu hamulcowego
 - Prace mechaniczne wymagające przedłużenia standardowych bitów hex
 - Serwis urządzeń przemysłowych z połączeniami sześciokątnymi
 - Montaż mebli i konstrukcji stalowych
 - Prace warsztatowe z wykorzystaniem klucza dynamometrycznego

Kompatybilność z narzędziami

Klucz współpracuje ze wszystkimi narzędziami wyposażonymi w chwyt kwadratowy 1/2" (grzechotki, klucze dynamometryczne, przedłużki, przeguby kardana) oraz z bitami i nasadkami bitowymi o profilu hex 4mm. Przed użyciem należy sprawdzić, czy trzpień pasuje do gniazda roboczego bez luzu.

Materiały i ich właściwości

Stal chromowo-wanadowa CrV6150 stosowana w nasadce charakteryzuje się zawartością chromu i wanadu, które zwiększają twardość i odporność na zużycie. Proces chromowania powierzchni dodatkowo zabezpiecza przed korozją i ułatwia osadzanie w chwycie grzechotki.

Stal narzędziowa AISI S2 w trzpieniu należy do grupy stali udarowych o podwyższonej wytrzymałości na obciążenia dynamiczne. Zawartość krzemu (oznaczenie S) poprawia sprężystość materiału, co zmniejsza ryzyko pęknięcia przy nagłych obciążeniach. Niklowanie powierzchni trzpienia chroni przed utlenianiem i zapewnia gładkie prowadzenie w gniazdach bitowych.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić prawidłowość osadzenia klucza w chwycie grzechotki oraz dopasowanie trzpienia do gniazda roboczego. Luz w połączeniach może prowadzić do wycierania krawędzi i utraty momentu obrotowego.

Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie narzędzia z zanieczyszczeń i zabezpieczenie cienką warstwą oleju konserwacyjnego. Należy unikać przeciążania klucza momentem obrotowym przekraczającym wytrzymałość połączeń śrubowych lub samego narzędzia.

Klucz należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wilgocią. Uszkodzenia mechaniczne krawędzi roboczych (wyszczerbienia, wytarcia) dyskwalifikują narzędzie z dalszego użytkowania ze względu na ryzyko poślizgu i uszkodzenia łączników.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy z kluczem trzpieniowym warto rozważyć: grzechotki 1/2" o różnych długościach, zestawy bitów hex 4mm, przedłużki nasadowe 1/2", przeguby kardana 1/2" oraz klucze dynamometryczne do precyzyjnego dokręcania połączeń zgodnie z zaleceniami producentów.

...