

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-typu-t-z-obrotowa-raczka-10-mm-yt-1554-yato-p-4101.html>

## Klucz typu t" z obrotową rączką 10 mm YT-1554 YATO

Cena brutto	<b>11,01 zł</b>
Cena netto	<b>8,95 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>YT-1554</b>
Kod producenta	<b>YT-1554</b>
Kod EAN	<b>5906083915543</b>
Producent	<b>YATO</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Materiał	<b>CrV6140</b>
Rozmiar nasadki [mm]	<b>10</b>
Ilość elementów [szt.]	<b>1</b>
Długość [mm]	<b>310</b>

### Opis produktu

#### Klucz typu T z obrotową rączką 10 mm YT-1554 YATO

Klucz typu T z obrotową rączką stanowi rozwiązanie łączące funkcjonalność tradycyjnego klucza trzpieniowego z ergonomią pracy przy większej liczbie obrotów. Model YT-1554 wyposażono w trzpień 10 mm oraz mechanizm obrotowy rączki, co pozwala na szybkie dokręcanie i odkręcanie elementów złącznych bez konieczności przestawiania narzędzia.

Rozmiar trzpienia 10 mm

Typ konstrukcji Klucz T

Model YT-1554

Producent YATO

#### Charakterystyka klucza typu T z obrotową rączką

##### Mechanizm obrotowej rączki

Rączka wyposażona w łożysko obrotowe umożliwia ciągły obrót bez zmiany chwytu. Rozwiązanie to przyspiesza pracę przy wielokrotnym dokręcaniu lub odkręcaniu śrub, szczególnie w miejscach o ograniczonym dostępie, gdzie pełny obrót kluczem byłby niemożliwy.

### Trzpień sześciokątny 10 mm

Trzpień o przekroju sześciokątnym 10 mm zapewnia kompatybilność z gniazdami i łbami śrub o tym samym wymiarze. Długość ramion klucza typu T pozwala na wywieranie odpowiedniego momentu obrotowego przy zachowaniu kontroli nad siłą dokręcania.

### Blokada położenia pokrętła

Mechanizm blokady pozwala na unieruchomienie rączki w wybranej pozycji. Funkcja ta jest przydatna przy pracach wymagających większego momentu dokręcającego lub w sytuacjach, gdy preferowana jest praca bez obrotu rączki.

### Ergonomiczny uchwyt

Profil rączki zaprojektowano z uwzględnieniem anatomii dłoni, co zmniejsza zmęczenie podczas dłuższych sesji roboczych. Powierzchnia uchwytu zapewnia pewny chwyt również w warunkach zabrudzenia olejem lub innymi substancjami.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-1554
Producent	YATO
Typ klucza	Klucz typu T z obrotową rączką
Rozmiar trzpienia	10 mm (sześciokąt)
Mechanizm obrotowy	Tak, z blokadą położenia
Przeznaczenie	Prace montażowe, serwisowe, warsztatowe

## Zastosowanie klucza T z obrotową rączką

- Montaż i demontaż elementów w warsztatach samochodowych
- Prace serwisowe przy maszynach i urządzeniach przemysłowych
- Instalacje mechaniczne wymagające powtarzalnego dokręcania
- Prace montażowe w budownictwie i konstrukcjach stalowych
- Serwis sprzętu AGD i elektronarzędzi
- Naprawy rowerów i motocykli

- 
- Prace konserwacyjne w obiektach przemysłowych
  - Montaż mebli i elementów wyposażenia

## Użytkowanie i konserwacja

---

### **Prawidłowe użytkowanie**

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan mechanizmu obrotowego oraz blokady rączki. Klucz powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem - do śrub i nakrętek o odpowiednim rozmiarze 10 mm. Przekroczenie dopuszczalnego momentu obrotowego może prowadzić do uszkodzenia narzędzia lub elementu złączonego.

### **Konserwacja narzędzia**

Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie klucza z zanieczyszczeń. Mechanizm obrotowy wymaga okresowego smarowania odpowiednim smarem, co zapewni płynność działania. Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wilgocią i korozją.

### **Bezpieczeństwo pracy**

Podczas użytkowania klucza należy stosować środki ochrony osobistej, w tym rękawice robocze i okulary ochronne. Należy upewnić się, że klucz jest prawidłowo osadzony na śrubie przed wywieraniem siły. Praca w pozycji zapewniającej stabilność ciała minimalizuje ryzyko urazów w przypadku zsunięcia się narzędzia.