

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-typu-t-z-obrotowa-raczka-14-mm-yt-1558-yato-p-4211.html>

## Klucz typu t" z obrotową rączką 14 mm YT-1558 YATO

Cena brutto	<b>10,39 zł</b>
Cena netto	<b>8,45 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>YT-1558</b>
Kod producenta	<b>YT-1558</b>
Kod EAN	<b>5906083915581</b>
Producent	<b>YATO</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Materiał	<b>CrV6140</b>
Rozmiar nasadki [mm]	<b>14</b>
Ilość elementów [szt.]	<b>1</b>
Długość [mm]	<b>310</b>

### Opis produktu

#### Klucz typu T z obrotową rączką 14 mm YT-1558 YATO

Klucz ręczny typu T z obrotową rączką i przesuwным pokrętle blokującym, przeznaczony do dokręcania i odkręcania śrub w warunkach warsztatowych i montażowych. Konstrukcja z długim trzpieniem umożliwia pracę w głębokich wnękach i trudno dostępnych miejscach.

Rozmiar klucza **14 mm**

Model **YT-1558**

Producent **YATO**

Typ konstrukcji **Klucz typu T**

### Charakterystyka klucza typu T z obrotową rączką

#### **Obrotowa rączka poprzeczna**

Rączka obraca się niezależnie od trzpienia, co pozwala na szybkie nakręcanie i odkręcanie śrub bez konieczności zmiany chwytu. Rozwiązanie przyspiesza pracę przy śrubach o długim gwincie.

### Przesuwane pokrętło z blokadą

Mechanizm blokujący umożliwia ustalenie pozycji rączki względem trzpienia. Po zablokowaniu klucz działa jak standardowy klucz typu T z pełnym momentem dokręcającym.

### Wydłużony trzpień roboczy

Długi trzpień zapewnia dostęp do śrub umieszczonych głęboko w otworach montażowych, gniazdach silnikowych czy wnękach konstrukcyjnych, gdzie standardowe klucze nie sięgają.

### Ergonomiczny chwyt

Kształt rączki poprzecznej zapewnia równomierny rozkład siły na dłoń podczas dokręcania. Konstrukcja minimalizuje zmęczenie przy wielokrotnym powtarzaniu operacji montażowych.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-1558
Producent	YATO
Rozmiar klucza	14 mm
Typ narzędzia	Klucz typu T z obrotową rączką
Wyposażenie dodatkowe	Przesuwane pokrętło z blokadą
Przeznaczenie	Prace mechaniczne, warsztatowe, montażowe

## Zastosowanie klucza YT-1558

- Montaż i demontaż elementów w warsztatach samochodowych
- Prace przy silnikach spalinowych – dostęp do śrub głowicy, kolektora
- Instalacje hydrauliczne i pneumatyczne
- Montaż konstrukcji stalowych i aluminiowych
- Prace przy maszynach przemysłowych
- Montaż i serwis mebli z głębokimi otworami montażowymi
- Prace remontowo-budowlane wymagające długiego zasięgu
- Serwis sprzętu ogrodniczego i maszyn rolniczych

---

## Użytkowanie i bezpieczeństwo

---

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan techniczny klucza – brak pęknięć, prawidłowe działanie mechanizmu obrotowego i blokady. Rozmiar 14 mm odnosi się do rozmiaru gniazda klucza, który musi odpowiadać wymiarowi łba śruby lub nakrętki.

### **Zasady bezpiecznej pracy**

Podczas użytkowania klucza należy stosować środki ochrony osobistej – rękawice robocze chroniące przed ostrymi krawędziami i urazami mechanicznymi. Nie należy przedłużać ramienia klucza rurami ani innymi przedmiotami w celu zwiększenia momentu obrotowego – może to spowodować uszkodzenie narzędzia lub złamanie śruby. W przypadku zablokowanych połączeń zaleca się użycie środków penetrujących.

Klucz typu T z obrotową rączką stanowi praktyczne rozwiązanie dla warsztatów mechanicznych, serwisów samochodowych oraz przy pracach montażowych wymagających częstego dokręcania i odkręcania śrub. Mechanizm obrotowy skraca czas operacji, a możliwość zablokowania rączki pozwala na precyzyjne dokręcenie z odpowiednim momentem.

...