

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-typu-t-z-obrotowa-raczka-14-mm-yt-1558-yato-p-4211.html>

Klucz typu t" z obrotową rączką 14 mm YT-1558 YATO

Cena brutto	10,39 zł
Cena netto	8,45 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-1558
Kod producenta	YT-1558
Kod EAN	5906083915581
Producent	YATO
Jednostka	SZT
Materiał	CrV6140
Rozmiar nasadki [mm]	14
Ilość elementów [szt.]	1
Długość [mm]	310

Opis produktu

Klucz typu T z obrotową rączką 14 mm YT-1558 YATO

Klucz ręczny typu T z obrotową rączką i przesuwным pokrętle blokującym, przeznaczony do dokręcania i odkręcania śrub w warunkach warsztatowych i montażowych. Konstrukcja z długim trzpieniem umożliwia pracę w głębokich wnękach i trudno dostępnych miejscach.

Rozmiar klucza **14 mm**

Model **YT-1558**

Producent **YATO**

Typ konstrukcji **Klucz typu T**

Charakterystyka klucza typu T z obrotową rączką

Obrotowa rączka poprzeczna

Rączka obraca się niezależnie od trzpienia, co pozwala na szybkie nakręcanie i odkręcanie śrub bez konieczności zmiany chwytu. Rozwiązanie przyspiesza pracę przy śrubach o długim gwincie.

Przesuwane pokrętło z blokadą

Mechanizm blokujący umożliwia ustalenie pozycji rączki względem trzpienia. Po zablokowaniu klucz działa jak standardowy klucz typu T z pełnym momentem dokręcającym.

Wydłużony trzpień roboczy

Długi trzpień zapewnia dostęp do śrub umieszczonych głęboko w otworach montażowych, gniazdach silnikowych czy wnękach konstrukcyjnych, gdzie standardowe klucze nie sięgają.

Ergonomiczny chwyt

Kształt rączki poprzecznej zapewnia równomierny rozkład siły na dłoń podczas dokręcania. Konstrukcja minimalizuje zmęczenie przy wielokrotnym powtarzaniu operacji montażowych.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-1558
Producent	YATO
Rozmiar klucza	14 mm
Typ narzędzia	Klucz typu T z obrotową rączką
Wyposażenie dodatkowe	Przesuwane pokrętło z blokadą
Przeznaczenie	Prace mechaniczne, warsztatowe, montażowe

Zastosowanie klucza YT-1558

- Montaż i demontaż elementów w warsztatach samochodowych
- Prace przy silnikach spalinowych – dostęp do śrub głowicy, kolektora
- Instalacje hydrauliczne i pneumatyczne
- Montaż konstrukcji stalowych i aluminiowych
- Prace przy maszynach przemysłowych
- Montaż i serwis mebli z głębokimi otworami montażowymi
- Prace remontowo-budowlane wymagające długiego zasięgu

-
- Serwis sprzętu ogrodniczego i maszyn rolniczych

Użytkowanie i bezpieczeństwo

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan techniczny klucza – brak pęknięć, prawidłowe działanie mechanizmu obrotowego i blokady. Rozmiar 14 mm odnosi się do rozmiaru gniazda klucza, który musi odpowiadać wymiarowi łba śruby lub nakrętki.

Zasady bezpiecznej pracy

Podczas użytkowania klucza należy stosować środki ochrony osobistej – rękawice robocze chroniące przed ostrymi krawędziami i urazami mechanicznymi. Nie należy przedłużać ramienia klucza rurami ani innymi przedmiotami w celu zwiększenia momentu obrotowego – może to spowodować uszkodzenie narzędzia lub złamanie śruby. W przypadku zablokowanych połączeń zaleca się użycie środków penetrujących.

Klucz typu T z obrotową rączką stanowi praktyczne rozwiązanie dla warsztatów mechanicznych, serwisów samochodowych oraz przy pracach montażowych wymagających częstego dokręcania i odkręcania śrub. Mechanizm obrotowy skraca czas operacji, a możliwość zablokowania rączki pozwala na precyzyjne dokręcenie z odpowiednim momentem.

...