

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-udarowy-2300w-kd3057-p-61535.html>



KLUCZ UDAROWY 2300W KD3057

Cena brutto	200,60 zł
Cena netto	163,09 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3057
Kod producenta	KD3057
Kod EAN	5903175336651
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Klucz udarowy elektryczny KRAFT&DELE KD3057 2300W

Elektryczny klucz udarowy z napędem 1/2 cala przeznaczony do odkręcania i dokręcania śrub o dużym momencie dokręcenia — m.in. kół pojazdów, śrub konstrukcyjnych i połączeń przemysłowych. Mechanizm udarowy generuje moment 850 Nm przy mocy silnika 2300 W, co pozwala na pracę z elementami mocno zapiętymi lub skorodowanymi.

Moc silnika 2300 W
Moment udarowy 850 Nm
Prędkość obrotowa 2200 RPM
Napęd 1/2"

Charakterystyka urządzenia

Moment udarowy 850 Nm

Wartość 850 Nm pozwala na odkręcanie śrub kół samochodowych, śrub podwoziowych oraz połączeń przemysłowych bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi wydłużających ramię. Mechanizm udarowy redukuje siłę odrzutu przekazywaną na rękę operatora w porównaniu z kluczem nieimpulsowym.

Silnik 2300 W

Wysoka moc silnika elektrycznego przekłada się na utrzymanie stałych obrotów pod obciążeniem. Urządzenie nie traci wydajności przy pracy z mocno napiętymi lub skorodowanymi elementami, gdzie klucze o niższej mocy zwalniają lub blokują się.

Prędkość 2200 RPM

Prędkość obrotowa 2200 RPM skraca czas dokręcania i odkręcania śrub podczas pracy seryjnej — np. przy wymianie opon lub montażu konstrukcji stalowych. Wyższa prędkość oznacza więcej uderzeń mechanizmu udarowego na minutę, co bezpośrednio wpływa na skuteczność przy trudnych połączeniach.

Ergonomia i chwyt

Rękojeść pokryta materiałem antypoślizgowym ogranicza ryzyko wyślizgnięcia się narzędzia podczas pracy w rękawicach lub przy kontakcie z olejem. Wyważona konstrukcja zmniejsza zmęczenie przy dłuższej pracy, szczególnie w pozycjach niestandardowych — nad głową lub przy ziemi.

Specyfikacja techniczna

Model	KD3057
Marka	KRAFT&DELE
Moc silnika	2300 W
Maksymalny moment udarowy	850 Nm
Prędkość obrotowa	2200 RPM
Rozmiar napędu	1/2" (12,7 mm)
Zasilanie	elektryczne (sieciowe)
Gwarancja	12 miesięcy
Zawartość zestawu	klucz udarowy KD3057, nasadka 1/2", instrukcja w języku polskim

Zastosowanie

- Wymiana kół i opon w samochodach osobowych oraz dostawczych
- Odkręcanie i dokręcanie śrub podwoziowych i zawieszenia
- Montaż i demontaż konstrukcji stalowych i metalowych
- Prace serwisowe w warsztatach samochodowych i motocyklowych

-
- Obsługa maszyn rolniczych i budowlanych
 - Instalacje przemysłowe wymagające dużego momentu dokręcenia
 - Prace budowlane przy łącznikach stalowych i stropowych

Kompatybilność nasadek

Napęd 1/2" (12,7 mm) jest standardowym rozmiarem stosowanym w profesjonalnych zestawach nasadek. Do klucza pasują nasadki udarowe oznaczone jako 1/2" — zarówno sześciokątne, jak i dwunastokątne. Przy zakupie dodatkowych nasadek należy upewnić się, że są to nasadki udarowe (oznaczane czarnym kolorem lub symbolem "impact"), a nie standardowe nasadki montażowe, które mogą ulec pęknięciu pod obciążeniem udarowym.

Użytkowanie i konserwacja

Klucz udarowy sieciowy wymaga podłączenia do gniazdka 230 V. Przed użyciem należy sprawdzić stan przewodu zasilającego i wtyczki. Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie obudowy i mechanizmu napędowego z wiórów metalicznych i pyłu — zapobiega to przedostawaniu się zanieczyszczeń do wnętrza silnika. Nasadkę po każdym użyciu należy zdjąć z napędu, aby uniknąć jej zakleszczenia wskutek korozji kontaktowej. Producent zapewnia dostęp do części zamiennych, co umożliwia serwisowanie urządzenia po upływie okresu gwarancyjnego.