

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-udarowy-34-kd5461-p-62493.html>



KLUCZ UDAROWY 3/4" KD5461

Cena brutto	548,73 zł
Cena netto	446,12 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD5461
Kod producenta	KD5461
Kod EAN	5903957004303
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Pneumatyczny klucz udarowy 3/4" Kraft&Dele KD5461

Pneumatyczny klucz udarowy z napędem 3/4" przeznaczony do odkręcania i dokręcania mocno zaciśniętych połączeń śrubowych w warunkach warsztatowych. Zestaw obejmuje 8 kluczy w zróżnicowanych profilach, co pozwala na pracę z szerokim zakresem łączników bez konieczności dokupowania dodatkowego wyposażenia.

Napęd 3/4"
Moment obrotowy 2450 Nm
Liczba kluczy w zestawie 8 szt.
Materiał Stal nierdzewna

Charakterystyka produktu

Moment obrotowy 2450 Nm

Wysoka wartość momentu obrotowego umożliwia pracę z połączeniami silnie zaciśniętymi lub skorodowanymi, gdzie standardowe narzędzia ręczne lub klucze o mniejszej mocy zawodzą. Parametr szczególnie istotny przy demontażu elementów zawieszenia, kół czy maszyn przemysłowych.

Napęd 3/4"

Kwadratowy napęd 3/4" to standard stosowany w narzędziach przeznaczonych do pracy z dużymi momentami. Pasuje do nasadek i akcesoriów w tym rozmiarze, dostępnych powszechnie w ofercie producentów narzędzi warsztatowych.

8 profili kluczy w zestawie

Zestaw zawiera klucze w profilach: pojedynczy D, sześciokąt, wielowypust, podwójne D oraz Pac Man — każdy po dwa egzemplarze tam, gdzie dotyczy. Różnorodność profili pozwala na pracę z różnymi typami łączników bez konieczności rozszerzania zestawu.

Stal nierdzewna

Wykonanie kluczy ze stali nierdzewnej zapewnia odporność na korozję wynikającą z kontaktu z wilgocią, smarami oraz innymi substancjami obecnymi w środowisku warsztatowym. Przekłada się to na dłuższą żywotność narzędzi i stabilność ich wymiarów w czasie.

Zasilanie pneumatyczne — wymagania

Klucz udarowy KD5461 wymaga podłączenia do sprężarki powietrza. Przed użyciem należy sprawdzić wymagane ciśnienie robocze i przepływ powietrza zgodnie z dokumentacją techniczną narzędzia oraz upewnić się, że posiadana sprężarka spełnia te parametry.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5461
Marka	Kraft&Dele
Typ narzędzia	Pneumatyczny klucz udarowy
Rozmiar napędu	3/4"
Maksymalny moment obrotowy	2450 Nm
Materiał kluczy	Stal nierdzewna
Liczba kluczy w zestawie	8 szt.
Profile kluczy	Pojedynczy D, sześciokąt, wielowypust, podwójne D, Pac Man
Akcesoria dodatkowe	Szczotki do czyszczenia dysz
Opakowanie	Pudełko

Zastosowanie

- Demontaż i montaż kół w pojazdach ciężarowych i maszynach roboczych
- Odkręcanie skorodowanych lub silnie zaciśniętych śrub w elementach zawieszenia
- Prace serwisowe przy maszynach przemysłowych i rolniczych
- Montaż i demontaż połączeń śrubowych o dużych średnicach
- Prace w warsztatach samochodowych przy pojazdach dostawczych i ciężarowych
- Demontaż elementów układu napędowego i skrzyni biegów
- Zastosowania budowlane wymagające dużych momentów dokręcania

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić szczelność połączeń pneumatycznych oraz właściwe ciśnienie zasilania. Klucz udarowy wymaga regularnego smarowania mechanizmu udarowego — zaleca się stosowanie oleju do narzędzi pneumatycznych podawanego przez wlew lub automatyczny smarownik w instalacji. Po zakończeniu pracy dysze należy oczyścić dołączonymi szczotkami, co zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń wpływających na pracę mechanizmu.

Klucze należy przechowywać w dołączonym pudełku, z dala od wilgoci i substancji agresywnych chemicznie. Stal nierdzewna ogranicza ryzyko korozji, jednak długotrwały kontakt z agresywnymi środkami może wpłynąć na stan powierzchni.