

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-udarowy-akumulatorowy-2x18v20ah-z-zestawem-nasadek-12-p-42399.html>



Klucz udarowy, akumulatorowy 2x18V/2.0Ah, z zestawem nasadek 1/2"

Cena brutto	866,51 zł
Cena netto	704,48 zł
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	08-600
Kod producenta	08-600
Kod EAN	5907558440041
Producent	Narzędzia TOPEX

Opis produktu

Zestaw narzędzi NEO przeznaczony do prac związanych z wymianą kół, naprawą zawiesznień, hamulców itp. W mocnej, wygodnej walizce znajdziemy doskonały zestaw składający się z: - bezszczotkowego klucza udarowego NEO Energy+ 18V, 1/2"- 2 akumulatorów 2Ah 18V Energy +, oraz szybkiej ładowarki- 3 nasadek udarowych Cr-Mo NEO, w rozmiarach 17 mm, 19 mm i 21 mm, przeznaczonych do odkręcania i dokręcania śrub kół samochodowych w tym do felg aluminiowych. - teleskopowa rękojeść NEO z przegubem 1/2" - regulacja długości od 330 mm do 480 mm- przedłużki NEO 125 mm, 1/2"- zestawu nasadek Cr-V, NEO, SUPERLOCK - w rozmiarach od 10 mm do 32 mm. Kompaktowa budowa i wysoka wydajność klucza udarowego pozwoli na wydajną pracę bez zmęczenia i przeciążenia dłoni. 3-stopniowa regulacja momentu obrotowego w zakresie od 80-200Nm pozwala dopasować moc klucza do potrzeb. Dioda zawsze dobrze oświetli miejsce pracy, co przyda się szczególnie przy wymianie koła nocą, lub przy pracy pod samochodem. Bezawaryjną pracę zapewni bezszczotkowy silnik a 2 akumulatory i godzinna ładowarka zabezpieczy nas przed nieprzewidzianymi przerwami w pracy. Zarówno akumulatory jak i ładowarka są wyposażone we wskaźnik naładowania oraz elektroniczny system kontroli temperatury i przepływu prądu podczas ładowania i rozładowywania. Uzupełnieniem są 3 nasadki udarowe wykonane ze stali chromowo-molibdenowej. Zredukowana grubość nasadek i specjalne osłony z tworzywa pozwolą bezpiecznie i bez uszkodzeń odkręcać i dokręcać śruby mocujące felgi aluminiowe. Doskonałym wsparciem jest zestaw nasadek z teleskopową rękojeścią i przedłużką wykonane z wysokowytrzymałej stali chromowo-wanadowej. Pomogą nam poradzić sobie z bardzo opornymi śrubami i nietypowymi zadaniami mechanicznymi.