

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-udarowy-akumulatorowy-bezszczotkowy-18v-350nm-2x4ah-ladowarka-yt-8277925-yato-p-50206.html>



## klucz udarowy akumulatorowy bezszczotkowy 18v 350Nm 2x4Ah ładowarka YT-8277925 YATO

Cena brutto	<b>425,94 zł</b>
Cena netto	<b>346,29 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-8277925</b>
Kod producenta	<b>YT-8277925</b>
Kod EAN	<b>5906083099281</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Klucz udarowy akumulatorowy bezszczotkowy YATO YT-8277925 18V 350Nm

Bezszczotkowy klucz udarowy akumulatorowy z napędem 18V i maksymalnym momentem obrotowym 350 Nm. Zestaw zawiera dwa akumulatory litowo-jonowe 4Ah, ładowarkę i adapter do bitów 1/2" na 1/4". Narzędzie przeznaczone do prac montażowych i demontażowych w zakresie śrub M6-M21.

Moment obrotowy 350 Nm

Napięcie 18V

Akumulatory 2x 4Ah Li-Ion

Masa 1,1 kg

### Charakterystyka techniczna klucza udarowego

#### Silnik bezszczotkowy z regulacją elektroniczną

Technologia bezszczotkowa zwiększa żywotność narzędzia poprzez eliminację zużywających się szczotek węglowych. Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej 0-2500 min<sup>-1</sup> oraz częstotliwości uderzenia 0-3170 min<sup>-1</sup> pozwala dostosować parametry pracy do rodzaju

materiału i stopnia zaciśnięcia połączenia.

### **Moment obrotowy 350 Nm z regulacją**

Maksymalny moment 350 Nm umożliwia odkręcanie zardzewiałych lub mocno zaciśniętych śrub w zakresie M6-M21. Regulacja momentu obrotowego zapobiega uszkodzeniu gwintów i pozwala precyzyjnie kontrolować siłę dokręcania w zależności od zastosowania.

### **Kompaktowa konstrukcja 1,1 kg**

Niska masa narzędzia minimalizuje zmęczenie podczas długotrwałej pracy, szczególnie w pozycjach z uniesionymi rękoma. Kompaktowe wymiary umożliwiają dostęp do ciasnych przestrzeni, takich jak zawieszenie pojazdu czy konstrukcje stalowe.

### **Zestaw z dwoma akumulatorami 4Ah**

Dwa akumulatory litowo-jonowe o pojemności 4000 mAh zapewniają ciągłość pracy bez przerw na ładowanie. Czas ładowania 2 godziny oraz funkcja szybkiego ładowania pozwalają efektywnie zarządzać czasem pracy. Wskaźnik naładowania informuje o aktualnym stanie baterii.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-8277925
Producent	YATO
Rozmiar uchwytu	1/2" (12,7 mm) zabierak
Maksymalny moment obrotowy	350 Nm
Prędkość obrotowa	0-2500 min <sup>-1</sup>
Częstotliwość udaru	0-3170 min <sup>-1</sup>
Typ silnika	Bezszcotkowy
Napięcie zasilania	18V DC
Rodzaj akumulatora	Li-Ion
Pojemność akumulatora	4000 mAh (4Ah)
Liczba akumulatorów	2 szt.
Czas ładowania	2 h
Regulacja momentu obrotowego	Tak
Elektroniczna regulacja prędkości	Tak
Przełącznik kierunku obrotów	Tak

---

Hamulec wrzeczona	Tak
Oświetlenie LED	Tak
Wskaźnik naładowania	Tak
Klasa izolacji	III
Stopień ochrony	IPX0
Ciśnienie akustyczne	95,0 ± 3,0 dB(A)
Moc akustyczna	103,0 ± 3,0 dB(A)
Poziom drgań	16,1 ± 1,5 m/s <sup>2</sup>
Masa	1,1 kg
Zawartość zestawu	Zakrętarka, adapter 1/2" na 1/4", 2x akumulator 4Ah, ładowarka

## Zastosowanie klucza udarowego akumulatorowego

---

- Montaż i demontaż kół samochodowych, motocyklowych i pojazdów użytkowych
- Prace serwisowe w zawieszeniu pojazdów – odkręcanie śrub amortyzatorów, wahaczy
- Montaż konstrukcji stalowych – łączenie profili za pomocą śrub M6-M21
- Prace szalunkowe w drewnie z wykorzystaniem adaptera do bitów
- Montaż blachodachówki i elementów elewacji budynków
- Serwis maszyn rolniczych i sprzętu budowlanego
- Montaż mebli i elementów wyposażenia wymagających dużej siły dokręcania
- Prace instalacyjne w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

## Funkcje bezpieczeństwa i komfortu użytkowania

---

### Hamulec wrzeczona i przełącznik kierunku obrotów

Hamulec wrzeczona zatrzymuje narzędzie natychmiast po zwolnieniu spustu, co zwiększa bezpieczeństwo pracy i zapobiega niekontrolowanym ruchom nasadki. Przełącznik kierunku obrotów umożliwia pracę w trybie dokręcania i odkręcania bez konieczności zmiany pozycji uchwytu.

### Oświetlenie LED miejsca pracy

Wbudowane oświetlenie LED automatycznie włącza się podczas pracy, doświetlając obszar roboczy. Funkcja szczególnie przydatna podczas prac w słabo oświetlonych miejscach, takich jak podwozie pojazdu czy wnętrza konstrukcji.

### Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

Wskaźnik LED informuje o aktualnym stanie naładowania baterii, co pozwala planować przerwy na ładowanie i unikać nieoczekiwanego zatrzymania pracy. System zarządzania baterią chroni ogniwa przed głębokim rozładowaniem i przegrzaniem.

---

## Adapter do bitów – rozszerzenie możliwości

---

Dołączony adapter z 1/2" na 1/4" umożliwia wykorzystanie standardowych bitów wkrętakowych, takich jak PH2, PZ2 czy TX. Rozwiązanie to przekształca klucz udarowy w uniwersalne narzędzie do prac montażowych w drewnie, metalach cienkich i tworzywach sztucznych. Adapter szczególnie przydatny przy montażu szalunków, blachodachówki oraz w pracach wykończeniowych.

## Parametry akustyczne i drgania

---

Poziom ciśnienia akustycznego 95 dB(A) wymaga stosowania ochrony słuchu podczas dłuższych prac. Moc akustyczna 103 dB(A) mieści się w normach dla narzędzi akumulatorowych klasy profesjonalnej. Poziom drgań 16,1 m/s<sup>2</sup> należy uwzględnić przy planowaniu czasu pracy – zaleca się robienie przerw co 30-45 minut dla minimalizacji ekspozycji na wibracje.

### **Stopień ochrony IPX0**

Narzędzie nie posiada ochrony przed wodą