

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-z-przegubem-tasmowym-do-filtrow-85-95mm-geko-g02562-p-18492.html>

## Klucz z przegubem taśmowym do filtrów 85-95mm GEKO G02562

Cena brutto	<b>10,65 zł</b>
Cena netto	<b>8,66 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G02562</b>
Kod producenta	<b>G02562</b>
Kod EAN	<b>5901477114625</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Klucz z przegubem taśmowym do filtrów 85-95mm GEKO G02562

Klucz taśmowy z przegubową rączką przeznaczony do demontażu metalowych filtrów oleju w pojazdach osobowych i dostawczych. Regulowany zakres średnicy oraz ruchome połączenie zapewniają dostęp do filtrów w ograniczonej przestrzeni podwozia.

Zakres średnicy 85-95 mm

Typ narzędzia Klucz taśmowy

Przegub Ruchoma rączka

Materiał taśmy Sprężysta stal

### Charakterystyka

#### Przegubowa konstrukcja rączki

Ruchome połączenie między taśmą a rękonością umożliwia odchylenie klucza od osi filtra. Rozwiązanie to zapewnia dostęp do filtrów montowanych w miejscach o ograniczonej przestrzeni, gdzie standardowy klucz prosty nie ma wystarczającego zakresu ruchu.

## Zakres średnicy 85-95 mm

Klucz obejmuje filtry o średnicach od 85 do 95 mm, co odpowiada większości filtrów oleju stosowanych w pojazdach osobowych oraz lekkich dostawczych. Przed zastosowaniem należy zmierzyć średnicę zewnętrzną filtra suwmiarką lub taśmą mierniczą.

## Sprężysta stalowa taśma

Taśma wykonana ze sprężystej stali wzmocniana metalową konstrukcją zapewnia równomierny rozkład siły docisku na powierzchni filtra. Elastyczność materiału pozwala na dopasowanie do nieznacznych odchyłek kształtu korpusu filtra bez ryzyka poślizgu.

## Kompozytowa rączka odporna chemicznie

Rękojeść pokryta tworzywem odpornym na oleje silnikowe, paliwa oraz typowe płyny eksploatacyjne stosowane w motoryzacji. Materiał zachowuje właściwości mechaniczne w kontakcie z substancjami ropopochodnymi, co zapobiega degradacji podczas użytkowania w warunkach serwisowych.

## Specyfikacja techniczna

Model	G02562
Producent	GEKO
Typ klucza	Taśmowy z przegubem
Zakres średnicy filtra	85-95 mm
Materiał taśmy	Sprężysta stal
Materiał rączki	Kompozyt odporny chemicznie
Typ połączenia	Przegubowe (ruchome)
Zastosowanie	Pojazdy osobowe, dostawcze

## Zastosowanie

- Wymiana filtrów oleju w pojazdach osobowych z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi
- Serwis lekkich pojazdów dostawczych do 3,5 tony
- Demontaż filtrów w przestrzeniach o ograniczonym dostępie
- Praca przy filtrach montowanych w pobliżu elementów nadwozia lub układu kierowniczego
- Wymiana filtrów w silnikach z montażem pionowym lub poziomym
- Zastosowanie w warsztatach samochodowych i stacjach obsługi
- Użycie w mobilnych punktach serwisowych

## Użytkowanie i konserwacja

---

## Sposób użycia

Przed założeniem klucza należy oczyścić powierzchnię filtra z zanieczyszczeń i oleju. Taśmę zakłada się wokół korpusu filtra, po czym dokręca się mechanizm zaciskowy do momentu pewnego chwytu. Rączka przegubowa ustawiana jest pod kątem umożliwiającym swobodny ruch obrotowy. Siłę należy przykładać równomiernie, unikając szarpnięć mogących spowodować poślizg taśmy.

## Konserwacja narzędzia

Po każdym użyciu zaleca się oczyszczenie taśmy z pozostałości oleju za pomocą rozpuszczalnika lub odtłuszczacza. Przegub należy okresowo smarować smarem litowym lub olejem penetrującym w celu zachowania płynności ruchu. Narzędzie przechowuje się w suchym miejscu, zabezpieczone przed korozją. Przed użyciem warto sprawdzić stan taśmy pod kątem pęknięć lub odkształceń trwałych.

## Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi układu smarowania warto rozważyć: klucze taśmowe w innych zakresach średnic (60-80 mm, 95-110 mm), klucze kubkowe do filtrów z montażem od góry, lejki do oleju z sitkiem, pojemniki na zużyty olej oraz zestawy uszczelek do korków spustowych.