

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucze-nasadowe-kompozytowe-do-filtrów-oleju-kpl-15-szt-yt-0595-yato-p-5642.html>

Klucze nasadowe, kompozytowe do filtrów oleju, kpl. 15 szt. YT-0595 YATO

Cena brutto	146,32 zł
Cena netto	118,96 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-0595
Kod producenta	YT-0595
Kod EAN	5906083905957
Producent	YATO
Ilość elementów	15
Rozmiar napędu [cal]	3/8"
Jednostka	KPL
Wielkość	93/15F, 93/36F, 90/15F, 82/15F, 80/15F, 76/14F, 74/15F, 74/76/15

Opis produktu

Klucze nasadowe kompozytowe do filtrów oleju YATO YT-0595 - zestaw 15 elementów

Zestaw specjalistycznych kluczy nasadowych przeznaczonych do demontażu i montażu filtrów oleju w pojazdach samochodowych. Wykonane z materiału kompozytowego narzędzia zapewniają bezpieczną pracę przy różnych typach filtrów bez ryzyka uszkodzenia obudowy.

Liczba elementów 15 szt.

Materiał Kompozyt

Producent YATO

Model YT-0595

Charakterystyka kluczy nasadowych do filtrów oleju

Konstrukcja kompozytowa

Materiał kompozytowy łączy niską wagę z odpornością mechaniczną. W przeciwieństwie do metalowych odpowiedników, klucze kompozytowe nie rysują ani nie uszkadzają lakierowanych lub aluminiowych obudów filtrów, co ma znaczenie przy pracy z nowoczesnymi jednostkami napędowymi.

Uniwersalność zastosowania

Zestaw 15 kluczy o różnych średnicach i profilach wewnętrznych umożliwia obsługę większości popularnych filtrów oleju stosowanych w samochodach osobowych, dostawczych oraz lekkich pojazdach użytkowych różnych marek.

Odporność na korozję

Kompozyt nie podlega procesowi korozji elektrochemicznej, co zapewnia trwałość narzędzi przy kontakcie z olejem silnikowym, płynami eksploatacyjnymi oraz w warunkach podwyższonej wilgotności w warsztacie.

Walizka transportowa

Narzędzia są pakowane w dedykowaną walizkę z oznaczeniami poszczególnych kluczy, co ułatwia identyfikację odpowiedniego rozmiaru oraz zabezpiecza przed zagubieniem elementów podczas transportu i przechowywania.

Specyfikacja techniczna

Model produktu	YT-0595
Producent	YATO
Liczba elementów w zestawie	15 szt.
Materiał wykonania	Kompozyt
Typ narzędzia	Klucze nasadowe do filtrów oleju
Opakowanie	Walizka transportowa

Zastosowanie kluczy do filtrów oleju

- Wymiana filtrów oleju w samochodach osobowych różnych marek
- Serwis pojazdów dostawczych i lekkich użytkowych
- Prace warsztatowe w stacjach obsługi pojazdów
- Samodzielna wymiana oleju w warunkach domowych

-
- Obsługa filtrów w trudno dostępnych miejscach komory silnika
 - Praca z filtrami o różnych średnicach zewnętrznych
 - Demontaż mocno dokręconych lub zaklejonych filtrów
 - Montaż nowych filtrów z kontrolowanym momentem dokręcenia

Użytkowanie i konserwacja

Dobór właściwego klucza

Przed rozpoczęciem pracy należy zidentyfikować typ i średnicę filtra oleju. Klucz powinien być dopasowany do profilu zewnętrznego lub wewnętrznego filtra tak, aby zapewnić pełne przyleganie i równomierny rozkład siły podczas odkręcania. Luźne osadzenie klucza może prowadzić do deformacji obudowy filtra.

Technika pracy

Klucze nasadowe do filtrów oleju stosuje się z grzechotką lub kluczem nasadowym o odpowiednim gnieździe. Przy demontażu zużytego filtra należy zachować ostrożność ze względu na możliwość wycieku oleju. Montaż nowego filtra wykonuje się ręcznie lub z minimalnym dokręceniem, zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.

Czyszczenie narzędzi

Po zakończeniu pracy klucze należy oczyścić z pozostałości oleju za pomocą szmatki lub płynu do czyszczenia narzędzi. Materiał kompozytowy nie wymaga dodatkowej konserwacji antykorozyjnej. Narzędzia należy przechowywać w oryginalnej walizce w suchym miejscu.

Produkty powiązane

Do kompleksowej wymiany oleju silnikowego przydatne mogą być także: pojemniki na zużyty olej, lejki montażowe, klucze dynamometryczne do kontroli momentu dokręcenia oraz zestawy do wymiany oleju w automatycznych skrzyniach biegów.