

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kluczyk-metalowy-do-odpowietrzania-grzejnika-g03620-geko-p-64141.html>



Kluczyk metalowy do odpowietrzania grzejnika G03620 GEKO

Cena brutto	2,79 zł
Cena netto	2,27 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G03620
Kod producenta	G03620
Kod EAN	5903418300418
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Kluczyk metalowy do odpowietrzania grzejnika GEKO G03620

Narzędzie służące do otwierania zaworów odpowietrzających w grzejnikach centralnego ogrzewania. Wykonane w całości z metalu, przeznaczone do standardowych zaworów odpowietrzających stosowanych w grzejnikach panelowych i żeberkowych.

Materiał Metal
Typ gniazda Kwadratowe
Zastosowanie Zawory odpowietrzające CO
Model G03620

Charakterystyka

Metalowa konstrukcja

Kluczyk wykonany w całości z metalu jest odporny na odkształcenia i pękanie, które są typową wadą narzędzi plastikowych. Metal nie ulega deformacji pod wpływem nacisku, co zapewnia pewną obsługę zaworu przez wiele sezonów grzewczych.

Kwadratowe gniazdo robocze

Gniazdo kwadratowe dopasowane do standardowych czopów zaworów odpowietrzających zapewnia pewny chwyt bez ryzyka ześlizgnięcia. Precyzyjne osadzenie na zaworze pozwala kontrolować siłę obrotu i uniknąć uszkodzenia elementu zaworu.

Uniwersalna kompatybilność

Pasuje do większości zaworów odpowietrzających montowanych w grzejnikach panelowych i żeberkowych, które są najpopularniejszym typem grzejników w instalacjach centralnego ogrzewania w Polsce. Przed użyciem warto sprawdzić rozmiar czopa zaworu w konkretnym modelu grzejnika.

Kompaktowe wymiary

Niewielki rozmiar umożliwia przechowywanie kluczyka w szafce technicznej, skrzynce narzędziowej lub bezpośrednio przy grzejniku. Dostęp do narzędzia bez konieczności jego szukania ma znaczenie szczególnie przy pilnym odpowietrzaniu instalacji.

Kiedy konieczne jest odpowietrzanie grzejnika?

Powietrze gromadzi się w instalacji CO w wyniku naturalnych procesów chemicznych zachodzących w wodzie grzewczej oraz podczas uzupełniania instalacji. Objawia się to charakterystycznym bulgotaniem lub szumem w grzejniku, nierównomiernym nagrzewaniem (zimna górna część grzejnika przy ciepłej dolnej) oraz obniżoną efektywnością ogrzewania. Odpowietrzanie wykonuje się przy uruchomionej instalacji — zawór należy otwierać powoli, aż do momentu gdy zamiast powietrza zacznie wypływać woda.

Specyfikacja techniczna

Model	G03620
Producent	GEKO
Materiał	Metal
Typ gniazda	Kwadratowe
Przeznaczenie	Zawory odpowietrzające grzejników CO
Kompatybilność	Grzejniki panelowe i żeberkowe ze standardowym zaworem odpowietrzającym

Zastosowanie

-
- Odpowietrzanie grzejników panelowych w instalacjach centralnego ogrzewania
 - Odpowietrzanie grzejników żeberekowych (członowych)
 - Sezonowe uruchamianie instalacji CO na początku sezonu grzewczego
 - Konserwacja instalacji grzewczej po uzupełnieniu wody w układzie
 - Prace serwisowe i instalacyjne wykonywane przez hydraulików i instalatorów
 - Użytkowanie domowe — samodzielna konserwacja instalacji bez wzywania serwisu