

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kobylka-samochodowa-6t-400-585mm-kd3097-p-63108.html>



KOBYŁKA SAMOCHODOWA 6T 400-585MM KD3097

Cena brutto	100,80 zł
Cena netto	81,95 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD3097
Kod producenta	KD3097
Kod EAN	5903957010045
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Kobylka samochodowa 6T 400–585 mm Kraft&Dele KD3097

Stalowe kobyłki warsztatowe KD3097 to podpory mechaniczne przeznaczone do podtrzymywania pojazdów i ciężkich elementów podczas prac serwisowych. Zestaw zawiera dwie sztuki, co umożliwia stabilne podparcie pojazdu po obu stronach jednocześnie. Produkt objęty certyfikacją potwierdzającą zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa.

Udźwig 6000 kg (6T)
Zakres wysokości 400–585 mm
Zawartość zestawu 2 sztuki
Model KD3097

Charakterystyka produktu

Mechanizm zapadkowy

Regulacja wysokości odbywa się skokowo za pomocą mechanizmu zapadkowego. Rozwiązanie to eliminuje ryzyko samoczynnego opuszczenia się podpory — każda pozycja jest mechanicznie zablokowana, co ma kluczowe znaczenie podczas pracy pod pojazdem.

Stalowa konstrukcja z grubej blachy

Korpus kobyłek wykonany jest z masywnej blachy stalowej. Grubość materiału przekłada się bezpośrednio na sztywność konstrukcji i odporność na odkształcenia pod obciążeniem, szczególnie przy pracy z cięższymi pojazdami.

Udźwig 6000 kg na parę

Deklarowany udźwig 6T dotyczy zestawu dwóch sztuk. Parametr ten obejmuje zastosowanie przy samochodach osobowych, dostawczych, a także lżejszych pojazdach użytkowych i maszynach roboczych. Przed użyciem należy upewnić się, że masa pojazdu mieści się w granicach nośności.

Zakres regulacji 400-585 mm

Możliwość ustawienia wysokości w zakresie 185 mm pozwala dostosować poziom podparcia do różnych typów pojazdów i punktów podparcia. Minimalna wysokość 400 mm odpowiada typowym warunkom pracy przy samochodach osobowych podniesionych lewarkiem.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD3097
Udźwig	6000 kg (6T)
Minimalna wysokość	400 mm
Maksymalna wysokość	585 mm
Materiał	Stal (gruba blacha)
Mechanizm regulacji	Zapadkowy (wielopozycyjny)
Zawartość zestawu	2 szt. kobyłek, instrukcja w j. polskim
Gwarancja	24 miesiące (paragon) / 12 miesięcy (FV)
Certyfikacja	Tak

Zastosowanie

- Podtrzymywanie pojazdów osobowych podczas wymiany oleju, filtrów i elementów układu hamulcowego
- Podparcie pojazdów dostawczych i lżejszych ciężarowych przy pracach podwoziowych
- Asekuracja pojazdu uniesionego lewarkiem hydraulicznym podczas dłuższych napraw
- Stabilizacja nadwozia przy pracach blacharskich i lakierniczych
- Podparcie silników i skrzyń biegów podczas demontażu w warunkach warsztatowych

-
- Zabezpieczenie maszyn roboczych i sprzętu budowlanego podczas serwisowania
 - Prace garażowe wymagające stałego, bezpiecznego uniesienia pojazdu

Bezpieczeństwo użytkowania

Kobyłki należy ustawiać wyłącznie na twardym, poziomym podłożu, w wyznaczonych przez producenta pojazdu punktach podparcia (tzw. punkty jack). Nigdy nie należy wchodzić pod pojazd podtrzymywany wyłącznie lewarkiem — kobyłki stanowią obowiązkowe zabezpieczenie podczas każdej pracy wykonywanej pod uniesionym pojazdem. Przed obciążeniem należy sprawdzić, czy mechanizm zapadkowy jest prawidłowo zablokowany.