

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kobyłki-samochodowe-2t-275-415mm-kd3170-p-63133.html>



Kobyłki samochodowe 2T 275-415mm KD3170

Cena brutto	52,46 zł
Cena netto	42,65 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3170
Kod producenta	KD3170
Kod EAN	5903957016849
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Kobyłki samochodowe 2T 275-415 mm – KD3170

KD3170 to stalowe podpory samochodowe (kobyłki) o udźwigu 2 ton każda, przeznaczone do podtrzymywania pojazdu uniesionego podnośnikiem podczas prac serwisowych i warsztatowych. Zestaw zawiera dwie sztuki. Regulowany zakres wysokości oraz mechanizm zapadkowy z blokadą pozwalają na stabilne i bezpieczne podparcie pojazdu na czas wymiany oleju, hamulców, zawieszenia lub innych prac wymagających dostępu pod spód auta.

Udźwig (1 szt.) 2 T
Zakres regulacji 275-415 mm
Waga (1 szt.) 5,5 kg
Ilość w zestawie 2 szt.

Charakterystyka produktu

Mechanizm zapadkowy z blokadą

Wysokość siodła reguluje się skokowo przez ustawienie odpowiedniego zęba na trzpieniu i zablokowanie go dźwignią. Mechanizm

uniemożliwia samoczynne opuszczenie podpory pod obciążeniem — kluczowy element bezpieczeństwa przy pracach pod pojazdem.

Cztery nogi z wewnętrznymi podkładkami

Podstawa oparta na czterech nogach rozstawionych symetrycznie zmniejsza ryzyko przewrócenia się podpory. Podkładki wewnątrz nóg zapobiegają wbijaniu się w miękkie podłoże (np. asfalt w wyższych temperaturach lub nierówna posadzka).

Stalowa konstrukcja odporna na chemię warsztatową

Korpus wykonany ze stali odpornej na odkształcenia mechaniczne i kontakt z olejami, płynami chłodniczymi oraz innymi substancjami stosowanymi w warsztacie. Materiał nie wymaga szczególnej ochrony przy standardowym użytkowaniu.

Zakres regulacji 275-415 mm

140 mm różnicy między minimalną a maksymalną wysokością pozwala dopasować podporę do różnych typów pojazdów osobowych i dostawczych oraz do różnych punktów podparcia na podwoziu. Przed zakupem warto zmierzyć wysokość punktu podparcia pojazdu po uniesieniu podnośnikiem.

Specyfikacja techniczna

Model	KD3170
Udźwig (1 szt.)	2 T (2000 kg)
Minimalny zakres podnoszenia	275 mm
Maksymalny zakres podnoszenia	415 mm
Waga (1 szt.)	5,5 kg
Materiał	Stal
Typ regulacji	Stopniowa, mechanizm zapadkowy z blokadą
Podstawa	4 nogi z wewnętrznymi podkładkami
Ilość w zestawie	2 szt.

Zastosowanie

Kobyłki samochodowe stosuje się jako podpory zabezpieczające pojazd uniesiony podnośnikiem — nigdy jako samodzielne urządzenie do podnoszenia. Typowe zastosowania:

- Wymiana oleju silnikowego i filtra

-
- Serwis układu hamulcowego (klocki, tarcze, zaciski)
 - Prace przy zawieszeniu i układzie kierowniczym
 - Wymiana tłumika i elementów układu wydechowego
 - Kontrola i naprawa skrzyni biegów lub sprzęgła
 - Przegląd instalacji podwoziowej
 - Prace przy napędzie (półosie, przeguby)

Jak dobrać kobyłki do pojazdu

Przed użyciem należy sprawdzić dwa parametry: udźwig sumaryczny (dla pojazdu o masie do 4 T wystarczą dwie kobyłki 2 T każda, pod warunkiem że obciążenie rozkłada się równomiernie) oraz zakres wysokości (275–415 mm). Wysokość punktu podparcia mierzy się po uniesieniu pojazdu podnośnikiem — powinna mieścić się w zakresie regulacji kobyłki. Punkty podparcia na podwoziu wskazuje instrukcja obsługi pojazdu.

Użytkowanie i konserwacja

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan mechanizmu zapadkowego oraz dźwigni blokującej — elementy te nie mogą wykazywać luzów, pęknięć ani widocznych odkształceń. Po pracy zaleca się usunięcie zanieczyszczeń olejowych z powierzchni podpory. Elementy ruchome mechanizmu zapadkowego można okresowo smarować olejem maszynowym lub smarem do łańcuchów, co wydłuża żywotność mechanizmu i zapobiega korozji w warunkach wilgotnego garażu.

Kobyłki należy przechowywać w miejscu suchym, z dala od substancji żrących. Nie należy używać podpór z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi, odkształceniami lub niesprawnym mechanizmem blokady.