

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kobyłki-samochodowe-3t-kd3171-kraftdele-p-63109.html>

KOBYŁKI SAMOCHODOWE 3T KD3171 KRAFT&DELE

Cena brutto	67,10 zł
Cena netto	54,55 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3171
Kod producenta	KD3171
Kod EAN	5903957010007
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Kobyłki samochodowe 3T Kraft&Dele KD3171 — zestaw 2 sztuk

Stalowe podstawki warsztatowe (stojaki podporowe) przeznaczone do podtrzymywania pojazdów i innych obiektów podczas prac serwisowych. Zestaw obejmuje dwie kobyłki z regulowaną wysokością i mechanizmem zapadkowym, wykonane z grubościennej blachy stalowej.

Udźwig (para) 2 × 3000 kg

Regulacja wysokości 285 - 425 mm

Materiał Stal grubościenna

Zawartość zestawu 2 sztuki

Charakterystyka produktu

Mechanizm zapadkowy

Regulacja wysokości odbywa się stopniowo za pomocą mechanizmu zapadkowego. Pozwala to na precyzyjne ustawienie kobyłki na wybranym poziomie i pewne zablokowanie pozycji bez ryzyka samoczynnego obniżenia się podpory podczas pracy pod pojazdem.

Stalowa konstrukcja grubościenna

Korpus wykonany z grubej blachy stalowej zapewnia sztywność niezbędną przy obciążeniu do 3 ton. Masywna budowa ogranicza odkształcenia i zwiększa stabilność podpory na równej nawierzchni warsztatu lub garażu.

Zakres regulacji 285-425 mm

Rozpiętość 140 mm pozwala na dopasowanie wysokości do różnych typów pojazdów — od aut osobowych po dostawcze i terenowe. Minimalna wysokość 285 mm umożliwi pracę z pojazdami nisko zawieszonymi po wcześniejszym podniesieniu lewarkiem.

Certyfikacja produktu

Kobyłki posiadają certyfikat potwierdzający zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa. Certyfikacja jest istotna przy sprzęcie podporowym, ponieważ potwierdza, że produkt przeszedł weryfikację nośności i konstrukcji przez niezależną jednostkę.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD3171
Udźwig jednej kobyłki	3000 kg
Minimalna wysokość	285 mm
Maksymalna wysokość	425 mm
Materiał	Stal grubościenna
Mechanizm regulacji	Zapadkowy, wielopozycyjny
Zawartość zestawu	2 × kobyłka podporowa, instrukcja w języku polskim
Gwarancja	24 miesiące (paragon) / 12 miesięcy (faktura VAT)

Zastosowanie

- Podtrzymywanie nadwozia pojazdu podczas wymiany oleju i filtrów
- Podpora przy pracach przy układzie hamulcowym i zawieszeniu
- Asekuracja pojazdu uniesionego lewarkiem hydraulicznym lub pneumatycznym
- Prace przy układzie wydechowym i skrzyni biegów
- Serwisowanie pojazdów osobowych, dostawczych i terenowych
- Podtrzymywanie elementów maszyn i urządzeń przemysłowych podczas napraw
- Zastosowanie w warsztatach mechanicznych, blacharskich i garażach przydomowych

Zasady bezpiecznego użytkowania

Kobyłki należy zawsze ustawiać na twardym, poziomym podłożu — beton lub wylewka warsztatowa. Przed podparciem pojazdu lewarkiem należy zlokalizować fabryczne punkty podparcia wskazane w instrukcji obsługi pojazdu. Kobyłki stosuje się wyłącznie jako podporę asekuracyjną — nie wolno używać ich jako jedynego środka unoszenia pojazdu. Nie należy przeciążać podstawek powyżej deklarowanego udźwigu 3000 kg na sztukę.