

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kobyłki-samochodowe-6t-kd3172-p-63134.html>



KOBYŁKI SAMOCHODOWE 6T KD3172

Cena brutto	93,17 zł
Cena netto	75,75 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3172
Kod producenta	KD3172
Kod EAN	5903957010014
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Kobyłki samochodowe 6T KD3172 — zestaw 2 sztuk

KD3172 to stalowe podpory samochodowe przeznaczone do podtrzymywania pojazdu podczas prac serwisowych i warsztatowych. Udźwig 6 ton na sztukę oraz zakres regulacji 400-585 mm pozwalają na zastosowanie zarówno w warunkach garażowych, jak i w profesjonalnych warsztatach. W zestawie znajdują się dwie kobyłki.

Udźwig 6 T
Zakres regulacji 400-585 mm
Ilość w zestawie 2 szt.
Waga (szt.) 10,33 kg

Charakterystyka

Trójnożna podstawa z podkładkami

Układ trzech nóg rozkłada obciążenie równomiernie na podłożu. Wewnętrzne podkładki w stopkach ograniczają wbijanie się nóg w miękkie nawierzchnie — beton, kostka brukowa — co zmniejsza ryzyko przechyłu podpory pod obciążeniem.

Mechanizm zapadkowy z blokadą

Stopniowa regulacja wysokości odbywa się przez przesuwanie kolumny siodła i zatrzaskiwanie w wybranym otworze. Dźwignia blokująca zabezpiecza mechanizm przed samoczynnym opuszczeniem — kluczowy element bezpieczeństwa przy pracy pod pojazdem.

Stalowa konstrukcja odporna na chemię warsztatową

Korpus wykonany ze stali odpornej na zginanie i działanie olejów, smarów oraz płynów eksploatacyjnych. Materiał zachowuje właściwości mechaniczne przy długotrwałym kontakcie z typowymi substancjami stosowanymi w warsztacie.

Szeroki zakres regulacji — 185 mm skoku

Zakres 400–585 mm umożliwia dopasowanie wysokości podparcia do różnych typów nadwozi: samochodów osobowych o niskim prześwicie, vanów i pojazdów dostawczych. Pozwala też na precyzyjne ustawienie siodła pod wyznaczony punkt nośny pojazdu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD3172
Udźwig	6 T
Zakres regulacji wysokości	400–585 mm
Waga jednostkowa	10,33 kg
Ilość w zestawie	2 x kobyłka samochodowa
Materiał	Stal
Mechanizm regulacji	Zapadkowy z blokadą dźwigniową
Podstawa	3 nogi z wewnętrznymi podkładkami

Zastosowanie

- Podparcie pojazdu podczas wymiany oleju i filtrów
- Prace przy układzie hamulcowym i zawieszeniu
- Wymiana tłumików i elementów układu wydechowego
- Inspekcja podwozia i nadwozia od spodu
- Prace przy skrzyni biegów i sprzęgle
- Serwisowanie układu kierowniczego
- Wsparcie dla podnośnika hydraulicznego podczas dłuższych napraw

Jak dobrać wysokość kobyłki do pojazdu

Przed zakupem należy sprawdzić prześwit pojazdu po podniesieniu podnośnikiem oraz lokalizację punktów nośnych wskazanych przez producenta auta (zazwyczaj oznaczone w instrukcji obsługi lub na progach). Minimalna wysokość siodła po ustawieniu kobyłki musi być wyższa niż prześwit nieuniesionego pojazdu. Zakres 400–585 mm odpowiada większości samochodów osobowych i dostawczych klasy średniej — w przypadku pojazdów o bardzo niskim nadwoziu lub wysokich SUV-ów warto zweryfikować wymiary przed zakupem.

Produkty uzupełniające

Do kobyłek KD3172 warto dobrać podnośnik hydrauliczny (lewarek podłogowy) o udźwigu minimum 6T, podkładki gumowe chroniące punkty nośne nadwozia oraz rękawice warsztatowe. Przy regularnym użytkowaniu przydatny będzie również środek antykorozyjny do konserwacji elementów stalowych.