

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kolko-skretne-100mm-z-szara-guma-i-otworem-mocujacym-87373-vorel-p-2782.html>

## Kółko skrętne 100mm z szarą gumą i otworem mocującym 87373 VOREL

Cena brutto	<b>11,01 zł</b>
Cena netto	<b>8,95 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>87373</b>
Kod producenta	<b>87373</b>
Kod EAN	<b>5906083873737</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Materiał	<b>guma</b>
Rodzaj mocowania	<b>otwór</b>
Typ	<b>Skrętne</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Średnica [mm]	<b>100</b>
Hamulec	<b>nie</b>
Obciążenie max [kg]	<b>45</b>

### Opis produktu

#### Kółko skrętne 100mm z szarą gumą VOREL 87373

Kółko skrętne o średnicy 100mm z bieżnią gumową i otworem mocującym, przeznaczone do montażu w meblach warsztatowych, wózkach transportowych i konstrukcjach mobilnych. Łożyskowane, zapewnia płynny obrót i cichą pracę na różnych typach podłóg.

Średnica kółka 100 mm

Materiał bieżni Szara guma

Typ mocowania Otwór mocujący

Typ kółka Skrętne

### Charakterystyka kółka skrętnego

### Bieżnia z szarej gumy

Gumowa bieżnia redukuje hałas podczas jazdy i chroni powierzchnię podłogi przed zarysowaniami. Materiał zapewnia odpowiednią przyczepność przy jednoczesnym niskim oporze toczenia, co ułatwia manewrowanie obciążonymi konstrukcjami.

### Mechanizm skrętny

Konstrukcja obrotowa umożliwia obrót kółka o 360 stopni, zwiększając manewrowość wózków i platform. Łożyskowanie mechanizmu skrętnego zapewnia płynne zmiany kierunku nawet przy większych obciążeniach.

### Otwór mocujący

System mocowania przez otwór pozwala na trwałe połączenie kółka z konstrukcją za pomocą śruby lub sworznia. Rozwiązanie stosowane w meblach i wózkach, gdzie wymagana jest stabilność montażu bez potrzeby spawania.

### Średnica 100mm

Średnica 100mm (110mm z bieżnią) stanowi uniwersalny rozmiar dla zastosowań warsztatowych i magazynowych. Zapewnia kompromis między zwrotnością a łatwością pokonywania nierówności podłoża oraz progów do 8-10mm.

## Specyfikacja techniczna

Model	87373
Marka	VOREL
Średnica kółka	100 mm (110 mm z bieżnią)
Materiał bieżni	Szara guma
Typ kółka	Skrętne
Typ mocowania	Otwór mocujący
Łożyskowanie	Tak

## Zastosowanie kółek skrętnych 100mm

- Meble warsztatowe i stacjonarne stanowiska robocze wymagające mobilności
- Wózki transportowe do przemieszczania materiałów w magazynach i halach produkcyjnych
- Platformy i stoliki narzędziowe w warsztatach samochodowych i przemysłowych
- Regały i szafy mobilne w systemach archiwizacyjnych

- 
- Wózki sklepowe i ekspozycyjne w przestrzeniach handlowych
  - Konstrukcje DIY wymagające łatwego przemieszczania
  - Sprzęt gastronomiczny i hotelowy
  - Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne o niewielkich wymiarach

### **Montaż kółka z otworem mocującym**

Przed montażem należy sprawdzić średnicę otworu mocującego i dobrać odpowiednią śrubę lub sworzeń. Kółko montuje się poprzez przewleczenie elementu mocującego przez otwór w widełkach kółka i zamocowanie w konstrukcji. Zaleca się stosowanie podkładek zabezpieczających oraz nakrętek samozabezpieczających, aby zapobiec poluzowaniu się połączenia podczas eksploatacji.

### **Konserwacja kółek gumowych**

Kółka z bieżnią gumową wymagają okresowego czyszczenia z zabrudzonych włókien, pyłu i resztek materiałów, które mogą nawijać się na oś. Łożyska należy smarować co 6-12 miesięcy w zależności od intensywności użytkowania. Gumowa bieżnia powinna być chroniona przed długotrwałym kontaktem z olejami i rozpuszczalnikami, które mogą powodować jej degradację.

### **Produkty powiązane**

Do kompletu warto rozważyć zakup kółek stałych o tej samej średnicy dla zwiększenia stabilności konstrukcji, a także zestawów montażowych zawierających śruby i podkładowki dostosowane do otworów mocujących.

...