

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kolo-do-rusztowania-z-hamulcem-160-mm-nosnosc-125-kg-g71542-geko-p-68145.html>



Koło do rusztowania z hamulcem 160 mm, nośność 125 kg — G71542 GEKO

Cena brutto	46,49 zł
Cena netto	37,80 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G71542
Kod producenta	G71542
Kod EAN	5903418305499
Producent	GEKO

Opis produktu

Koło do rusztowania z hamulcem 160 mm — G71542 GEKO

Koło jezdne przeznaczone do rusztowań mobilnych i lekkich konstrukcji technicznych. Wyposażone w obrotowy trzpień montażowy, stalowy rdzeń z gumowym bieżnikiem oraz hamulec blokujący jednocześnie obrót koła i mechanizm skrętu głowicy. Nośność jednostkowa 125 kg pozwala na zastosowanie w typowych rusztowaniach jezdnych i podestach roboczych.

Średnica koła 160 mm
Nośność 125 kg
Średnica trzpienia 35 mm
Rodzaj łożyska Walcowe

Charakterystyka produktu

Hamulec blokujący koło i głowicę

Mechanizm hamulcowy unieruchamia jednocześnie obrót koła oraz obrót głowicy trzpienia. Oznacza to, że po zaciśnięciu hamulca

rusztowanie nie przemieszcza się w żadnym kierunku — co jest istotne podczas pracy na wysokości, gdy stabilność konstrukcji jest warunkiem bezpieczeństwa.

Stalowy rdzeń z gumowym bieżnikiem

Stalowy rdzeń przenosi obciążenia mechaniczne i zapewnia trwałość koła, natomiast gumowa warstwa bieżnika tłumi drgania, redukuje hałas podczas toczenia i chroni posadzki przed zarysowaniami. Guma zachowuje przyczepność zarówno na betonie, jak i na gładkich nawierzchniach.

Obrotowy trzpień montażowy

Trzpień o średnicy 35 mm i długości 90 mm obraca się swobodnie o 360°, co umożliwia prowadzenie rusztowania w dowolnym kierunku bez konieczności podnoszenia konstrukcji. Jest to szczególnie przydatne w ciasnych przestrzeniach, gdzie skręcanie dużych obiektów wymaga precyzji.

Łożysko walcowe i ocynkowana obudowa

Łożysko walcowe zapewnia płynny obrót przy zmiennych obciążeniach i jest trwalsze od łożysk ślizgowych w warunkach intensywnej eksploatacji. Ocynkowana stalowa obudowa zabezpiecza elementy metalowe przed korozją, co przedłuża żywotność koła w środowiskach wilgotnych i na zewnątrz budynków.

Specyfikacja techniczna

Model	G71542
Producent	GEKO
Średnica koła	160 mm
Szerokość koła	40 mm
Wysokość całkowita	280 mm
Maksymalne obciążenie	125 kg
Średnica trzpienia	35 mm
Długość trzpienia	90 mm
Rodzaj łożyska	Walcowe
Materiał koła	Rdzeń stalowy + guma
Rodzaj montażu	Trzpień obrotowy z hamulcem
Obudowa	Stal ocynkowana

Kompatybilność i dobór koła

Przed zakupem należy sprawdzić średnicę otworu montażowego w nodze rusztowania — trzpień tego koła ma średnicę 35 mm i długość 90 mm. Nośność 125 kg dotyczy jednego koła; przy czterech kołach łączna nośność zestawu wynosi 500 kg. W przypadku cięższych rusztowań lub platform należy wybrać koła o wyższej nośności jednostkowej.

Zastosowanie

- Rusztowania jezdne i przesuwne na placach budowy
- Aluminiowe wieże robocze
- Podesty i platformy robocze
- Mobilne konstrukcje serwisowe i warsztatowe
- Urządzenia przemysłowe wymagające okresowego przemieszczania
- Lekkie wózki i regały jezdne w magazynach