

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kolo-do-taczki-350-8-pejne-pu-flower-geko-g71028-p-19601.html>

Koło do taczki 3.50-8 pełne PU Flower GEKO G71028

Cena brutto	47,78 zł
Cena netto	38,85 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G71028
Kod producenta	G71028
Kod EAN	5901477128769
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Koło do taczki 3.50-8 pełne PU Flower GEKO G71028

Koło bezdętkowe o rozmiarze 3.50-8 z monolitycznym wypełnieniem poliuretanowym. Konstrukcja zapewnia odporność na przebicia i eliminuje konieczność pompowania. Stalowa felga malowana proszkowo, podwójne łożyska kulkowe oraz kompletna ośka w zestawie.

Rozmiar opony 3.50-8

Średnica zewnętrzna 370 mm

Materiał wypełnienia Poliuretan PU

Łożyskowanie Kulkowe podwójne

Charakterystyka techniczna

Wypełnienie poliuretanowe PU

Monolityczna konstrukcja eliminuje ryzyko przebicia i utraty ciśnienia. Materiał PU charakteryzuje się odpornością na ścieranie, obciążenia oraz działanie olejów i rozpuszczalników, zachowując elastyczność w szerokim zakresie temperatur.

Podwójne łożyska kulkowe

Dwa łożyska kulkowe rozmieszczone w piaście zapewniają płynny obrót koła pod obciążeniem i równomierne rozłożenie sił. Konstrukcja wydłuża żywotność koła i redukuje opór toczenia przy transporcie ciężkich ładunków.

Stalowa felga malowana proszkowo

Felga wykonana ze stali zabezpieczona powłoką proszkową odporna na korozję i uszkodzenia mechaniczne. Sztywna konstrukcja zapobiega deformacjom podczas pracy z obciążeniem i zapewnia stabilne osadzenie opony.

Kompletny zestaw montażowy

W zestawie znajduje się ośka montażowa dostosowana do średnicy otworu 12 mm. Umożliwia bezpośredni montaż bez konieczności zakupu dodatkowych elementów.

Specyfikacja techniczna

Model	G71028
Rozmiar opony	3.50-8
Średnica zewnętrzna opony	370 mm
Szerokość opony	80 mm
Średnica wewnętrzna opony	220 mm
Średnica otworu na ośkę	12 mm
Szerokość piasty	97 mm
Typ łożyskowania	Kulkowe podwójne
Materiał opony	Poliuretan (PU)
Materiał felgi	Stal malowana proszkowo
Typ koła	Pełne, bezdętkowe
Zawartość zestawu	Koło z ośką montażową

Zastosowanie

- Taczki budowlane i ogrodnicze jednokołowe
- Wózki transportowe dwukołowe do materiałów sypkich
- Wózki platformowe do przewozu sprzętu
- Taczki do kompostu i nawozów organicznych
- Wózki warsztatowe i magazynowe
- Sprzęt komunalny do prac porządkowych
- Wózki ogrodnicze do transportu ziemi i kamieni

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem zweryfikuj rozmiar obecnego koła (oznaczenie 3.50-8 znajduje się na boku opony), szerokość piasty oraz średnicę otworu na ośkę. Rozmiar 3.50-8 oznacza szerokość nominalną opony 3.5 cala i średnicę felgi 8 cali. Upewnij się, że rama taczki lub wózka pomieści koło o średnicy zewnętrznej 370 mm i szerokości 80 mm.

Użytkowanie i konserwacja

Koło pełne PU nie wymaga pompowania ani kontroli ciśnienia. Okresowo sprawdzaj stan łożysk – jeśli pojawi się opór podczas obrotu lub luzy, może być konieczna wymiana lub dosmarowanie łożysk. Ośkę montażową należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem się za pomocą zawleczek lub nakrętek samozabezpieczających.

Unikaj przeciążania koła powyżej parametrów określonych przez producenta taczki lub wózka. Regularnie kontroluj stan felgi i opony – szczególnie po pracy w warunkach intensywnego obciążenia lub na nierównym podłożu. Czyszczenie koła z błota i kamieni przedłuży żywotność łożysk i zapobiega nierównomiernemu zużyciu.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć zakup zapasowych łożysk kulkowych, zawleczek montażowych lub zestawu konserwacyjnego do łożysk. W przypadku wózków dwukołowych zaleca się wymianę obu kół jednocześnie dla zachowania równomiernego toczenia.