

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kolo-stalowo-gumowe-200-mm-150-kg-lozysko-walcowe-g71546-geko-p-68149.html>



Koło stalowo-gumowe 200 mm, 150 kg, łożysko walcowe G71546 GEKO

Cena brutto	30,21 zł
Cena netto	24,56 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G71546
Kod producenta	G71546
Kod EAN	5903418305536
Producent	GEKO

Opis produktu

Koło stalowo-gumowe 200 mm, nośność 150 kg – G71546 GEKO

Koło transportowe z tłoczonym rdzeniem stalowym i gumowym bieżnikiem, przeznaczone do wózków magazynowych, urządzeń warsztatowych oraz konstrukcji mobilnych. Łożysko walcowe umożliwia lekkie toczenie przy stałym obciążeniu do 150 kg.

Średnica koła 200 mm
Maks. obciążenie 150 kg
Otwór montażowy 20 mm
Rodzaj łożyska Walcowe

Charakterystyka koła

Stalowy rdzeń tłoczony

Rdzeń wykonany metodą tłoczenia ze stali zapewnia wysoką odporność na odkształcenia pod obciążeniem. Konstrukcja ta utrzymuje geometrię koła nawet przy długotrwałej pracy z maksymalnym obciążeniem 150 kg.

Gumowy bieżnik

Zewnętrzna warstwa z gumy redukuje hałas podczas toczenia i amortyzuje drgania przenoszone na konstrukcję wózka lub urządzenia. Sprawdza się zarówno na gładkich posadzkach betonowych i epoksydowych, jak i na nierówniejszych nawierzchniach.

Łożysko walcowe

Łożysko walcowe charakteryzuje się niskimi oporami toczenia i dużą nośnością promieniową. W porównaniu z tulejami ślizgowymi wymaga mniej siły do wprawienia koła w ruch i lepiej znosi obciążenia dynamiczne.

Wymiary montażowe

Otwór montażowy o średnicy 20 mm i długość piasty 56 mm to parametry typowe dla standardowych osi wózków transportowych, co ułatwia wymianę zużytego koła bez modyfikacji konstrukcji.

Specyfikacja techniczna

Średnica koła	200 mm
Szerokość koła	46 mm
Maksymalne obciążenie	150 kg
Średnica otworu montażowego	20 mm
Długość osi (piasty)	56 mm
Rodzaj łożyska	Walcowe
Materiał	Rdzeń stalowy + bieżnik gumowy
Model	G71546
Producent	GEKO

Zastosowanie

- Wózki transportowe ręczne i platformowe
- Wózki magazynowe i regałowe
- Urządzenia i stoły warsztatowe
- Maszyny przemysłowe i produkcyjne
- Platformy i wózki do przewozu ładunków
- Sprzęt ogrodowy i komunalny
- Konstrukcje mobilne i prototypy DIY

-
- Wymiana zużytych kół w istniejących urządzeniach

Jak sprawdzić kompatybilność przed montażem

Przed zakupem należy zweryfikować trzy parametry: średnicę osi wózka (musi wynosić 20 mm lub mniej z odpowiednim pasowaniem), dostępną przestrzeń na szerokość koła (min. 46 mm między jarzmem a elementami konstrukcji) oraz sumę obciążeń rozłożonych na wszystkie koła urządzenia — wartość 150 kg dotyczy jednego koła.