

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kolo-transportowe-stale-gumowe-50mm-30kg-g71540-geko-p-68143.html>



Koło transportowe stałe gumowe 50mm 30kg G71540 GEKO

Cena brutto	8,15 zł
Cena netto	6,63 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G71540
Kod producenta	G71540
Kod EAN	5903418305475
Producent	GEKO

Opis produktu

Koło transportowe stałe gumowe 50mm 30kg G71540 GEKO

Stałe koło transportowe z gumowym bieżnikiem przeznaczone do lekkich i średnich konstrukcji mobilnych. Typ stały oznacza brak obrotu wokół osi pionowej — koło porusza się wyłącznie w jednym kierunku, co zapewnia stabilne prowadzenie wózka lub mebla po linii prostej. Montaż odbywa się za pomocą stalowej płyty przykręcaniej do spodu konstrukcji.

Średnica koła 50 mm
Nośność 30 kg
Materiał bieżnika Guma
Typ koła Stałe (nieobrotowe)

Charakterystyka produktu

Gumowy bieżnik

Warstwa gumy na obwodzie koła tłumi drgania przenoszone na konstrukcję, redukuje hałas podczas jazdy po twardych nawierzchniach oraz nie pozostawia śladów ani zarysowań na posadzkach drewnianych, panelowych i płytkowych.

Rdzeń z tworzywa sztucznego

Wewnętrzna część koła wykonana z tworzywa sztucznego zapewnia odpowiednią sztywność przy niskiej masie własnej. Tworzywo jest odporne na wilgoć i nie koroduje, co przedłuża żywotność koła w środowiskach o zmiennej wilgotności.

Stalowa płyta montażowa

Płyta wykonana z tłoczonej stali ocynkowanej o wymiarach 65×50 mm i grubości 1,5 mm. Ocynkowanie zabezpiecza przed korozją. Cztery otwory montażowe w rozstawie 53×33 mm umożliwiają pewne przykręcenie do spodu konstrukcji standardowymi wkrętami.

Typ stały — stabilne prowadzenie

Koło stałe nie obraca się wokół osi pionowej, dlatego stosuje się je zazwyczaj parami lub w zestawie z kołami obrotowymi. Układ dwóch kół stałych z tyłu i dwóch obrotowych z przodu zapewnia przewidywalny tor jazdy i ogranicza boczne przemieszczanie się konstrukcji.

Specyfikacja techniczna

Model	G71540
Producent	GEKO
Średnica koła	50 mm
Szerokość koła	17 mm
Wysokość całkowita	69 mm
Maksymalne obciążenie	30 kg
Rozmiar płyty montażowej	65 × 50 mm
Grubość płyty montażowej	1,5 mm
Rozstaw otworów montażowych	53 × 33 mm
Materiał koła	Rdzeń z tworzywa sztucznego + bieżnik gumowy
Materiał płyty i widelca	Stal ocynkowana tłoczona
Rodzaj mocowania	Płyta montażowa
Typ koła	Stałe (nieobrotowe)

Zastosowanie

- Wózki transportowe do lekkich ładunków w magazynach i warsztatach
- Regały i szafki narzędziowe na kółkach

-
- Stoły robocze i meble warsztatowe wymagające mobilności
 - Ekspozytory i stojaki sklepowe
 - Urządzenia i sprzęt biurowy na podstawach mobilnych
 - Domowe projekty DIY — szafki garażowe, wózki na narzędzia
 - Lekkie konstrukcje mobilne w szkołach, biurach i placówkach usługowych

Jak dobrać koła do konstrukcji

Całkowite obciążenie konstrukcji należy podzielić przez liczbę kół, aby sprawdzić, czy nośność pojedynczego koła (30 kg) nie zostanie przekroczona. Przy nierównym rozłożeniu ciężaru zaleca się przyjąć margines bezpieczeństwa i nie obciążać koła do wartości maksymalnej. Wysokość całkowita koła (69 mm) określa, o ile zostanie uniesiona konstrukcja po zamontowaniu — warto uwzględnić ten wymiar przy projektowaniu lub modyfikacji mebla.