

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kolo-transportowe-stale-gumowe-75-mm-nosnosc-60-kg-g71541-geko-p-68144.html>



Koło transportowe stałe gumowe 75 mm, nośność 60 kg G71541 GEKO

Cena brutto	12,61 zł
Cena netto	10,25 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G71541
Kod producenta	G71541
Kod EAN	5903418305482
Producent	GEKO

Opis produktu

Koło transportowe stałe gumowe 75 mm, nośność 60 kg G71541 GEKO

Stałe koło transportowe z gumowym bieżnikiem przeznaczone do lekkich i średnich konstrukcji mobilnych. Typ stały (nieobrotowy) zapewnia stabilne prowadzenie w jednym kierunku, co sprawdza się wszędzie tam, gdzie wymagana jest kontrola toru jazdy — w połączeniu z kołami skrętnymi tworzy kompletny układ jezdny wózka lub mebla warsztatowego.

Średnica koła 75 mm
Nośność 60 kg
Typ koła stałe (nieobrotowe)
Mocowanie płyta 98 × 57 mm

Charakterystyka

Gumowy bieżnik

Warstwa gumy na obwodzie koła tłumi drgania przenoszone na konstrukcję, redukuje hałas podczas toczenia po twardych podłożach (beton, terakota, panele) i nie pozostawia śladów ani zarysowań na większości nawierzchni.

Rdzeń z tworzywa sztucznego

Rdzeń z wytrzymałego tworzywa zapewnia odpowiednią sztywność konstrukcji przy niskiej masie własnej koła. Tworzywo nie koroduje, co ma znaczenie w środowiskach o podwyższonej wilgotności, np. w magazynach czy garażach.

Stalowa płyta montażowa z ocynkiem

Płyta wykonana z tłoczonej stali ocynkowanej o grubości 1,8 mm. Cynkowanie zwiększa odporność na korozję i uszkodzenia mechaniczne. Montaż odbywa się przez 4 otwory w rozstawie 80 × 40 mm — standardowy rozstaw ułatwia dopasowanie do istniejących konstrukcji.

Typ stały — stabilne prowadzenie

Koło stałe nie obraca się wokół osi pionowej, co oznacza ruch wyłącznie w jednym kierunku. W praktyce stosuje się je jako koła tylne lub przednie w zestawieniu z kołami skrętnymi, zapewniając stabilność i zapobiegając niekontrolowanemu zjeżdżaniu z kursu.

Specyfikacja techniczna

Model	G71541
Producent	GEKO
Średnica koła	75 mm
Szerokość koła	21 mm
Wysokość całkowita	100 mm
Maksymalne obciążenie	60 kg
Rozmiar płyty montażowej	98 × 57 mm
Grubość płyty montażowej	1,8 mm
Rozstaw otworów montażowych	80 × 40 mm
Materiał bieżnika	guma
Materiał rdzenia	tworzywo sztuczne
Materiał płyty i widelca	stal ocynkowana (tłoczona)
Typ koła	stałe (nieobrotowe)
Rodzaj mocowania	płyta montażowa

Zastosowanie

Koło przeznaczone do konstrukcji o obciążeniu nieprzekraczającym 60 kg na jedno koło. Przed montażem należy zsumować

łącznie obciążenie zestawu i podzielić je przez liczbę kół — uzyskana wartość nie powinna przekraczać podanej nośności jednostkowej.

- Wózki transportowe i platformowe
- Regały i szafy mobilne
- Meble i stoły warsztatowe
- Szafki narzędziowe
- Urządzenia i maszyny lekkie
- Ekspozytory i stojaki sklepowe
- Konstrukcje DIY i domowe projekty mobilne
- Wyposażenie biurowe i magazynowe

Jak dobrać koło do konstrukcji

Podana nośność 60 kg dotyczy jednego koła przy obciążeniu statycznym. W zastosowaniach dynamicznych (toczenie po nierównościach, szybkie zatrzymywanie) zaleca się przyjąć margines bezpieczeństwa i nie przekraczać 70–80% maksymalnej nośności. Rozstaw otworów montażowych 80 × 40 mm należy zweryfikować z otworami w konstrukcji przed zakupem — pomiar wykonuje się między środkami otworów.