

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kolumna-prysznicowa-noir-1-75883-fala-p-25343.html>

Kolumna prysznicowa noir 1 75883 FALA

Cena brutto	587,01 zł
Cena netto	477,24 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	75883
Kod producenta	75883
Kod EAN	5906083059070
Producent	Fala

Opis produktu

Kolumna prysznicowa Noir 1 75883 FALA

Kolumna prysznicowa z mosiężnym korpusem i technologią CORUNDOx, przeznaczona do montażu natynkowego w systemach prysznicowych. Model wyposażony w ceramiczny wkład o twardości szafiru oraz system ochrony smaru NANOCave.

Korpus baterii **Mosiądz**

Technologia głowicy **CORUNDOx**

Gwarancja **5 lat**

Model **75883**

Charakterystyka techniczna kolumny prysznicowej

Technologia CORUNDOx w głowicy

Wkład ceramiczny o twardości szafiru zapewnia płynną regulację temperatury i przepływu wody przez dziesiątki tysięcy cykli użytkowania. Twardość materiału minimalizuje tarcie wewnętrzne, co przekłada się na dłuższą żywotność mechanizmu sterującego.

System NANOCave

Mikrozagłębienia w strukturze głowicy tworzą rezerwuary smaru, które chronią go przed wypłukaniem podczas intensywnego użytkowania. Rozwiązanie zapobiega przedwczesnemu zużyciu elementów ruchomych i utrzymuje płynność działania baterii.

Mosiężny korpus baterii

Konstrukcja z mosiądzu gwarantuje odporność mechaniczną i długotrwałą szczelność połączeń. Materiał odporny na korozję i uszkodzenia mechaniczne, z 5-letnią gwarancją szczelności korpusu i głowicy.

System SMARTclean

Silikonowe dysze w deszczownicy i słuchawce umożliwiają mechaniczne usuwanie osadów wapiennych poprzez przetarcie palcem. Rozwiązanie eliminuje konieczność stosowania środków chemicznych do konserwacji.

Konstrukcja CLEANbody

Korpus pozbawiony głębokich zagłębień i trudnodostępnych zakamarków ułatwia utrzymanie higieny. Gładkie powierzchnie zapobiegają gromadzeniu się osadów i bakterii w miejscach styku elementów.

Ergonomia ERGOsize

Kształt i rozmiar pokręteł dostosowany do naturalnego chwytu dłoni, co ułatwia precyzyjną regulację parametrów wody nawet mokrymi rękami. Układ sterowania zoptymalizowany pod kątem intuicyjnej obsługi.

Specyfikacja techniczna

Model	75883
Producent	FALA
Seria	Noir 1
Materiał korpusu	Mosiądz
Materiał słuchawki	ABS
Materiał deszczownicy	ABS
Wąż prysznicowy	Oplot ze stali nierdzewnej
Technologia głowicy	CORUNDOx (wkład ceramiczny o twardości szafiru)
System ochrony smaru	NANOcave
System czyszczenia dysz	SMARTclean
Gwarancja szczelności	5 lat na korpus i głowicę

Zastosowanie kolumny prysznicowej

- Łazienki w domach jednorodzinnych z instalacją natynkową
- Kabiny prysznicowe w apartamentach mieszkalnych
- Modernizacja starszych systemów prysznicowych
- Obiekty hotelowe i pensjonaty
- Łazienki w budynkach wielorodzinnych
- Renowacja łazienek w budownictwie mieszkaniowym
- Instalacje w domach pasywnych i energooszczędnych

Materiały konstrukcyjne i ich właściwości

Mosiądz w korpusie baterii

Stop miedzi i cynku charakteryzujący się odpornością na korozję w środowisku wilgotnym oraz zdolnością do przenoszenia naprężeń mechanicznych bez odkształceń. Materiał zapewnia stabilność wymiarową połączeń gwintowanych i szczelność układu hydraulicznego.

ABS w elementach natryskowych

Tworzywo termoplastyczne o wysokiej odporności na uderzenia i ścieranie. Niska masa właściwa zmniejsza obciążenie węża prysznicowego, a odporność na działanie detergentów ułatwia konserwację. Materiał nie ulega degradacji pod wpływem gorącej wody.

Stal nierdzewna w oplocie węża

Oplot ze stali austenitycznej chroni wewnętrzną strukturę węża przed uszkodzeniami mechanicznymi i zapewnia elastyczność przy wielokrotnych zginaniach. Odporność na korozję wydłuża okres eksploatacji elementu.

Konserwacja i użytkowanie

Regularna konserwacja kolumny prysznicowej ogranicza się do mechanicznego usuwania osadów z silikonowych dysz (system SMARTclean) oraz czyszczenia powierzchni zewnętrznych miękką ściereczką. Gładka konstrukcja CLEANbody umożliwia szybkie usunięcie zabrudzeń bez konieczności użycia agresywnych środków chemicznych.

Wkład ceramiczny CORUNDOx nie wymaga smarowania ani wymiany w trakcie normalnej eksploatacji. System NANOcave automatycznie utrzymuje właściwą ilość smaru w mechanizmie głowicy. W przypadku twardej wody zaleca się okresowe sprawdzanie stanu dysz i ich czyszczenie zgodnie z zaleceniami producenta.

Mosiężny korpus zachowuje szczelność przez cały okres gwarancyjny (5 lat) przy prawidłowym montażu i eksploatacji zgodnej z parametrami instalacji wodnej. Oplot stalowy węża prysznicowego należy chronić przed ostrymi krawędziami i nadmiernym zginaniem w jednym miejscu.
