

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kolumna-prysznicowa-steely-4-75665-fala-p-14352.html>

KOLUMNA PRYSZNICOWA STEELY 4 75665 FALA

Cena brutto	391,41 zł
Cena netto	318,22 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	75665
Kod producenta	75665
Kod EAN	5906083038549
Producent	Fala

Opis produktu

Kolumna prysznicowa Steely 4 75665 Fala

Stalowa kolumna prysznicowa z regulowaną wysokością od 87 do 131 cm, wyposażona w deszczownicę 20 cm oraz głowicę ceramiczną CORUNDox. Konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej SUS304, odporna na korozję i osady wapienne.

Materiał konstrukcji **Stal SUS304**

Regulacja wysokości **87-131 cm**

Deszczownica **20 cm**

Gwarancja **5 lat**

Charakterystyka techniczna kolumny prysznicowej

Stal nierdzewna SUS304 (FULLsteel)

Wszystkie komponenty wykonane ze stali nierdzewnej gatunku 304, zawierającej 18% chromu i 8% niklu. Materiał odporny na działanie chemikaliów, detergentów oraz korozję w środowisku wilgotnym. Stal SUS304 zachowuje parametry mechaniczne i estetyczne przez cały okres użytkowania, nie wymaga dodatkowych powłok ochronnych.

Głowica ceramiczna CORUNDOx

Wkład ceramiczny o twardości porównywalnej do szafiru (9 w skali Mohsa), odporny na ścieranie przez cząstki mineralne zawarte w twardej wodzie. Technologia NANOCave polega na zastosowaniu mikrozagłębień w powierzchni ceramiki, które zatrzymują smar i zapobiegają jego wypłukiwaniu podczas eksploatacji. Rozwiązanie wydłuża okres bezawaryjnej pracy głowicy.

Regulacja wysokości ERGOsize

Zakres regulacji od 87 do 131 cm pozwala dostosować pozycję słuchawki do wzrostu użytkowników od około 150 do 195 cm. Mechanizm drążka umożliwia płynną zmianę wysokości bez użycia narzędzi. Rozwiązanie zwiększa ergonomię użytkowania w gospodarstwach wieloosobowych.

System SMARTclean

Dysze w słuchawce i deszczownicy wykonane z silikonu medycznego, elastycznego i odpornego na osady wapienne. Kamień wapienny nie przywiera trwale do powierzchni silikonu – wystarczy przetrzeć dysze palcem, aby usunąć osad. Rozwiązanie eliminuje konieczność stosowania środków chemicznych do odkamienienia.

Specyfikacja techniczna

Producent	Fala
Model	Steely 4 75665
Materiał konstrukcji	Stal nierdzewna SUS304 (18% Cr, 8% Ni)
Typ głowicy	Ceramiczna CORUNDOx
Wysokość minimalna	87 cm
Wysokość maksymalna	131 cm
Średnica deszczownicy	20 cm
Zasięg deszczownicy	35 cm
Zasięg wylewki wannowej	13 cm
Typ aeratora	HEKSAGONal (struktura plastra miodu)
Typ dysz	Silikonowe SMARTclean
Zawartość ołowiu i cynku	0% (NOlead)
Gwarancja na szczelność	5 lat

Zastosowanie kolumny prysznicowej

- Kabiny prysznicowe w łazienkach domowych
- Brodziki prysznicowe o wymiarach od 80×80 cm

-
- Wanny z funkcją prysznic (wylewka wannowa 13 cm)
 - Łazienki w obiektach użyteczności publicznej
 - Pomieszczenia sanitarne w hotelach i pensjonatach
 - Łazienki w apartamentach i kamienicach z twardą wodą
 - Modernizacja starszych instalacji sanitarnych

Technologie zastosowane w kolumnie Steely 4

Aerator HEKSAGONal

Konstrukcja aeratora oparta na strukturze plastra miodu zwiększa powierzchnię kontaktu wody z powietrzem, co poprawia napowietrzenie strumienia. Geometria heksagonalna rozkłada naprężenia mechaniczne, zmniejszając ryzyko pęknięć przy osadzeniu się kamienia. Aerator wykonany ze stali nierdzewnej, co eliminuje korozję i zmiany koloru.

Certyfikat NOlead

Stal SUS304 nie zawiera ołowiu ani cynku, które w niektórych stopach metali mogą przedostawać się do wody w śladowych ilościach. Rozwiązanie szczególnie istotne w instalacjach dostarczających wodę pitną oraz w gospodarstwach z małymi dziećmi. Brak tych pierwiastków eliminuje ryzyko długoterminowego narażenia na substancje toksyczne.

Montaż i konserwacja

Kolumna prysznicowa wymaga podłączenia do dwóch punktów wodnych (zimna i ciepła woda) z przyłączami standardu 1/2 cala. Rozstaw przyłączy powinien wynosić 15 cm \pm 1,5 cm. Przed montażem należy przepłukać instalację, aby usunąć zanieczyszczenia mechaniczne mogące uszkodzić głowicę ceramiczną.

Regularna konserwacja ogranicza się do przetarcia dysz silikonowych oraz czyszczenia obudowy stalowej wilgotną szmatką. W przypadku wody o twardości powyżej 15°dH zaleca się comiesięczne usuwanie osadów wapiennych z aeratora i deszczownicy. Głowica ceramiczna CORUNDox nie wymaga smarowania przez cały okres gwarancyjny.

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zmierzyć rozstaw przyłączy wodnych w ścianie (standard 15 cm). Wysokość montażu kolumny powinna uwzględniać minimalną wysokość 87 cm od poziomu brodzika. W przypadku wanien należy sprawdzić, czy zasięg wylewki wannowej 13 cm jest wystarczający do napełniania wanny bez rozpryskiwania.

Produkty uzupełniające

Do kompletu z kolumną prysznicową Steely 4 zaleca się rozważenie montażu filtra mechanicznego na wlocie instalacji (ochrona głowicy ceramicznej), systemu zmiękczenia wody w regionach o twardości powyżej 20°dH oraz zestawu uszczelnień zapasowych do przyłączy.

