

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kombinezon-lakierniczy-z-kapturem-55gm2-typ-56-rozmiar-l-g90047-l-geko-p-64193.html>



Kombinezon lakierniczy z kapturem 55g/m² typ 5/6 - rozmiar L G90047-L GEKO

Cena brutto	9,14 zł
Cena netto	7,43 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G90047-L
Kod producenta	G90047-L
Kod EAN	5903418300951
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Kombinezon lakierniczy z kapturem 55 g/m² Typ 5/6 – GEKO G90047-L (rozmiar L)

Jednorazowy kombinezon ochronny wykonany z włókniny polipropylenowej z powłoką polietylenową, przeznaczony do prac lakierniczych, malarskich, warsztatowych i remontowych. Certyfikacja Typ 5/6 potwierdza skuteczność ochrony przed cząstkami stałymi oraz lekkimi rozbryzgami cieczy.

Typ ochrony 5/6

Gramatura 55 g/m²

Materiał PP + powłoka PE

Rozmiar L

Charakterystyka produktu

Certyfikacja Typ 5/6

Typ 5 oznacza ochronę przed aerozolami i pyłami stałymi (w tym toksycznymi), Typ 6 — przed lekkimi rozbryzgami cieczy.

Kombinezon spełnia obie kategorie, co czyni go odpowiednim do środowisk z jednoczesnym występowaniem pyłu i wilgoci lub drobnych odprysków chemicznych.

Włóknina PP z powłoką PE

Podstawą materiału jest polipropylenowa włóknina o gramaturze 55 g/m², która zapewnia odporność na rozdarcia przy zachowaniu niskiej masy. Zewnętrzna warstwa folii polietylenowej zwiększa barierę przed wilgocią, aerozolami lakierniczymi i drobinami pyłu.

Zamek z klapą ochronną

Zapięcie na zamek błyskawiczny z dodatkową klapą eliminuje szczelinę wzdłuż linii zamka — jednego z głównych miejsc przenikania zanieczyszczeń. Klapa utrzymuje ciągłość bariery ochronnej na całej długości zapięcia.

Elastyczne ściągacze i kaptur

Ściągacze w kapturze, mankietach rękawów i nogawkach ograniczają przestrzeń, przez którą mogłyby przedostawać się pyły lub ciecze. Zintegrowany kaptur z regulacją eliminuje konieczność stosowania oddzielnego nakrycia głowy.

Gramatura 55 g/m² — praktyczne znaczenie

Kombinezony o gramaturze 50–60 g/m² stanowią kompromis między ochroną a komfortem cieplnym. Materiał jest wystarczająco wytrzymały na typowe prace lakiernicze i remontowe, a jednocześnie lżejszy od cięższych wariantów (70–80 g/m²), co zmniejsza ryzyko przegrzewania przy dłuższym użytkowaniu. Do prac wymagających kontaktu z agresywnymi chemikaliami lub w warunkach wysokiego narażenia na ciecze należy rozważyć kombinezon o wyższej gramaturze lub z certyfikacją Typ 3/4.

Specyfikacja techniczna

Model	G90047-L
Typ ochrony	5/6
Rozmiar	L
Gramatura	55 g/m ²
Materiał podstawowy	Włóknina polipropylenowa (PP)
Powłoka	Folia polietylenowa (PE)

Kolor	Biały
Kaptur	Zintegrowany, z elastycznym ściągaczem
Zapięcie	Zamek błyskawiczny z klapą ochronną
Mankiety	Elastyczne (rękawy i nogawki)
Producent	GEKO

Zastosowanie

- Prace lakiernicze i malarskie (natrysk, wałek, pędzel)
- Szlifowanie i obróbka powierzchni generująca pył
- Prace warsztatowe z narażeniem na oleje i smary
- Prace remontowo-budowlane (tynkowanie, szpachlowanie)
- Ochrona przed pyłem mineralnym i włóknistym
- Prace przy izolacjach i materiałach sypkich
- Lekkie prace chemiczne z ryzykiem rozprysku cieczy
- Ochrona odzieży roboczej podczas prac brudzących

Jak dobrać rozmiar kombinezonu ochronnego

Rozmiar L jest przeznaczony dla osób o wzroście ok. 170–180 cm i obwodzie klatki piersiowej ok. 100–108 cm. Ze względu na jednorazowy charakter produktu i konieczność swobody ruchów, w przypadku wątpliwości zaleca się wybór rozmiaru większego. Kombinezon dostępny jest również w innych rozmiarach (M, XL, XXL) — należy upewnić się, że wybrany rozmiar odpowiada rzeczywistym wymiarom użytkownika.

Użytkowanie i konserwacja

Kombinezon jest produktem jednorazowego użytku i nie podlega praniu ani ponownemu użyciu po zakończeniu pracy w warunkach narażenia na substancje szkodliwe. Po użyciu należy go zdjąć w sposób minimalizujący kontakt z zewnętrzną, zanieczyszczoną powierzchnią materiału — zaczynając od rękawów i nogawek, wywracając na lewą stronę. Zużyty kombinezon należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów, z uwzględnieniem rodzaju substancji, z którymi miał kontakt.

Produkty uzupełniające

Do stosowania wraz z kombinezonem lakierniczym zaleca się: półmaskę lub maskę pełnotwarzową z filtrem P3 lub A2P3, rękawice nitrylowe lub lateksowe odporne na rozpuszczalniki, okulary ochronne lub przyłbicę oraz ochraniacze na buty w przypadku prac na podłożach mokrych lub zanieczyszczonych.