

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kombinezon-lakierniczy-z-kapturem-55gm2-typ-56-rozmiar-xl-g90047-xl-geko-p-64194.html>



## Kombinezon lakierniczy z kapturem 55g/m2 typ 5/6 - rozmiar XL G90047-XL GEKO

Cena brutto	<b>9,14 zł</b>
Cena netto	<b>7,43 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>G90047-XL</b>
Kod producenta	<b>G90047-XL</b>
Kod EAN	<b>5903418300968</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Kombinezon lakierniczy z kapturem GEKO G90047 — typ 5/6, 55 g/m<sup>2</sup>, rozmiar XL

Jednorazowy kombinezon ochronny wykonany z włókniny polipropylenowej z powłoką polietylenową, przeznaczony do prac lakierniczych, malarskich, remontowych i przemysłowych. Klasyfikacja typ 5/6 potwierdza skuteczną barierę przed cząstkami stałymi (pył, pyłki) oraz lekkimi rozbryzgami cieczy.

Typ ochrony 5/6

Gramatura 55 g/m<sup>2</sup>

Materiał PP + powłoka PE

Rozmiar XL

### Charakterystyka produktu

#### Klasyfikacja typ 5/6

Typ 5 oznacza ochronę przed aerozolami stałymi i pyłami — istotne przy szlifowaniu, obróbce powierzchni oraz pracach z materiałami sypkimi. Typ 6 zapewnia barierę przed lekkimi rozbryzgami cieczy, co ma znaczenie przy lakierowaniu natryskowym i

kontakcie z rozcieńczalnikami.

### Włóknina PP z powłoką PE

Warstwa polipropylenu zapewnia wytrzymałość mechaniczną i oddychalność, natomiast powłoka polietylenowa zwiększa odporność na wilgoć i zabrudzenia cieczeniami. Gramatura 55 g/m<sup>2</sup> to kompromis między trwałością a masą — kombinezon nie ogranicza swobody ruchów podczas wielogodzinnej pracy.

### Zamek błyskawiczny z klapą ochronną

Kłapa zakrywająca zamek eliminuje szczelinę, przez którą mogłyby przenikać pył i aerozole. To istotny element w środowiskach o wysokim zapyleniu, gdzie nieszczelności przy zapięciu obniżają skuteczność całego kombinezonu.

### Elastyczne ściągacze — kaptur, rękawy, nogawki

Ściągacze w trzech kluczowych miejscach ograniczają możliwość wnikania zanieczyszczeń przez otwory kombinezonu. Kaptur z regulowanym ściągaczem dopasowuje się do różnych rozmiarów głowy i współpracuje z półmaskami oraz okularami ochronnymi.

## Jak sprawdzić, czy kombinezon typ 5/6 jest odpowiedni do danej pracy?

Typ 5/6 obejmuje ochronę przed pyłami i lekkimi rozbryzgami cieczy, ale nie zastępuje odzieży chemoodpornej (typ 3/4) przy pracy z agresywnymi substancjami chemicznymi. Przy lakierowaniu natryskowym, szlifowaniu, pracach murarskich i remontowych klasyfikacja 5/6 jest wystarczająca. W przypadku kontaktu z kwasami, zasadami lub innymi substancjami żrącymi należy wybrać kombinezon o wyższej klasie ochrony.

## Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G90047-XL
Typ ochrony	5/6
Rozmiar	XL
Gramatura	55 g/m <sup>2</sup>
Materiał główny	Włóknina polipropylenowa (PP)
Powłoka	Folia polietylenowa (PE)

---

Kolor	Biały
Kaptur	Zintegrowany, z elastycznym ściągaczem
Zapięcie	Zamek błyskawiczny z klapą ochronną
Mankiety	Elastyczne (rękawy i nogawki)

## Zastosowanie

---

- Prace lakiernicze i natryskowe w lakierniach samochodowych i przemysłowych
- Malowanie pędzlem i wałkiem — ochrona odzieży roboczej przed farbami
- Szlifowanie i obróbka powierzchni — bariera przed pyłem ściernym
- Prace remontowo-budowlane z materiałami sypkimi (tynki, gipsy, zaprawy)
- Prace warsztatowe przy demontażu i konserwacji — ochrona przed smarem i brudem
- Izolacje i prace z wełną mineralną — ochrona przed włóknami drażniącymi skórę
- Prace porządkowe i dekontaminacyjne w zakładach przemysłowych