

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kombinezon-w-19-xxxl-s1115-xxxl-schmith-p-32226.html>

Kombinezon W-19 XXXL S1115-XXXL SCHMITH

Cena brutto	33,65 zł
Cena netto	27,36 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	S1115-XXXL
Kod producenta	S1115-XXXL
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Kombinezon ochronny Schmith W-19 XXXL

Jednorazowy kombinezon ochronny przeznaczony do zabezpieczenia przed pyłami i lekkimi zabrudzeniami w środowisku o niskim ryzyku zagrożeń. Chroni odzież roboczą przed zanieczyszczeniem cząstkami stałymi podczas prac wykończeniowych, konserwacyjnych i porządkowych.

Model W-19

Rozmiar XXXL

Producent Schmith

Kod produktu S1115-XXXL

Charakterystyka techniczna

Ochrona przed pyłami nietoksycznymi

Kombinezon stanowi barierę dla cząstek stałych, chroniąc przed osadzaniem się pyłów na odzieży podczas prac budowlanych, malarskich i porządkowych. Przeznaczony do środowisk o niskim poziomie zagrożenia chemicznego.

Zintegrowany kaptur

Kaptur połączony z kombinezonem zapewnia pełną ochronę głowy i karku przed zanieczyszczeniem, eliminując szczeliny, przez które

mogłyby przedostawać się cząstki pyłu. Rozwiązanie szczególnie przydatne przy pracach nad głową.

Zamek błyskawiczny na całej długości

Centralne zapięcie ułatwia zakładanie i zdejmowanie kombinezonu bez potrzeby przeciągania przez głowę. Zamek umożliwia szybkie wejście i wyjście z odzieży ochronnej, co skraca czas przygotowania do pracy.

Elastyczne wykończenie mankietów i nogawek

Ściągacze na rękawach i nogawkach dopasowują się do nadgarstków i kostek, minimalizując ryzyko przedostawania się pyłu do wnętrza kombinezonu. Zapewniają większą szczelność bez ograniczania swobody ruchów.

Specyfikacja techniczna

Model	W-19
Kod produktu (SKU)	S1115-XXXL
Producent	Schmith
Rozmiar	XXXL
Typ ochrony	Przed pyłami i lekkimi zabrudzeniami
Konstrukcja	Kaptur zintegrowany, zamek błyskawiczny pełnej długości, elastyczne wykończenie rękawów i nogawek
Przeznaczenie	Środowiska o niskim ryzyku zagrożeń

Zastosowanie

- Prace malarskie i lakiernicze — ochrona przed rozpylonymi cząstkami farby
- Prace tynkarskie i szpachlowanie — zabezpieczenie przed kurzem budowlanym
- Prace wykończeniowe na budowie — ograniczenie kontaktu z pyłem mineralnym
- Czyszczenie i konserwacja obiektów — ochrona przed zabrudzeniem odzieży
- Prace porządkowe w magazynach i halach — zabezpieczenie przed osiadaniami kurzu
- Demontaż elementów nieazbestowych — ochrona przed pyłem z rozbiórek
- Prace w środowiskach zapyłonych o charakterze nietoksycznym

Informacje o doborze rozmiaru

Rozmiar XXXL przeznaczony dla osób o większej posturze lub do noszenia na warstwę odzieży roboczej. Kombinezon powinien zapewniać swobodę ruchów bez nadmiernej obcisłości w okolicach barków, klatki piersiowej i bioder. Zbyt ciasny kombinezon może ograniczać mobilność i zwiększać ryzyko przerwania materiału podczas pracy.

Użytkowanie i konserwacja

Kombinezon przeznaczony jest do jednorazowego użytku w warunkach określonych przez producenta. Przed założeniem należy sprawdzić, czy produkt nie posiada mechanicznych uszkodzeń, które mogłyby obniżyć skuteczność ochrony. Po zakończeniu pracy kombinezon należy zdjąć zgodnie z procedurą, unikając kontaktu zanieczyszczonej powierzchni ze skórą.

Produkt nie zapewnia ochrony przed substancjami toksycznymi, chemikaliami agresywnymi ani w środowiskach wysokiego ryzyka. Nie stosować w warunkach, w których wymagane są kombinezony o wyższych klasach ochrony zgodnie z normami EN.