

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/komplet-cylinder-tlok-do-husqvarny-236240-39mm-geko-g81116-p-20340.html>

Komplet cylinder + tŁok do Husqvarny 236/240 39mm GEKO G81116

Cena brutto	74,46 zł
Cena netto	60,54 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G81116
Kod producenta	G81116
Kod EAN	5901477149030
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Komplet cylinder + tŁok do Husqvarny 236/240 39mm GEKO G81116

Kompletny zestaw naprawczy cylinder-tŁok przeznaczony do pilarek spalinowych Husqvarna modele 235, 236 i 240. Zawiera wszystkie elementy niezbędne do regeneracji układu tŁokowo-cylindrowego w pilarence.

Srednica tŁoka 39 mm

Kompatybilność Husqvarna 235/236/240

Wykończenie cylindra Chromowane wewnątrz

Kod produktu G81116

Charakterystyka zestawu

Kompletność zestawu

Zestaw zawiera cylinder, tŁok, dwa pierścienie tŁokowe, sworzeń oraz pierścień zabezpieczający. Wszystkie komponenty potrzebne do wymiany układu tŁokowo-cylindrowego w jednym komplecie, co eliminuje konieczność dokupowania dodatkowych elementów.

Chromowane wewnątrz cylindra

Powierzchnia robocza cylindra pokryta chromem zwiększa odporność na ścieranie i korozję. Chromowanie poprawia właściwości ślizgowe pierścieni tłokowych, co przekłada się na dłuższą żywotność zestawu i lepsze utrzymanie kompresji w czasie eksploatacji.

Parametry zgodne z oryginałem

Średnica tłoka 39 mm oraz rozstaw śrub montażowych 46 x 59 mm odpowiadają specyfikacji fabrycznej pilarek Husqvarna 235, 236 i 240. Zapewnia to prawidłowy montaż i zachowanie parametrów pracy silnika.

Wymiary sworznia tłokowego

Sworzeń o wymiarach 30 x 10 mm (długość x średnica) stanowi połączenie tłoka z korbowodem. Średnica 10 mm zapewnia odpowiednią wytrzymałość przy przenoszeniu sił spalania na wał korbowy.

Specyfikacja techniczna

Model	G81116
Kompatybilność	Husqvarna 235, 236, 240
Średnica tłoka	39 mm
Wysokość tłoka	42 mm
Wymiary sworznia	30 x 10 mm (długość x średnica)
Wysokość cylindra	123 mm
Rozstaw śrub montażowych	46 x 59 mm
Wykończenie cylindra	Chromowane wewnątrz
Zawartość zestawu	Cylinder, tłok, 2 pierścienie tłokowe, sworzeń, pierścień zabezpieczający
Typ produktu	Zamiennik

Zastosowanie

- Naprawa pilarek Husqvarna 235, 236 i 240 po zużyciu cylindra lub tłoka
- Regeneracja silnika po zatarciu układu tłokowo-cylindrowego
- Wymiana po spadku kompresji i mocy silnika
- Odbudowa silnika po uszkodzeniu mechanicznym tłoka lub cylindra
- Remont pilarek używanych profesjonalnie w leśnictwie
- Serwis pilarek w warsztatach naprawy sprzętu ogrodniczego

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem sprawdź model pilarki na tabliczce znamionowej lub w instrukcji obsługi. Zestaw pasuje wyłącznie do modeli

Husqvarna 235, 236 i 240. Montaż w innych modelach może być niemożliwy ze względu na różnice w rozstawie otworów montażowych i wymiarach kadłuba silnika.

Użytkowanie i konserwacja

Przed montażem zestawu należy dokładnie oczyścić kadłub silnika z pozostałości starego uszczelnienia i nagaru. Nowy cylinder wymaga dotarcia – przez pierwsze godziny pracy unikać maksymalnych obrotów i długotrwałej pracy pod pełnym obciążeniem. Dotarcie pozwala pierścieniom tłokowym dopasować się do powierzchni cylindra, co zapewnia prawidłowe uszczelnienie i pełną kompresję.

Podczas montażu stosować odpowiednie momenty dokręcania śrub cylindra zgodnie z zaleceniami producenta pilarki. Zbyt duży moment może doprowadzić do odkształcenia cylindra, zbyt mały – do nieszczelności i utraty kompresji. Przed pierwszym uruchomieniem sprawdzić swobodny ruch tłoka w cylindrze – nie powinien wykazywać oporów ani luzów.

Produkty powiązane

Do kompleksowej regeneracji silnika mogą być potrzebne: uszczelki silnika (uszczelka cylindra, uszczelka pokrywy korbowodu), łożyska wału korbowego, przewody paliwowe oraz filtr powietrza. Wymiana cylindra to okazja do przeglądu całego układu napędowego pilarki.