


Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/komplet-rysikow-6-szt-yt-69291-yato-p-47561.html>

komplet rysików 6 szt YT-69291 YATO



Cena brutto	3,50 zł
Cena netto	2,85 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-69291
Kod producenta	YT-69291
Kod EAN	5906083084034
Producent	YATO

Opis produktu

Komplet rysików 6 szt YT-69291 YATO

Zestaw sześciu zapasowych wkładów grafitowych o twardości HB przeznaczonych do ołówka automatycznego YATO YT-69290. Rysiki służą do precyzyjnego znakowania i trasowania linii na powierzchniach drewnianych, drewnopochodnych oraz materiałach budowlanych.

Średnica wkładu 2,8 mm

Długość 120 mm

Twardość grafitu HB

Ilość w zestawie 6 sztuk

Charakterystyka wkładów grafitowych

Średnica 2,8 mm

Niestandardowa średnica wkładu zapewnia stabilność podczas znakowania i eliminuje łamanie się grafitu przy większym nacisku. Grubszy wkład pozwala na wyraźniejsze linie w porównaniu do standardowych ołówek automatycznych 0,5-0,7 mm.

Twardość HB

Grafit o twardości HB stanowi kompromis między miękkim rysunkiem a odpornością na ścieranie. Zapewnia wystarczającą widoczność linii na drewnie i materiałach budowlanych, przy jednoczesnej trwałości znakowania podczas pracy.

Długość 120 mm

Wydłużony wkład umożliwia wielokrotne dosuwanie grafitu w uchwycie bez konieczności częstej wymiany. Jeden wkład wystarcza na kilkadziesiąt metrów linii w zależności od intensywności użytkowania i rodzaju podłoża.

Kompatybilność z YT-69290

Rysiki zaprojektowano specjalnie do ołówka automatycznego YATO YT-69290. Wymiary i kształt wkładu gwarantują prawidłowe działanie mechanizmu dozującego oraz pewne mocowanie w uchwycie.

Specyfikacja techniczna

Symbol produktu	YT-69291
Producent	YATO
Kompatybilność	Ołówek automatyczny YT-69290
Średnica wkładu	2,8 mm
Długość wkładu	120 mm
Twardość grafitu	HB
Kolor	Czarny
Liczba wkładów w zestawie	6 sztuk
Zastosowanie	Drewno, materiały drewnopochodne, materiały budowlane

Zastosowanie wkładów grafitowych

- Znakowanie linii cięcia na drewnie konstrukcyjnym i wykończeniowym
- Trasowanie połączeń stolarskich i ciesielskich
- Oznaczanie punktów montażowych na płytach OSB, sklejce i MDF
- Rysowanie linii pomocniczych przy układaniu płytek i paneli
- Znakowanie materiałów budowlanych na placu budowy
- Wykonywanie szkiców technicznych bezpośrednio na powierzchni roboczej
- Oznaczanie elementów konstrukcyjnych podczas prefabrykacji
- Trasowanie linii przy pracach wykończeniowych i montażowych

Wymiana wkładu grafitowego

Wkład wymienia się przez odsunięcie mechanizmu dozującego w ołówku YT-69290 i wyjęcie zużytego grafitu. Nowy wkład wsuwany jest od strony końcówki piszącej do momentu zatrzymania się w mechanizmie. Przed pierwszym użyciem należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk dozowania, aby wysunąć grafit na odpowiednią długość roboczą około 3-5 mm.

Produkty powiązane

Komplet wkładów współpracuje z ołówkiem automatycznym YATO YT-69290. Do kompleksowego wyposażenia warsztatu warto rozważyć również inne narzędzia do znakowania YATO: ołówki stolarskie, kredy traserskie oraz markery permanentne do różnych powierzchni.