

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/komplet-tarcz-listkowych-115mm-p80-kd962-kraftdele-p-60963.html>

Komplet tarcz listkowych 115mm P80 KD962 KRAFT&DELE

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 2,21 zł |
| Cena netto | 1,80 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | KD962 |
| Kod producenta | KD962 |
| Kod EAN | 5903175331991 |
| Producent | KRAFT&DELE |

Opis produktu

Komplet tarcz listkowych 115mm P80 Kraft&Dele KD962 – 10 sztuk

Tarcze listkowe KD962 marki Kraft&Dele to uniwersalne akcesoria ściernie przeznaczone do szlifowania metalu, drewna i betonu przy użyciu szlifierek kątowych. Granulacja P80 plasuje je w zakresie średniogrubym — odpowiednim do agresywnego usuwania materiału, czyszczenia rdzy, spawów oraz starych powłok. Produkt sprzedawany w komplecie 10 sztuk.

Średnica zewnętrzna 115 mm

Otwór montażowy 22,23 mm

Granulacja P80

Zawartość opakowania 10 sztuk

Charakterystyka produktu

Granulacja P80 — zakres zastosowania

P80 to granulacja średniogruba. Oznacza to, że ziarna ściernie są wystarczająco duże, by szybko usuwać materiał — rdzę, powłoki lakiernicze czy nierówności po spawaniu — bez nadmiernego wykańczania powierzchni. To etap przygotowawczy przed szlifowaniem

drobniejszymi gradacjami.

Stabilna struktura listków

Budowa listkowa tarczy sprawia, że w trakcie pracy kolejne warstwy materiału ściernego odsłaniają się stopniowo. Dzięki temu tarcza zachowuje zbliżoną wydajność przez cały okres użytkowania, a jej geometria nie ulega gwałtownym zmianom pod wpływem nacisku.

Praca bez nadmiernych wibracji

Elastyczna konstrukcja listków tłumi drgania przenoszone na narzędzie i rękę operatora. Ma to znaczenie szczególnie przy dłuższych sesjach szlifowania, gdzie wibracje mogą wpływać na komfort i precyzję pracy.

Kompatybilność ze szlifierkami kątowymi 115 mm

Otwór montażowy 22,23 mm to standard stosowany przez zdecydowaną większość szlifierek kątowych klasy 115 mm dostępnych na rynku. Przed montażem należy upewnić się, że maksymalna prędkość obrotowa szlifierki nie przekracza wartości dopuszczalnej dla tarczy.

Specyfikacja techniczna

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Marka | Kraft&Dele |
| Model | KD962 |
| Typ | Tarcza listkowa do szlifowania |
| Średnica zewnętrzna | 115 mm |
| Średnica otworu montażowego | 22,23 mm |
| Granulacja | P80 |
| Zawartość opakowania | 10 sztuk |

Zastosowanie

- Usuwanie rdzy z elementów stalowych i żeliwnych
- Czyszczenie i wyrównywanie spoin po spawaniu
- Usuwanie farb, lakierów i powłok malarskich
- Szlifowanie stali czarnej i konstrukcyjnej
- Wstępne szlifowanie powierzchni drewnianych
- Obróbka powierzchni z tworzyw sztucznych

-
- Przygotowanie podłoża betonowych przed dalszą obróbką

Jak dobrać granulację tarczy listkowej?

P80 sprawdza się w pracach przygotowawczych i agresywnym usuwaniu materiału. Do wygładzania powierzchni po szlifowaniu wstępnym stosuje się tarcze o granulacji P120–P180. Do wykańczania i polerowania — P240 i wyżej. Kolejność prac powinna przebiegać od niższych do wyższych wartości granulacji.