

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kompostownik-c880-35622-flo-p-7432.html>

KOMPOSTOWNIK C880 35622 FLO

Cena brutto	178,75 zł
Cena netto	145,33 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	35622
Kod producenta	35622
Kod EAN	5906083011719
Producent	Flo

Opis produktu

Kompostownik ogrodowy FLO C880 35622 - pojemność 880 litrów

Kompostownik modułowy z tworzywa sztucznego przeznaczony do produkcji kompostu w warunkach przydomowych. Model C880 charakteryzuje się dużą pojemnością roboczą oraz konstrukcją zapewniającą właściwą aerację materiału kompostowanego.

Pojemność 880 litrów

Wysokość 146 cm

Materiał Tworzywo sztuczne

Konstrukcja Modułowa

Charakterystyka kompostownika FLO C880

Pojemność 880 litrów

Wystarczająca do obsługi ogrodu o powierzchni 400-600 m². Umożliwia jednoczesne kompostowanie odpadów z kilku tygodni oraz magazynowanie dojrzałego kompostu w dolnej części kompostownika.

System wentylacji

Otwory w ściankach bocznych zapewniają dostęp tlenu niezbędnego dla bakterii tlenowych. Właściwa aeracja przyspiesza proces

rozkładu i zapobiega gnilnym procesom beztlenowym.

Modułowa konstrukcja

Elementy łączą się bez użycia narzędzi. Montaż trwa kilkanaście minut. Konstrukcja pozwala na łatwą rozbudowę lub zmianę lokalizacji kompostownika w razie potrzeby.

Odporność materiału

Tworzywo sztuczne wytrzymuje wahania temperatury od -30°C do +60°C, promieniowanie UV oraz kontakt z wilgocią. Nie rdzewieje i nie wymaga konserwacji przez cały okres użytkowania.

Specyfikacja techniczna

Model	35622
Pojemność użytkowa	880 litrów
Wysokość	146 cm
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Typ konstrukcji	Modułowa, beznarzędziowa
System wentylacji	Otwory w korpusie
Pokrywa	Tak
Producent	FLO

Zastosowanie kompostownika ogrodowego

- Kompostowanie skoszonej trawy i liści z trawników
- Utylizacja odpadów z przycinania żywopłotów i krzewów
- Przetwarzanie resztek warzywnych i owocowych z kuchni
- Kompostowanie chwastów po pieleniu rabat i grządek
- Recykling odpadów z upraw warzywnych
- Produkcja kompostu do nawożenia gleby w ogrodzie przydomowym
- Zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych na działkach rekreacyjnych

Użytkowanie i konserwacja

Lokalizacja kompostownika

Kompostownik należy ustawić na równym, przepuszczalnym podłożu, w miejscu półcieniowym. Bezpośredni kontakt z gruntem umożliwia migrację organizmów rozkładających materiał organiczny. Odległość od budynków mieszkalnych powinna wynosić

minimum 3-5 metrów.

Prawidłowe kompostowanie

Odpady należy układać warstwami, przeplatając materiał zielony (świeże skoszone trawy) z brązowym (suche liście, słoma). Stosunek objętościowy powinien wynosić około 1:1. Kompost wymaga przewracania co 3-4 tygodnie dla zapewnienia równomiernej aeracji. Wilgotność materiału powinna przypominać wilgotność wyciśniętej gąbki.

Konserwacja

Tworzywo sztuczne nie wymaga zabezpieczania ani malowania. Zaleca się okresowe oczyszczanie otworów wentylacyjnych z zanieczyszczeń. Pokrywę należy zabezpieczyć przed zerwaniem przez wiatr w miejscach szczególnie narażonych.

...