

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kompresor-bezolejowy-100l-2-x-1500w-kd1398-kraftdele-p-62919.html>

## Kompresor bezolejowy 100L / 2 x 1500W KD1398 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>990,15 zł</b>
Cena netto	<b>805,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD1398</b>
Kod producenta	<b>KD1398</b>
Kod EAN	<b>5903957008394</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Kompresor bezolejowy 100L / 2 × 1500W — KRAFT&DELE KD1398

KD1398 to warsztatowy kompresor bezolejowy z podwójnym silnikiem o łącznej mocy 3000 W i zbiornikiem 100 litrów. Konstrukcja bezolejowa eliminuje konieczność serwisowania układu smarowania i zapewnia czyste powietrze — istotne przy pracach lakierniczych, pneumatycznych i serwisowych. Urządzenie pracuje pod napięciem 230 V, co umożliwia podłączenie do standardowej instalacji elektrycznej.

Pojemność zbiornika 100 L

Moc silników 2 × 1500 W

Maks. ciśnienie 8 bar

Wydajność (8 bar) 290 L/min

### Charakterystyka urządzenia

#### **Bezolejowa głowica sprężająca**

Brak oleju smarowego w układzie sprężającym oznacza, że powietrze tłoczone do zbiornika nie zawiera oparów olejowych. Ma to

---

znaczenie przy zastosowaniach wymagających czystego medium — lakierowanie, dmuchawa, narzędzia pneumatyczne wrażliwe na zanieczyszczenia. Eliminuje też konieczność kontroli i wymiany oleju.

### **Podwójny silnik 2 × 1500 W**

Dwa silniki o łącznej mocy 3000 W pracują równolegle, zapewniając wydajność zasysania 582 L/min przy 1 bar i 290 L/min przy maksymalnym ciśnieniu 8 bar. Taka konfiguracja skraca czas napełniania zbiornika i podtrzymuje ciągłą pracę przy narzędziach o wysokim poborze powietrza.

### **Zbiornik 100 litrów**

Duża pojemność zbiornika redukuje częstotliwość włączeń silnika podczas pracy ciągłej. Kompresor nie musi uruchamiać się po każdym impulsie poboru powietrza — bufor 100 L stabilizuje ciśnienie robocze i wydłuża żywotność silników przez ograniczenie liczby rozruchów.

### **Zawór elektromagnetyczny i mobilność**

Zawór elektromagnetyczny umożliwi precyzyjne sterowanie przepływem powietrza i odcięcie zasilania bez gwałtownych skoków ciśnienia. Wygodny uchwyt transportowy oraz duże koła pozwalają na przemieszczanie urządzenia o wadze 46 kg bez konieczności użycia dodatkowego sprzętu.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD1398
Pojemność zbiornika	100 L
Moc	2 × 1500 W (łącznie 3000 W)
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Maksymalne ciśnienie robocze	8 bar
Wydajność zasysania (1 bar)	582 L/min
Wydajność tłoczenia (8 bar)	290 L/min
Maksymalna prędkość obrotowa	1440 rpm
Waga	46 kg
Typ konstrukcji	Bezolejowy
Gwarancja	12 miesięcy

## Zastosowania

---

- 
- Pompowanie opon samochodowych, motocyklowych i rowerowych
  - Zasilanie pneumatycznych kluczy udarowych i wkrętarek
  - Zasilanie pistoletów do lakierowania i malowania natryskowego
  - Czyszczenie sprężonym powietrzem trudno dostępnych miejsc i podzespołów
  - Obsługa pistoletów do piaskowania i śrutowania
  - Prace serwisowe i diagnostyczne w warsztacie samochodowym
  - Zasilanie narzędzi pneumatycznych w warsztacie stolarskim i metalowym
  - Dmuchawa do liści i czyszczenia terenu przydomowego

## Użytkowanie i konserwacja

---

Kompresor bezolejowy nie wymaga uzupełniania ani wymiany oleju smarowego — jest to podstawowa różnica w stosunku do sprężarek olejowych. Zaleca się regularne odwadnianie zbiornika przez zawór spustowy umieszczony w dolnej części — skroplona woda gromadzi się w zbiorniku podczas normalnej pracy i powinna być usuwana po każdej sesji roboczej. Filtr powietrza na wlocie należy kontrolować co kilkanaście godzin pracy i czyścić sprężonym powietrzem lub wymieniać w razie zabrudzenia.

### **Kompatybilność z narzędziami pneumatycznymi**

Przed doбором narzędzia pneumatycznego należy sprawdzić jego zapotrzebowanie na powietrze (podawane w L/min) i porównać z wydajnością tłoczenia kompresora przy danym ciśnieniu roboczym. KD1398 przy 8 bar dostarcza 290 L/min — wystarczające dla większości narzędzi warsztatowych. Narzędzia o wysokim poborze ciągłym (np. szlifierki pneumatyczne) mogą wymagać pracy cyklicznej z przerwami na uzupełnienie zbiornika.