

Dane aktualne na dzień: 20-02-2026 01:30

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kompresor-bezolejowy-100l-kd1387-p-62997.html>



KOMPRESOR BEZOLEJOWY 100L KD1387

Cena brutto	870,48 zł
Cena netto	707,71 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1387
Kod producenta	KD1387
Kod EAN	5903957009513
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Kompresor bezolejowy 100L KD1387 - Kraft&Dele

KD1387 to dwugłowicowy kompresor bezolejowy ze zbiornikiem 100 litrów, przeznaczony do prac warsztatowych, serwisowych i użytku przydomowego. Konstrukcja bezolejowa eliminuje konieczność serwisowania układu smarowania i zapewnia czystsze powietrze robocze w porównaniu z kompresorami olejowymi.

Pojemność zbiornika 100 L

Moc łączna 2 x 1500 W

Maks. ciśnienie 8 bar

Wydajność przy 8 bar 290 L/min

Charakterystyka urządzenia

Technologia bezolejowa

Główice sprężające pracują bez oleju smarowego, co oznacza brak konieczności jego wymiany i uzupełniania. Powietrze tłoczone do zbiornika zawiera mniej zanieczyszczeń olejowych — istotne przy pracach lakierniczych i zasilaniu narzędzi pneumatycznych wrażliwych na obecność oleju.

Dwa silniki 1500 W

Układ dwóch niezależnych głowic o łącznej mocy 3000 W pozwala uzyskać wydajność ssania 585 L/min przy ciśnieniu 0 bar i 290 L/min przy ciśnieniu roboczym 8 bar. Dzięki temu zbiornik 100 L napęlnia się szybciej, a kompresor rzadziej musi się włączać podczas ciągłej pracy z narzędziami.

Zbiornik 100 litrów

Duży zbiornik akumuluje zapas sprężonego powietrza, co ogranicza częstotliwość cykli pracy silnika. Przekłada się to na mniejsze zużycie energii podczas przerw w pobieraniu powietrza oraz dłuższą żywotność głowic sprężających.

Mobilność i ergonomia

Pomimo masy 63 kg urządzenie wyposażono w duże koła jezdne i uchwyt do przenoszenia, co umożliwia przemieszczanie go po terenie warsztatu lub placu budowy bez konieczności użycia wózka transportowego.

Zasilanie 230 V / 50 Hz

Kompresor pracuje na standardowym napięciu jednofazowym, dostępnym w każdym gnieździe sieciowym. Nie wymaga instalacji trójfazowej ani specjalnych zabezpieczeń elektrycznych — wystarczy typowe gniazdko z uziemieniem i bezpiecznik o odpowiednim natężeniu (zalecane sprawdzenie z dokumentacją techniczną).

Specyfikacja techniczna

Model	KD1387
Pojemność zbiornika	100 L
Moc	2 x 1500 W (3000 W łącznie)
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Maksymalne ciśnienie	8 bar
Prędkość obrotowa	2800 rpm
Wydajność ssania przy 8 bar	290 L/min
Wydajność ssania przy 0 bar	585 L/min
Waga	63 kg
Typ sprężarki	Bezolejowa

Typowe zastosowania

- Pompowanie opon samochodowych, motocyklowych i rowerowych
- Zasilanie pneumatycznych kluczy udarowych i wkrętarek
- Obsługa pistoletów do malowania (natrysk)
- Czyszczenie sprężonym powietrzem filtrów, podzespołów i trudno dostępnych miejsc
- Zasilanie pistoletów do przedmuchu w warsztacie mechanicznym
- Prace serwisowe przy maszynach i urządzeniach przemysłowych
- Obsługa narzędzi pneumatycznych w stolarstwie i obróbce metalu
- Napęnianie zbiorników pneumatycznych i materacy

Użytkowanie i konserwacja

Kompresor bezolejowy nie wymaga wymiany ani uzupełniania oleju sprężarkowego. Podstawowa obsługa eksploatacyjna obejmuje regularne odwadnianie zbiornika — skroplona woda powinna być usuwana przez zawór spustowy umieszczony w dolnej części zbiornika. Nagromadzona woda przyspiesza korozję zbiornika i może przedostawać się do instalacji pneumatycznej.

Filtr powietrza na wlocie do głowicy należy kontrolować zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obsługi. Zatkany filtr ogranicza wydajność i zwiększa obciążenie silników. Urządzenie dostępne jest z bazą części zamiennych producenta.

Zawartość opakowania

Kompresor bezolejowy KD1387, oryginalna instrukcja obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa, oryginalne opakowanie.