

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kompresor-bezolejowy-24l-8bar-kd1416-kraftdele-p-62056.html>

## Kompresor bezolejowy 24L 8bar KD1416 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>376,05 zł</b>
Cena netto	<b>305,73 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD1416</b>
Kod producenta	<b>KD1416</b>
Kod EAN	<b>5901638110442</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Kompresor bezolejowy 24L 8bar — Kraft&Dele KD1416

KD1416 to jednostopniowy kompresor bezolejowy ze zbiornikiem 24 litrów, przeznaczony do prac warsztatowych, serwisowych i przydomowych. Zasilany standardowym napięciem 230V, nie wymaga obsługi oleju — brak konieczności uzupełniania ani wymiany środka smarnego eliminuje jeden z głównych elementów konserwacji.

Pojemność zbiornika 24 L

Maks. ciśnienie 8 bar

Wydajność ssania 180 L/min

Moc silnika 1,1 kW / 1,5 HP

### Charakterystyka urządzenia

#### Konstrukcja bezolejowa

Głowica sprężarki pracuje bez oleju smarującego — powietrze wychodzące ze zbiornika nie jest zanieczyszczone oparami oleju. To istotne przy pracach lakierniczych oraz wszędzie tam, gdzie czystość powietrza ma znaczenie. Eliminuje też konieczność regularnych

wymian oleju.

### Zbiornik 24 L i ciśnienie 8 bar

Zbiornik o pojemności 24 litrów zapewnia bufor sprężonego powietrza, który redukuje częstotliwość włączania silnika podczas pracy. Ciśnienie robocze 8 bar jest wystarczające do obsługi większości pneumatycznych narzędzi ręcznych — kluczy udarowych, pistoletów do malowania czy pompowania opon.

### Mobilność i przechowywanie

Waga 17 kg przy zbiorniku 24 L to stosunkowo niska masa dla tej klasy urządzeń. Koła montowane do zbiornika oraz uchwyt do przenoszenia umożliwiają przemieszczanie kompresora bez konieczności dźwigania. Kompaktowa bryła ułatwia przechowywanie w garażu lub warsztacie.

### Zasilanie 230V / 50Hz

Standardowe zasilanie sieciowe 230V pozwala na podłączenie do typowego gniazda elektrycznego bez konieczności stosowania specjalnych instalacji trójfazowych. Urządzenie nadaje się do użytku w garażu, warsztacie przydomowym oraz na budowie z dostępem do sieci.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD1416
Pojemność zbiornika	24 L
Maksymalne ciśnienie	8 bar
Moc silnika	1,1 kW / 1,5 HP
Wydajność ssania	180 L/min
Maksymalna prędkość obrotowa	3800 rpm
Zasilanie	230V / 50Hz
Typ sprężarki	Bezolejowa
Waga	17 kg

## Typowe zastosowania

- Pompowanie opon samochodowych, rowerowych i motocyklowych
- Zasilanie pneumatycznych kluczy udarowych i wkrętarek

- 
- Czyszczenie sprężonym powietrzem — filtry, chłodnice, trudno dostępne miejsca
  - Obsługa pistoletów do malowania i lakierowania (przy zachowaniu czystości powietrza)
  - Prace serwisowe i diagnostyczne w warsztacie samochodowym
  - Zasilanie pistoletów do uszczelniania i klejenia na sprężone powietrze
  - Piaskowanie przy użyciu pistoletu do piasku
  - Prace wykończeniowe — gwoździarki i zszywacze pneumatyczne

### **Jak sprawdzić kompatybilność z narzędziami pneumatycznymi?**

Przed podłączeniem narzędzia należy porównać jego wymagane ciśnienie robocze (podane w instrukcji narzędzia) z maksymalnym ciśnieniem kompresora (8 bar) oraz minimalne zapotrzebowanie na powietrze (L/min) z wydajnością ssania urządzenia (180 L/min). Jeśli narzędzie wymaga np. 6 bar i 100 L/min, kompresor KD1416 spełnia oba warunki.

## **Użytkowanie i konserwacja**

---

Konstrukcja bezolejowa eliminuje konieczność wymiany oleju w głowicy sprężarki. Zalecane czynności eksploatacyjne obejmują regularne odprowadzanie kondensatu ze zbiornika przez zawór spustowy — wilgoć gromadząca się w zbiorniku może prowadzić do korozji wewnętrznej. Częstotliwość spuszczenia kondensatu zależy od warunków pracy (wilgotności otoczenia) i intensywności użytkowania. Filtr powietrza na wlocie należy okresowo czyścić lub wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w dołączonej instrukcji obsługi.

## **Zawartość zestawu**

- 
- Sprężarka bezolejowa 24 L KD1416
  - Koła ze śrubami osi (2 szt.)
  - Stopa
  - Śruby montażowe (2 szt.)
  - Podkładka
  - Nakrętki zabezpieczające (4 szt.)
  - Oryginalna instrukcja obsługi
  - Informacje dotyczące bezpieczeństwa