

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kompresor-bezolejowy-6l-8-bar-1200w-do-warsztatu-i-garazu-g80345-geko-p-68027.html>



Kompresor bezolejowy 6L 8 bar 1200W do warsztatu i garażu G80345 GEKO

Cena brutto	399,28 zł
Cena netto	324,62 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G80345
Kod producenta	G80345
Kod EAN	5903418305741
Producent	GEKO

Opis produktu

Kompresor bezolejowy 6L 8 bar 1200W – G80345 GEKO

Kompresor bezolejowy G80345 to jednostopniowe urządzenie tłokowe przeznaczone do zasilania lekkich narzędzi pneumatycznych, pompowania oraz prac czyszczących w warsztacie, garażu i zastosowaniach domowych. Bezolejowa konstrukcja głowicy eliminuje konieczność uzupełniania i wymiany oleju, co upraszcza eksploatację i zapobiega zanieczyszczeniu sprężonego powietrza.

Pojemność zbiornika 6 l
Maks. ciśnienie robocze 8 bar
Moc silnika 1200 W
Wydajność powietrza ok. 180 l/min

Charakterystyka urządzenia

Bezolejowa głowica sprężarkowa

Elementy ruchome głowicy wykonano z materiałów samosmarujących, co wyklucza konieczność stosowania oleju. Sprężone powietrze nie zawiera oparów olejowych — ma to znaczenie przy zasilaniu pistoletów lakierniczych, aerografów i narzędzi wymagających czystego medium.

Tryb pracy S3 25%

Oznaczenie S3 25% informuje, że silnik pracuje w cyklu przerywanym — przez 25% czasu cyklu pod obciążeniem, a przez pozostałe 75% pozostaje w spoczynku. Parametr ten określa, do jakich zadań urządzenie jest przystosowane: praca ciągła przy dużym poborze powietrza przekracza jego możliwości eksploatacyjne.

Kompaktowe wymiary i masa 7,5 kg

Niska masa własna w połączeniu z ergonomicznym uchwytem transportowym umożliwia przenoszenie kompresora między stanowiskami pracy. Gumowe stopki tłumią drgania i stabilizują urządzenie na podłożu.

Panel sterowania i osprzęt

Urządzenie wyposażono w manometr z podziałką w bar i PSI, regulowane pokrętko ciśnienia roboczego, szybkozłączce pneumatyczne oraz łatwo dostępny włącznik zasilania. Zawór spustowy skroplin na dnie zbiornika umożliwia usuwanie kondensatu po każdej sesji pracy — regularne opróżnianie zbiornika z wody przedłuża jego żywotność.

Specyfikacja techniczna

Model	G80345
Producent	GEKO
Typ	Kompresor bezolejowy
Zasilanie	230 V~ / 50 Hz
Moc silnika	1200 W
Tryb pracy	S3 25%
Prędkość kompresora	3800 min ⁻¹
Pojemność zbiornika	6 l
Maksymalne ciśnienie robocze	8 bar
Wydajność powietrza	ok. 180 l/min
Stopień ochrony	IP30
Masa netto	7,5 kg

Stopień ochrony IP30

Oznaczenie IP30 wskazuje na ochronę przed ciałami stałymi o średnicy powyżej 2,5 mm przy braku certyfikowanej ochrony przed wilgocią. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do pracy w suchych, zadaszonych pomieszczeniach — garażu, warsztacie lub piwnicy.

Zastosowanie

- Pompowanie kół samochodowych, motocyklowych i rowerowych
- Pompowanie materacy, basenów ogrodowych i zabawek dmuchanych
- Przedmuchiwanie podzespołów mechanicznych i elektronicznych
- Czyszczenie sprężonym powietrzem filtrów, szczelin i powierzchni
- Zasilanie lekkich narzędzi pneumatycznych (klucze udarowe małej mocy, pistolety do gwoźdźowania)
- Prace modelarskie i hobbystyczne z aerografem
- Drobne prace serwisowe i warsztatowe w cyklu przerywanym

Użytkowanie i konserwacja

Przed uruchomieniem należy sprawdzić, czy napięcie zasilania odpowiada parametrom tabliczki znamionowej (230 V~ / 50 Hz). Po zakończeniu pracy zaleca się otwarcie zaworu spustowego i odprowadzenie skroplin ze zbiornika — wilgoć gromadząca się wewnątrz przyspiesza korozję ścianek zbiornika. Filtr wlotu powietrza wymaga okresowego czyszczenia lub wymiany zgodnie z zaleceniami producenta.

Ze względu na tryb pracy S3 25%, urządzenie wymaga przerw w trakcie eksploatacji. Praca ciągła bez zachowania wymaganych przerw prowadzi do przegrzania silnika i może skutkować jego uszkodzeniem.