

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kompresor-bezolejowy-9l-550w-kd1384-p-63092.html>



KOMPRESOR BEZOLEJOWY 9L 550W KD1384

Cena brutto	333,45 zł
Cena netto	271,10 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1384
Kod producenta	KD1384
Kod EAN	5903957009919
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Kompresor bezolejowy 9L 550W – Kraft&Dele KD1384

KD1384 to jednotłokowy kompresor bezolejowy ze zbiornikiem 9 litrów, przeznaczony do prac warsztatowych, serwisowych i użytku przydomowego. Brak układu olejowego eliminuje konieczność obsługi serwisowej związanej z wymianą oleju i oznacza, że sprężone powietrze nie zawiera oparów olejowych — co ma znaczenie przy czyszczeniu elementów precyzyjnych lub lakierniczych.

Pojemność zbiornika 9 L
Maks. ciśnienie 8 bar
Wydajność ssania 155 L/min
Moc 550 W

Charakterystyka urządzenia

Konstrukcja bezolejowa

Głowica sprężająca pracuje bez oleju smarowego. Oznacza to brak konieczności kontrolowania poziomu oleju i jego wymiany, a sprężone powietrze pozostaje wolne od zanieczyszczeń olejowych — ważne przy czyszczeniu elektroniki, elementów malarskich czy

spożywczych.

Ciśnienie robocze 8 bar

Ciśnienie 8 bar umożliwia zasilanie większości pneumatycznych narzędzi warsztatowych: pistoletów do malowania, kluczy udarowych, gwoździarek czy pistoletów do nadmuchu. Dla porównania: pompowanie opon samochodowych wymaga zazwyczaj 2-3 bar, więc zapas ciśnienia jest znaczący.

Wydajność 155 L/min

Wydajność ssania określa, ile powietrza na minutę pobiera sprężarka. Wartość 155 L/min pozwala na ciągłą pracę z narzędziami o umiarkowanym zapotrzebowaniu na powietrze lub na szybkie napełnianie zbiornika po każdym cyklu pracy.

Mobilność i gabaryty

Waga 15 kg przy zbiorniku 9 L plasuje urządzenie w kategorii kompaktowych sprężarek przenośnych. Uchwyt do przenoszenia oraz koła umożliwiają przemieszczanie kompresora między stanowiskami pracy bez konieczności użycia wózka transportowego.

Zasilanie 230V / 50Hz

Standardowe zasilanie sieciowe 230V pozwala na podłączenie do typowego gniazdka elektrycznego bez potrzeby stosowania dedykowanych obwodów trójfazowych. Moc 550W mieści się w granicach standardowego bezpiecznika 10A, co umożliwia pracę w garażu, warsztacie domowym lub na budowie z dostępem do sieci 230V.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1384
Pojemność zbiornika	9 L
Moc	550 W
Zasilanie	230V / 50Hz
Maksymalne ciśnienie	8 bar
Wydajność ssania	155 L/min
Maksymalna prędkość obrotowa	1380 rpm/min

Waga	15 kg
Typ	Bezolejowy
Producent	Kraft&Dele

Typowe zastosowania

- Pompowanie opon samochodowych, rowerowych i motocyklowych
- Nadmuchiwanie materacy, łodzi pneumatycznych i zabawek
- Czyszczenie trudno dostępnych miejsc strumieniem powietrza
- Zasilanie pistoletów do malowania (natrysk)
- Obsługa pneumatycznych narzędzi warsztatowych (klucze, gwoździarki)
- Prace serwisowo-techniczne w warsztacie samochodowym
- Czyszczenie filtrów, radiatorów i podzespołów elektronicznych

Użytkowanie i konserwacja

Kompresor bezolejowy nie wymaga uzupełniania ani wymiany oleju, co upraszcza obsługę w porównaniu z modelami olejowymi. Zaleca się regularne odprowadzanie skroplin ze zbiornika przez zawór spustowy — nagromadzona woda może prowadzić do korozji wewnętrznej zbiornika. Filtr powietrza po stronie ssawnej należy okresowo czyścić lub wymieniać zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi.

Przed pierwszym uruchomieniem należy zapoznać się z dołączoną instrukcją obsługi oraz informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Zbiornik ciśnieniowy podlega przepisom UDT — eksploatacja zgodna z dopuszczalnym ciśnieniem roboczym (maks. 8 bar) jest obowiązkowa.

Zawartość zestawu

Kompresor bezolejowy KD1384, oryginalna instrukcja obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa, oryginalne opakowanie. Producent zapewnia dostępność części zamiennych do urządzenia.