

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kompresor-malarski-600w-kd1506-kraftdele-p-60693.html>

Kompresor malarski 600W KD1506 KRAFT&DELE

Cena brutto	202,96 zł
Cena netto	165,01 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1506
Kod producenta	KD1506
Kod EAN	5901638114723
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Kompresor malarski KD1506 600W

KD1506 to wielostopniowe urządzenie natryskowe z wbudowanym pistoletem, przeznaczone do malowania powierzchni farbami wodnymi i emulsjami. Niskie ciśnienie robocze na poziomie 0,15 bar ogranicza rozpraszanie aerozolu w powietrzu, co zmniejsza zużycie materiału i poprawia warunki pracy. Urządzenie zasilane jest ze standardowego gniazda 230 V i nie wymaga zewnętrznego kompresora sprężonego powietrza.

Moc 600 W

Ciśnienie robocze 0,15 bar

Pojemność zbiornika 1000 ml

Dysza 1,8 mm

Charakterystyka urządzenia

Niskie ciśnienie robocze 0,15 bar

Ciśnienie na poziomie 0,15 bar klasyfikuje urządzenie jako malarzkę turbinową (HVLP). Farba jest rozpylana przy niskim ciśnieniu, dzięki czemu mniej materiału unosi się w powietrzu jako mgła — większa część trafia bezpośrednio na malowaną powierzchnię.

Przekłada się to na mniejsze zużycie farby i ograniczenie wdychania aerozolu podczas pracy.

Dysza 1,8 mm

Średnica dyszy 1,8 mm umożliwia nanoszenie farb emulsyjnych, lakierów wodorozcieńczalnych i gruntów o typowej konsystencji. Przed użyciem należy sprawdzić lepkość farby za pomocą dołączonego lepkościomierza — zbyt gęsty materiał może blokować dyszę lub powodować nierównomierne nanoszenie.

Wydatek powietrza 180-230 l/min

Przepływ powietrza na poziomie 180–230 l/min zapewnia stabilny strumień roboczy przy ciągłym malowaniu. Wydatek płynu wynosi 450–550 ml/min, co pozwala na pokrycie stosunkowo dużych powierzchni w krótkim czasie — przydatne przy malowaniu ścian lub mebli.

Zbiornik 1000 ml i rura 150 cm

Pojemność zbiornika 1000 ml ogranicza liczbę przerw na uzupełnianie materiału podczas pracy. Rura o długości 150 cm daje swobodę manewru bez konieczności przesuwania urządzenia przy każdej zmianie pozycji, co ma praktyczne znaczenie przy malowaniu sufitów lub trudno dostępnych miejsc.

Lepkościomierz w zestawie

Urządzenie jest wyposażone w lepkościomierz — proste narzędzie do sprawdzenia, czy farba ma odpowiednią konsystencję do natrysku. Zbyt gęsty materiał należy rozcieńczyć wodą (w przypadku farb wodorozcieńczalnych) zgodnie z zaleceniami producenta farby. Pomiar lepkości przed każdym użyciem zmniejsza ryzyko zatkania dyszy i nieregularnego wzoru natrysku.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1506
Napięcie zasilania	230 V
Moc	600 W
Pojemność zbiornika	1000 ml
Ciśnienie robocze	0,15 bar

Długość rury	150 cm
Średnica dyszy	1,8 mm
Wydatek płynu	450-550 ml/min
Wydatek powietrza	180-230 l/min
Wyposażenie dodatkowe	Lepkościomierz, pistolet natryskowy

Zastosowanie

- Malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi
- Lakierowanie mebli i elementów drewnianych lakierami wodorozcieńczalnymi
- Gruntowanie powierzchni przed malowaniem właściwym
- Malowanie ogrodzeń, bram i elementów metalowych
- Nanoszenie impregnatów do drewna
- Pompowanie materacy pneumatycznych i innych nadmuchiwanych przedmiotów (po podłączeniu odpowiedniego łącznika)
- Drobne prace renowacyjne i wykończeniowe w warunkach domowych lub warsztatowych

Kompatybilność materiałów malarskich

Urządzenie jest przeznaczone do pracy z farbami i lakierami wodorozcieńczalnymi o lepkości dostosowanej do dyszy 1,8 mm. Materiały na bazie rozpuszczalników organicznych mogą uszkodzić elementy plastikowe zbiornika i węża — przed użyciem należy sprawdzić kartę techniczną farby. W przypadku wątpliwości co do kompatybilności, producent farby lub lakieru powinien podać zalecaną średnicę dyszy i zakres ciśnienia roboczego.