

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kompresor-samochodowy-12v-250w-g01265-geko-p-34146.html>

## Kompresor samochodowy 12V 250W G01265 GEKO

Cena brutto	<b>99,50 zł</b>
Cena netto	<b>80,89 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G01265</b>
Kod producenta	<b>G01265</b>
Kod EAN	<b>5901477168499</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Kompresor samochodowy 12V 250W GEKO G01265

Dwucylindrowy kompresor przenośny zasilany z instalacji 12V pojazdu. Przeznaczony do pompowania opon samochodowych, rowerowych, motocyklowych oraz akcesoriów sportowych i rekreacyjnych.

Moc 250W

Wydajność 85 l/min

Ciśnienie max 150 PSI

Zasilanie 12-13,5V

### Charakterystyka techniczna

#### Dwucylindrowa konstrukcja

Dwa cylindry robocze zapewniają wyższą wydajność pompowania (85 l/min) przy zachowaniu stabilnej pracy. Pozwala to na szybsze napompowanie opony – standardowa opona 195/65 R15 z 0 do 2,2 bara w około 4-5 minut.

#### Uniwersalny system zasilania

Zasilanie z gniazda zapalniczki (12V) lub bezpośrednio z akumulatora przez zaciski. Kabel o długości 2,8 m umożliwia pompowanie wszystkich kół bez przestawiania pojazdu. Pobór prądu 18A wymaga sprawnej instalacji elektrycznej.

### Manometr trójskalowy

Wskazania w jednostkach Bar, PSI i kg/cm<sup>2</sup>. Skala do 150 PSI (10,3 bara) pokrywa zakres ciśnień dla opon samochodowych (1,8-3,0 bar), motocyklowych (2,0-2,5 bar) i rowerowych (do 6 bar w oponach szosowych).

### Wbudowana latarka

Diodowe oświetlenie robocze umożliwia kontrolę ciśnienia i podłączenie kompresora w warunkach ograniczonej widoczności – po zmroku lub w garażu podziemnym bez dodatkowego źródła światła.

## Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G01265
Moc znamionowa	250W
Napięcie zasilania	12-13,5V DC
Pobór prądu	18A
Ciśnienie maksymalne	150 PSI (10,3 bar / 10,5 kg/cm <sup>2</sup> )
Wydajność powietrza	85 l/min
Maksymalny czas pracy ciągłej	10 minut
Liczba cylindrów	2
Długość przewodu zasilającego	2,8 m
Długość węża spiralnego	2,5 m
Typ złącza do opony	Nakręcane (wentyl samochodowy/motocyklowy/rowerowy)
Dodatkowe wyposażenie	Latarka LED, torba transportowa

## Zastosowanie

- Pompowanie opon samochodowych osobowych i dostawczych
- Napełnianie opon motocyklowych i skuterowych
- Pompowanie kół rowerowych (miejskie, trekkingowe, MTB)
- Napełnianie piłek sportowych (piłka nożna, koszykowa, siatkowa)
- Pompowanie materacy dmuchanych i pontów
- Napełnianie zabawek pneumatycznych (koła, dmuchańce)
- Awaryjne uzupełnianie ciśnienia w trasie
- Sezonowe sprawdzanie i korekta ciśnienia w oponach

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### **Ograniczenie czasu pracy**

Maksymalny czas pracy ciągłej to 10 minut. Po tym czasie konieczna jest przerwa minimum 15 minut na schłodzenie silnika i cylindrów. Przekroczenie czasu może spowodować przegrzanie i uszkodzenie kompresora. Przy pompowaniu kilku opon należy robić przerwy między kołami.

### **Sprawdzanie instalacji elektrycznej**

Przed podłączeniem do zapalniczki upewnij się, że bezpiecznik gniazda ma wartość minimum 20A. Przy słabym akumulatorze lub długim przewodzie mogą wystąpić spadki napięcia – wtedy zaleca się podłączenie bezpośrednio do biegunów akumulatora za pomocą zacisków.

### **Kontrola ciśnienia**

Wskazania manometru podczas pompowania mogą różnić się od wartości końcowej po odłączeniu kompresora. Dla precyzyjnego pomiaru zatrzymaj kompresor i odczytaj ciśnienie po ustabilizowaniu się wskaźnika (ok. 5-10 sekund).

W zestawie znajdują się trzy końcówki adaptera do pompowania akcesoriów z zaworami iglicowymi oraz elementów z mniejszymi wentylami. Nakręcana końcówka zapewnia szczelne połączenie z wentylem – przed pompowaniem dokręć ją ręcznie, unikając nadmiernego docisku, który mógłby uszkodzić gwinty.

### **Akcesoria uzupełniające**

Do kompresora pasują standardowe końcówki pneumatyczne typu euro oraz przedłużacze węży. Zaleca się posiadanie dodatkowego manometru kontrolnego do weryfikacji ciśnienia po napompowaniu.