

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/koncowka-dysza-plastikowa-geko-g73211-p-19764.html>

Końcówka (dysza) plastikowa GEKO G73211

Cena brutto	4,18 zł
Cena netto	3,40 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G73211
Kod producenta	G73211
Kod EAN	5901477100680
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Końcówka (dysza) plastikowa GEKO G73211

Wymienna końcówka plastikowa przeznaczona do pistoletów do aplikacji materiałów budowlanych, klejowych i uszczelniających. Stanowi element roboczy umożliwiający precyzyjne dozowanie i nakładanie preparatów.

Producent GEKO

Model G73211

Materiał Tworzywo sztuczne

Typ Końcówka wymienna

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja plastikowa

Wykonanie z tworzywa sztucznego zapewnia niską wagę końcówki oraz odporność na korozję przy kontakcie z większością materiałów chemicznych stosowanych w budownictwie. Materiał charakteryzuje się odpornością na pękanie przy standardowym użytkowaniu.

Funkcja wymienna

Końcówka stanowi element wymienny, co pozwala na dostosowanie średnicy wylotu do rodzaju aplikowanego materiału oraz wymaganej precyzji nanoszenia. Wymiana końcówki umożliwi również kontynuację pracy po zużyciu lub zatkanie elementu.

Uniwersalne zastosowanie

Kompatybilność z pistoletami GEKO oraz większością standardowych pistoletów do materiałów budowlanych dostępnych na rynku. Przed zakupem należy sprawdzić typ mocowania w posiadanym pistolecie.

Montaż bez narzędzi

System mocowania umożliwia szybką wymianę końcówki bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi. Pozwala to na sprawną zmianę elementu podczas pracy z różnymi materiałami.

Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Model	G73211
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Typ produktu	Końcówka wymienna do pistoletu
Przeznaczenie	Aplikacja materiałów budowlanych, klejowych, uszczelniających

Zastosowanie

- Aplikacja klejów montażowych i konstrukcyjnych
- Nakładanie mas uszczelniających (silikon, akryl, poliuretan)
- Dozowanie preparatów do fugowania
- Prace wykończeniowe w budownictwie
- Renowacja i naprawa elementów budowlanych
- Wymiana zużytych lub uszkodzonych końcówek w pistoletach GEKO
- Dostosowanie średnicy wylotu do rodzaju aplikowanego materiału

Użytkowanie i konserwacja

Montaż końcówki

Przed montażem należy sprawdzić czystość gwintu lub mocowania w pistolecie. Końcówkę należy dokręcić ręcznie do oporu, unikając nadmiernej siły, która może uszkodzić gwint plastikowy. Po zakończeniu pracy zaleca się wyczyszczenie końcówki z resztek materiału, aby zapobiec jego stwardnieniu i zablokowaniu otworu wylotowego.

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować typ mocowania w posiadanym pistolecie. Końcówki GEKO są kompatybilne z większością standardowych pistoletów, jednak w przypadku urządzeń innych producentów zaleca się sprawdzenie średnicy gwintu lub typu zatrzasku. Informacje o kompatybilności znajdują się w instrukcji obsługi pistoletu.