

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/koncowka-dysza-plastikowa-geko-g73211-p-19764.html>

## Końcówka (dysza) plastikowa GEKO G73211

Cena brutto	<b>4,18 zł</b>
Cena netto	<b>3,40 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>G73211</b>
Kod producenta	<b>G73211</b>
Kod EAN	<b>5901477100680</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Końcówka (dysza) plastikowa GEKO G73211

Wymienna końcówka plastikowa przeznaczona do pistoletów do aplikacji materiałów budowlanych, klejowych i uszczelniających. Stanowi element roboczy umożliwiający precyzyjne dozowanie i nakładanie preparatów.

Producent GEKO
Model G73211
Materiał Tworzywo sztuczne
Typ Końcówka wymienna

### Charakterystyka techniczna

#### Konstrukcja plastikowa

Wykonanie z tworzywa sztucznego zapewnia niską wagę końcówki oraz odporność na korozję przy kontakcie z większością materiałów chemicznych stosowanych w budownictwie. Materiał charakteryzuje się odpornością na pękanie przy standardowym użytkowaniu.

#### Funkcja wymienna

Końcówka stanowi element wymienny, co pozwala na dostosowanie średnicy wylotu do rodzaju aplikowanego materiału oraz wymaganej precyzji nanoszenia. Wymiana końcówki umożliwi również kontynuację pracy po zużyciu lub zatkanie elementu.

### Uniwersalne zastosowanie

Kompatybilność z pistoletami GEKO oraz większością standardowych pistoletów do materiałów budowlanych dostępnych na rynku. Przed zakupem należy sprawdzić typ mocowania w posiadanym pistolecie.

### Montaż bez narzędzi

System mocowania umożliwia szybką wymianę końcówki bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi. Pozwala to na sprawną zmianę elementu podczas pracy z różnymi materiałami.

## Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Model	G73211
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Typ produktu	Końcówka wymienna do pistoletu
Przeznaczenie	Aplikacja materiałów budowlanych, klejowych, uszczelniających

## Zastosowanie

- Aplikacja klejów montażowych i konstrukcyjnych
- Nakładanie mas uszczelniających (silikon, akryl, poliuretan)
- Dozowanie preparatów do fugowania
- Prace wykończeniowe w budownictwie
- Renowacja i naprawa elementów budowlanych
- Wymiana zużytych lub uszkodzonych końcówek w pistoletach GEKO
- Dostosowanie średnicy wylotu do rodzaju aplikowanego materiału

## Użytkowanie i konserwacja

### Montaż końcówki

Przed montażem należy sprawdzić czystość gwintu lub mocowania w pistolecie. Końcówkę należy dokręcić ręcznie do oporu, unikając nadmiernej siły, która może uszkodzić gwint plastikowy. Po zakończeniu pracy zaleca się wyczyszczenie końcówki z resztek materiału, aby zapobiec jego stwardnieniu i zablokowaniu otworu wylotowego.

---

### **Sprawdzanie kompatybilności**

Przed zakupem należy zweryfikować typ mocowania w posiadanym pistolecie. Końcówki GEKO są kompatybilne z większością standardowych pistoletów, jednak w przypadku urządzeń innych producentów zaleca się sprawdzenie średnicy gwintu lub typu zatrzasku. Informacje o kompatybilności znajdują się w instrukcji obsługi pistoletu.