

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/koncowka-katowa-90-do-smarownicy-18-g03451-geko-p-68103.html>



# Końcówka katowa 90° do smarownicy 1/8" G03451 GEKO

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | 30,06 zł         |
| Cena netto       | 24,44 zł         |
| Dostępność       | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki     | natychmiast      |
| Numer katalogowy | G03451           |
| Kod producenta   | G03451           |
| Kod EAN          | 5903418306397    |
| Producent        | GEKO             |

## Opis produktu

### Końcówka katowa 90° do smarownicy 1/8" G03451 GEKO

Metalowa końcówka katowa przeznaczona do smarownic ręcznych i pneumatycznych, umożliwiająca podanie smaru do kalamitek umieszczonych w miejscach, gdzie zastosowanie prostej końcówki jest niemożliwe lub utrudnione. Kąt roboczy 90° pozwala pracować bez konieczności demontażu osłon, obudów ani zmiany pozycji maszyny.

|                           |
|---------------------------|
| Kąt roboczy 90°           |
| Gwint przyłączeniowy 1/8" |
| Materiał Metal            |
| Rodzaj połączenia Kątowe  |

## Charakterystyka

### Kąt roboczy 90°

Odgięcie końcówki o 90° względem osi smarownicy umożliwia osiągnięcie kalamitek umieszczonych prostopadle do kierunku pracy narzędzia — typowe w układach zawieszenia, przekładniach i mechanizmach przegubowych, gdzie przestrzeń robocza jest

ograniczona.

Gwint 1/8"

Gwint przyłączeniowy 1/8" (BSP) jest standardem stosowanym w zdecydowanej większości smarownic warsztatowych i pneumatycznych. Przed montażem należy zweryfikować zgodność gwintu smarownicy z gwintem końcówki — zarówno pod kątem rozmiaru, jak i profilu (BSP vs NPT).

Metalowa konstrukcja

Wykonanie z metalu zapewnia odporność na ciśnienie robocze typowe dla smarownic ręcznych i pneumatycznych oraz na kontakt ze smarami na bazie litowej i molibdenowej. Metal nie odkształca się pod wpływem nacisku podczas dociskania do kalamitki.

Precyzyjny mechanizm zaciskowy

Mechanizm zaciskowy końcówki zapewnia szczelne połączenie z kalamitką podczas podawania smaru, minimalizując ryzyko rozłączenia pod ciśnieniem i strat smaru poza punkt smarny.

Specyfikacja techniczna

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Typ produktu         | Końcówka kątowa do smarownicy                      |
| Kąt roboczy          | 90°                                                |
| Gwint przyłączeniowy | 1/8"                                               |
| Materiał wykonania   | Metal                                              |
| Rodzaj połączenia    | Kątowe                                             |
| Przeznaczenie        | Smarowanie kalamitek w trudno dostępnych miejscach |
| Model                | G03451                                             |
| Producent            | GEKO                                               |

Zastosowanie

- Smarowanie kalamitek w układach zawieszenia pojazdów
- Obsługa punktów smarnych w przekładniach i skrzyniach biegów
- Smarowanie przegubów i sworzni w maszynach rolniczych
- Obsługa kalamitek w mechanizmach przemysłowych z ograniczoną przestrzenią roboczą
- Smarowanie łożysk i prowadnic w maszynach produkcyjnych

- 
- Konserwacja układów kierowniczych i przegubów napędowych

### **Kompatybilność — jak sprawdzić przed zastosowaniem**

Końcówka pasuje do smarownic wyposażonych w gwint 1/8" BSP. Przed montażem należy zidentyfikować typ gwintu smarownicy (BSP lub NPT) oraz jego rozmiar. Gwint 1/8" BSP i 1/8" NPT różnią się kątem profilu (55° vs 60°) — połączenie niezgodnych gwintów może prowadzić do nieszczelności lub uszkodzenia gwintu. W razie wątpliwości warto zmierzyć średnicę zewnętrzną gwintu smarownicy lub skonsultować się z dokumentacją techniczną urządzenia.