

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/koncowka-samoblokujaca-do-smarownicy-m10x1-6-szczekowa-g03450-geko-p-68102.html>



Końcówka samoblokująca do smarownicy m10x1, 6-szczękowa G03450 GEKO

Cena brutto	40,14 zł
Cena netto	32,63 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G03450
Kod producenta	G03450
Kod EAN	5903418306380
Producent	GEKO

Opis produktu

Końcówka samoblokująca do smarownicy M10x1, 6-szczękowa G03450 GEKO

Metalowa końcówka samoblokująca przeznaczona do smarownic ręcznych, pneumatycznych i warsztatowych. Mechanizm sześciu szczęk zapewnia pewny, szczelny zacisk na kalamitce smarowniczej podczas podawania smaru pod ciśnieniem, eliminując konieczność ręcznego przytrzymywania końcówki.

Gwint przyłączeniowy M10x1
Ilość szczęk 6
Rodzaj mocowania Samoblokujące
Materiał Metal

Charakterystyka produktu

Mechanizm samoblokujący

Automatyczny zacisk szczęk blokuje się na główce kalamitki bez potrzeby ręcznego podtrzymywania. Połączenie pozostaje szczelne

przez cały czas podawania smaru, co ma znaczenie szczególnie przy pracy pneumatycznej smarownicą pod wysokim ciśnieniem.

Sześć szczęk zaciskowych

Większa liczba szczęk w porównaniu z konstrukcjami 2- lub 4-szczękowymi oznacza równomierniejszy rozkład siły zacisku na obwodzie kalamitki. Zmniejsza to ryzyko przecieku smaru i uszkodzenia główki kalamitki przy wielokrotnym użytkowaniu.

Gwint M10x1

Standardowy gwint metryczny M10x1 jest stosowany w zdecydowanej większości smarownic ręcznych i pneumatycznych dostępnych na rynku. Przed montażem należy sprawdzić gwint wylotu smarownicy — w przypadku smarownic z gwintem calowym (np. 1/8" BSP) wymagany jest adapter.

Metalowa konstrukcja

Wykonanie w całości z metalu zapewnia odporność na ciśnienie robocze typowe dla smarownic warsztatowych oraz na działanie smarów i olejów. Końcówki z tworzyw sztucznych mogą ulegać odkształceniu pod ciśnieniem, co prowadzi do nieszczelności.

Specyfikacja techniczna

Model	G03450
Producent	GEKO
Typ produktu	Końcówka samoblokująca do smarownicy
Gwint przyłączeniowy	M10x1
Rodzaj mocowania	Samoblokujące
Ilość szczęk	6
Materiał wykonania	Metal
Przeznaczenie	Smarownice ręczne, pneumatyczne i warsztatowe
Zastosowanie	Kalamitki smarownicze

Zastosowanie

- Smarowanie łożysk i przegubów w maszynach rolniczych
- Obsługa maszyn budowlanych i drogowych (koparki, ładowarki, walce)
- Smarowanie zawieszenia i układu kierowniczego pojazdów ciężarowych
- Prace serwisowe w warsztatach samochodowych i mechanicznych

-
- Smarowanie elementów maszyn przemysłowych i linii produkcyjnych
 - Obsługa urządzeń komunalnych i sprzętu ogrodniczego

Kompatybilność — jak sprawdzić przed zakupem

Końcówka pasuje do smarownic z gwintem wylotowym M10x1. Aby potwierdzić kompatybilność, należy sprawdzić oznaczenie gwintu na smarownicy lub w jej dokumentacji technicznej. W razie wątpliwości gwint można zmierzyć suwmiarką: średnica zewnętrzna ok. 10 mm, skok gwintu 1 mm. Końcówka współpracuje z kalamitkami smarowniczymi w standardzie DIN 71412 (kalamitki proste i kątowe).