

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/koncowki-wkretakowe-14-2-szt-spanner-nr6x100mm-nr10x100mm-yt-0499-yato-p-3546.html>



Końcówki wkrętakowe 1/4", 2 szt - spanner: nr6x100mm nr10x100mm YT-0499 YATO

Cena brutto	4,96 zł
Cena netto	4,03 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-0499
Kod producenta	YT-0499
Kod EAN	5906083904998
Producent	YATO
Rodzaj końcówki wkrętakowej	Spanner
Napęd	Hex 1/4"
Długość [mm]	100
Materiał	AISI S2
Rozmiar [mm]	Spanner
Jednostka	KPL
Rodzaj napędu	1/2"

Opis produktu

Końcówki wkrętakowe 1/4" YATO YT-0499 - zestaw 2 szt. (6x100mm, 10x100mm)

Zestaw dwóch końcówek wkrętakowych typu spanner z chwytem 1/4", przeznaczonych do pracy z wkrętarkami i kluczami nasadowymi. Model YT-0499 zawiera końcówki o wymiarach 6x100mm oraz 10x100mm, wykonane ze stali narzędziowej.

Chwyt 1/4" (6,35 mm)
Długość 100 mm
Rozmiary nr 6 i nr 10
Zawartość 2 sztuki

Charakterystyka końcówek wkrętakowych spanner 1/4"

Chwyt 1/4" - standard przemysłowy

Mocowanie 1/4" (6,35 mm) stanowi najbardziej rozpowszechniony standard w narzędziach ręcznych i elektrycznych. Zapewnia kompatybilność z większością wkrętarek akumulatorowych, uchwytów nasadowych oraz kluczy dynamometrycznych dostępnych na rynku.

Długość robocza 100 mm

Wydłużona konstrukcja umożliwia dostęp do śrub znajdujących się w zagłębieniach, otworach montażowych oraz trudnodostępnych miejscach, gdzie standardowe końcówki są zbyt krótkie. Szczególnie przydatne przy montażu elektroniki i urządzeń AGD.

Typ spanner - uniwersalne zastosowanie

Końcówki spanner charakteryzują się płaskim profilem z dwoma rowkami, co pozwala na pracę z różnymi typami śrub zabezpieczających. Stosowane w elektronice użytkowej, sprzęcie AGD oraz urządzeniach wymagających autoryzowanego serwisu.

Stal narzędziowa - odporność na zużycie

Materiał wykonania zapewnia twardość niezbędną do przenoszenia momentów obrotowych bez odkształceń. Stal narzędziowa zachowuje geometrię końcówki nawet przy intensywnym użytkowaniu, co przekłada się na powtarzalność pracy.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-0499
Typ końcówki	Spanner (płaski z rowkami)
Rozmiary w zestawie	nr 6, nr 10
Długość całkowita	100 mm
Chwyt	1/4" (6,35 mm)
Materiał	Stal narzędziowa
Ilość sztuk	2

Zastosowanie końcówek spanner

-
- Serwis sprzętu AGD - pralki, zmywarki, lodówki
 - Naprawa elektroniki użytkowej - laptopy, konsole, drukarki
 - Montaż i demontaż obudów urządzeń zabezpieczonych
 - Prace przy instalacjach elektrycznych i teletechnicznych
 - Serwis sprzętu audio-video i RTV
 - Konserwacja maszyn i urządzeń przemysłowych
 - Prace warsztatowe wymagające dostępu do śrub zabezpieczających

Kompatybilność z narzędziami

Końcówki 1/4" współpracują z wkrętarkami akumulatorowymi, wkrętarkami udarowymi (w trybie wiercenia), uchwytyami nasadowymi, kluczami dynamometrycznymi oraz ręcznymi wkrętakami z wymiennym grotem. Przed użyciem należy sprawdzić, czy narzędzie posiada odpowiedni uchwyt sześciokątny 1/4".

Użytkowanie i konserwacja

Końcówki spanner wymagają doboru odpowiedniego rozmiaru do profilu śruby. Nieprawidłowy dobór może prowadzić do uszkodzenia rowków zabezpieczających lub samej końcówki. Podczas pracy należy utrzymywać oś końcówki prostopadle do powierzchni śruby, co zapewnia równomierne rozłożenie sił.

Po zakończeniu pracy końcówki należy oczyścić z zanieczyszczeń i zabezpieczyć przed korozją. Przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność narzędzia. W przypadku pracy w środowisku wilgotnym zaleca się okresowe nasmarowanie końcówek olejem konserwacyjnym.

Środki ochrony osobistej

Podczas użytkowania narzędzi elektrycznych z końcówkami wkrętakowymi należy stosować okulary ochronne. W przypadku pracy z materiałami twardymi zaleca się użycie rękawic roboczych. Nie należy przekraczać maksymalnego momentu obrotowego przewidzianego dla danego typu śruby.

Produkty powiązane

Do pracy z końcówkami 1/4" przydatne mogą być: uchwyty magnetyczne wydłużające zasięg, zestawy końcówek spanner w innych rozmiarach, adaptory z 1/4" na 3/8" oraz organizery do przechowywania końcówek wkrętakowych.