

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/koncowki-wkretakowe-14-plaskie-4x100mm-5x100mm-yt-0484-yato-p-3157.html>

Końcówki wkrętakowe 1/4", płaskie: 4x100mm 5x100mm YT-0484 YATO

Cena brutto	4,75 zł
Cena netto	3,86 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-0484
Kod producenta	YT-0484
Kod EAN	5906083904844
Producent	YATO
Jednostka	KPL
Materiał	AISI S2
Napęd	Hex 1/4"
Rodzaj napędu	Hex 1/4"
Rozmiar [mm]	Płaski
Długość [mm]	100
Rodzaj końcówki wkrętakowej	Płaski

Opis produktu

Końcówki wkrętakowe 1/4" płaskie YATO YT-0484 - 4x100mm i 5x100mm

Zestaw dwóch wydłużonych końcówek wkrętakowych ze stali S2 z uchwytem sześciokątnym 1/4 cala. Długość 100 mm zapewnia dostęp do śrub w zagłębieniach i trudno dostępnych miejscach montażowych.

Materiał **Stal S2**

Rozmiary **4 mm, 5 mm**

Długość **100 mm**

Uchwyt **1/4" hex**

Charakterystyka końcówek wkrętakowych płaskich YATO

Stal S2 - zwiększona odporność na skręcanie

Stal narzędziowa S2 charakteryzuje się twardością 58-60 HRC oraz zawartością krzemu ok. 2%, co zwiększa sprężystość i odporność na zniekształcenia podczas pracy z momentem obrotowym. Materiał ten jest standardem w produkcji końcówek do prac profesjonalnych.

Długość 100 mm - dostęp do zagłębionych śrub

Wydłużony trzonek umożliwia pracę w otworach montażowych, gniazdach elektrycznych i innych miejscach, gdzie standardowa końcówka 25-50 mm nie sięga. Szczególnie przydatne przy montażu skrzynek podtynkowych, osprzętu elektrycznego i mebli z głębokimi otworami.

Uchwyt sześciokątny 1/4 cala

Standardowy rozmiar 1/4" (6,35 mm) zapewnia kompatybilność z większością wkrętarek akumulatorowych, bitów magnetycznych, uchwytów nasadowych i wkrętałów wymiennych. Sześciokątny profil przeciwdziała obrotowi końcówki w uchwycie pod obciążeniem.

Profil płaski - uniwersalne zastosowanie

Końcówki płaskie w rozmiarach 4 mm i 5 mm obsługują większość śrub z łbem prostym stosowanych w instalacjach elektrycznych, obudowach urządzeń, zawiasach meblowych i osprzęcie budowlanym. Szerokość 4-5 mm odpowiada śrubom M3-M5.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-0484
Producent	YATO
Typ końcówki	Płaska (Slotted)
Rozmiary w zestawie	4 mm × 100 mm, 5 mm × 100 mm
Materiał	Stal narzędziowa S2
Typ uchwytu	Sześciokątny 1/4" (6,35 mm)
Kształt trzonu	Okrągły, średnica 5 mm
Liczba sztuk	2

Zastosowanie końcówek płaskich 1/4"

-
- Montaż osprzętu elektrycznego - łączenie przewodów w gniazdkach i włącznikach
 - Instalacja puszek podtynkowych i skrzynek rozdzielczych
 - Montaż zawiasów meblowych i prowadnic szuflad
 - Prace przy obudowach sprzętu AGD i elektroniki użytkowej
 - Serwis urządzeń elektronicznych z głęboko osadzonymi śrubami
 - Montaż opraw oświetleniowych i elementów dekoracyjnych
 - Regulacja mechanizmów zamykających i elementów ruchomych
 - Prace warsztatowe przy naprawach drobnego sprzętu

Kompatybilność z narzędziami

Końcówki pasują do wkrętarek akumulatorowych z uchwytem szybko mocującym, wkrętałów bita z gniazdem 1/4", uchwytów magnetycznych oraz adapterów nasadowych. Przed użyciem należy sprawdzić, czy uchwyt pewnie trzyma końcówkę - luz w połączeniu może prowadzić do wyślizgnięcia i uszkodzenia śruby.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy szerokość końcówki odpowiada szerokości rowka w śrubie. Zbyt wąska końcówka może uszkodzić rowek, zbyt szeroka nie wejdzie do pełnej głębokości. Podczas dokręcania należy utrzymywać oś końcówki prostopadle do powierzchni łba śruby.

Po zakończeniu pracy warto oczyścić końcówki z zanieczyszczeń i zabezpieczyć przed korozją cienką warstwą oleju. Stal S2 jest odporna na ścieranie, ale wymaga ochrony przed wilgocią. Końcówki należy przechowywać w suchym miejscu, najlepiej w organizery narzędziowym.

Rozpoznawanie zużycia

Końcówkę należy wymienić, gdy krawędzie robocze są zaokrąglone lub widoczne są szczyrby. Zużyta końcówka ślizga się w rowku śruby i może uszkodzić łeb, uniemożliwiając późniejsze wykręcenie. Regularna kontrola stanu narzędzi zapobiega problemom podczas montażu.

Produkty powiązane

Do pracy z końcówkami wkrętałowymi warto rozważyć: uchwyt magnetyczny 1/4" do wydłużenia zasięgu, zestaw końcówek krzyżakowych PH i PZ w długości 100 mm, organizery na bity oraz adapter z grzechotką do pracy w ograniczonej przestrzeni.